

東芝パッケージエアコン(空冷ヒートポンプ式天井吊形)

定格冷房能力 (注1)			kW	5.6 / 6.3		室 外 機	形 名		ROA-J635HJ						
暖房標準能力 (注1)			kW	6.3 / 7.1			外 装		シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)						
				(8.1 / 8.9)			外形寸法	高 さ	mm	800					
暖房低温能力 (注1)			kW	4.5 / 5.0				幅	mm	920					
				(6.3 / 6.8)				奥 行	mm	340					
エネルギー消費効率 (冷)				2.58 / 2.55		総 質 量	kg	60							
(暖)				2.93 / 2.83		圧 縮 機 形 式	電 動 機		kW	1.5					
(冷暖平均)				(2.05 / 2.06)			極 数		2						
				(2.76 / 2.69)			空 気 熱 交 換 器		フィンチューブ						
(注2)電 気 特 性	電 源 (注3)			単相	200V 50/60 Hz		冷 媒 制 御 (冷)		キャピラリチューブ						
	運 転 電 流 (冷)			A	12.6 / 12.6		(暖)		温度式自動膨張弁						
	(暖)				12.5 / 12.9		送 風 機		プロペラファン						
	消 費 電 力 (冷)			kW	2.17 / 2.47		送風装置	標 準 風 量	m³/h	3800					
	(暖)				2.15 / 2.51			電 動 機	kW	0.063					
	力 率 (冷)			%	86 / 98		高圧スイッチ	MPa	作動 : 2.94 復帰 : 2.25						
	(暖)				(86 / 97)		低圧スイッチ	MPa	-						
				(92 / 98)		保 護 装 置		インナーバードリレー							
始 動 電 流			A	58 / 56		ケ ー ス ヒ ー タ		W	28						
室 内 ユ ニ ッ ト	形 名			AIC-J637HG		騒 音 値 (冷)		dB	50 / 50						
	外 装	側面・吸込みグリル		シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)		(暖)		50 / 50		冷 媒 ・ 出 荷 時 封 入 量	kg	R-22	1.50		
		吹出しグリル		シティグレイ(マンセルN6.5)		冷 媒 追 加 不 要 の 最 大 実 長		m	20						
		下 面		シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)		冷 媒 追 加 量		g/m	45						
	外形寸法	高 さ	mm	188		冷 媒 配 管	室 外 機 ・ 室 内 ユ ニ ッ ト 間		mm	ガス側 : φ12.7 液側 : φ6.4					
		幅	mm	1,230			最 大 実 長		m	30					
		奥 行	mm	640			最 大 落 差		m	室外機が上の場合 : 30 室外機が下の場合 : 15					
	総 質 量			kg	27		電 源 設 計 (注5)		手 元 ス イ ッ チ		A	30			
	空 気 熱 交 換 器			フィンチューブ		ヒ ュ ー ズ		A	20		電 源 配 線	20m 以下	燃線5.5mm2		
	防 音 ・ 断 熱 材	送 風 機		シロッコファン		補 助 電 気 ヒ ー タ	手 元 ス イ ッ チ		A	15		50m 以下	燃線8mm2		
		送風装置		標 準 風 量	m³/h		ヒ ュ ー ズ		A	15		単線2.0mm×2本			
電 動 機		kW	0.034		電 源 配 線 (25m以下)		単線1.6mm×3本								
別 売 部 品	エ ア フ ィ ル タ			室内ユニットに付属		運 送 線		室 外 機 ・ 室 内 ユ ニ ッ ト 間		70m 以下					
	運 転 調 整 装 置 (注4)			リモコンスイッチ		リ モ コ ン コ ー ド (200mまで)		VCTF 0.3mm2 3芯							
	ド レ ン ロ 径 (呼び径)			20(塩ビ管)		(500mまで)		VCTF 0.75mm2 3芯							
	騒 音 値 (強-弱-微)			dB	43 - 39 - 35		別売 部品	吹出しガイド		TCB-G10					
	補助電気ヒータ容量 (別売)			kW	1.80			室外機ドレン皿		TCB-D802					
	補助電気ヒータ			RBC-EHC631J											
	ドレンアップキット			TCB-DP10C											
気化式加湿器			TCB-HS710CL												
フィルター枠 (注7)			TCB-FW30C-I												
高性能フィルター(65%) (注7) (注8)			TCB-UFM30C												

- (注1) 冷暖房能力はJIS B 8615-1条件による。()内は別売の補助電気ヒータ作動時の室内・外合計値を示します。
 (注2) 電気特性はJIS B 8615-1条件による。()内は別売の補助電気ヒータ作動時の室内・外合計値を示します。
 (注3) 電源電圧は変動があった場合でも±6%を超えないようにすること。
 (注4) リモコンスイッチは別売品です。
 (注5) 別売の補助電気ヒータの電源はエアコン本体電源とは別にとってください。

- (注7) 補助電気ヒータ組込みの場合は、使用できません。
 (注8) 集塵効率 比色法 65%