

セット名称
仕様表

（室内ユニット） AU632-1
AIU-J637H-1
（室外機） ROA-J635H

天カセ
ヒートポンプ

東芝パッケージエアコン(空冷ヒートポンプ式天井カセット形四方向吹出しタイプ)

定格冷房能力 (注1)	kW	5.6 / 6.3	室 外 機	形 名	ROA-J635H		
暖房標準能力 (注1)	kW	6.3 / 7.1		外 装	シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)		
暖房低溫能力 (注1)	kW	4.5 / 5.0		外形寸法	高さ	mm	800
					幅	mm	920
					奥行	mm	340
エネルギー消費効率 (冷)		2.71 / 2.64		総 質 量	kg	60	
	(暖)	3.32 / 3.10		圧 縮 機 形 式		全密閉形	
	(冷暖平均)	3.02 / 2.87		電 動 機	kW	2.0	
				極		2	
電 源 (注3)		三相 200V 50/60 Hz		空 気 熱 交 換 器		フィンチューブ	
電 気 特 性 (注2)	運 転 電 流 (冷)	A	6.9 / 7.6	冷 媒 制 御 (冷)		キャピラリチューブ	
		(暖)	6.4 / 7.2		(暖)	温度式自動膨張弁	
	消 費 電 力 (冷)	kW	2.07 / 2.39	送 風 機		プロペラファン	
		(暖)	1.90 / 2.29	送 風 装 置 標 準 風 量	m ³ /h	3800	
				電 動 機	kW	0.063	
力 率 (冷)	%	87 / 91	高 圧 スイッチ	MPa	作動 : 2.94 復帰 : 2.25		
	(暖)	86 / 92	低 圧 スイッチ	MPa	-		
始 動 電 流	A	43 / 38	保 護 装 置		圧縮機用過電流リレー		
室 内 ユ ニ ッ ト	形 名	AIU-J637H-1		ケ ー ス ヒ ー タ	W	28	
	外 装	グレー(断熱材貼付溶融亜鉛メッキ鋼板)		騒 音 値 (冷)	dB	50 / 50	
					(暖)	50 / 50	
	高 さ	mm	284	冷 媒 ・ 出 荷 時 封 入 量	kg	R-22 1.50	
	幅	mm	820	冷 媒 追 加 不 要 の 最 大 実 長	m	20	
	奥 行	mm	820	冷 媒 追 加 量	g/m	45	
	総 質 量	kg	24	冷 媒 配 管	室 外 機 ・ 室 内 ユ ニ ッ ト 間	mm	ガス側 : φ12.7 液側 : φ6.4
	空 気 熱 交 換 器		フィンチューブ	最 大 実 長	m	30	
	防 音 ・ 断 熱 材		難燃性ポリエチレンフォーム・ホリネン	最 大 落 差	m	室 外 機 が 上 の 場 合 : 30 室 外 機 が 下 の 場 合 : 15	
	送 風 機		ターボファン	電 源	手 元 スイッチ	A	15
	送 風 装 置 標 準 風 量	m ³ /h	1026		ヒ ュ ー ズ	A	15
	電 動 機	kW	0.060	設 計	電 源 配 線	20m 以下	単線2mm
	エ ア フ ィ ル タ		天井パネルに付属			50m 以下	撚線3mm2
	運 転 調 整 装 置 (注4)		リモコンスイッチ	連 絡 線	室 外 機 ・ 室 内 ユ ニ ッ ト 間	70m 以下	単線1.6mm×3本
	ド レ ン 口 径 (呼び径)		25(塩ビ管)	リ モ コ ン コ ー ド	(200mまで)		VCTF 0.3mm2 3芯
	騒 音 値 (強-弱-微)	dB	32-30-28		(500mまで)		VCTF 0.75mm2 3芯
天 井 パ ネ ル (注5)	形 名	RBC-U8PG(WXC)(NX)(K)		別 売	吹 出 し ガ イ ド		TCB-G10
	外 装	(W):シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5) (C):アーバンベージュ(マンセル8.75YR6.2/3) (N):ティグレイ(マンセルN6.5) (K):アーバンブラック(マンセル2.5Y2.0/1)		部 品	室 外 機 ド レ ン 皿		TCB-D802
	高 さ	mm	30				
	幅	mm	940				
	奥 行	mm	940				
	総 質 量	kg	5				
別 売 部 品	AIネットキット		TCB-PCAIU1				
	気化式加湿器		TCB-HS32U				
	外気チャンバー		TCB-GC32U				
	フィルター枠		TCB-FW32U				
	高性能フィルター(65%) (注8)		TCB-UFM14U				
	高性能フィルター(90%) (注9)		TCB-UFH54U				

(注1) 冷暖房能力はJIS B 8615-1条件による。

(注2) 電気特性はJIS B 8615-1条件による。

(注3) 電源電圧は変動があった場合でも±10%を超えないようにすること。

(注4) リモコンスイッチは別売品です。

(注5) 天井パネルは別売品です。

(注8) 集塵効率 比色法 65%

(注9) 集塵効率 比色法 90%