セット名称　ARU633J-1
仕様表　（室内ユニット）　AIU-J637H-1
（室外機）　ROA-J635J

天カセ
冷専

東芝パッケージエアコン(空冷式天井カセット形四方向吹出しタイプ)

定格冷房能力 (注1)			kW	5.6 / 6.3
エネルギー消費効率				2.67 / 2.55
電気特性(注2)	電源 (注3)			単相 200V 50/60 Hz
	運転電流		A	12.2 / 12.6
	消費電力		kW	2.10 / 2.47
	力率		%	86 / 98
	始動電流		A	58 / 56
室内ユニット	形名			AIU-J637H-1
	外装			グレー(断熱材貼付溶融亜鉛メッキ鋼板)
	外形寸法	高さ	mm	284
		幅	mm	820
		奥行	mm	820
	総質量		kg	24
	空気熱交換器			フィンドチューブ
	防音・断熱材			難燃性ポリエチレンフォーム・ポリプロピレン
	送風装置	送風機		ターボファン
		標準風量	m^3/h	1026
		電動機	kW	0.060
	エアフィルタ			天井パネルに付属
	運転調整装置 (注4)			リモコンスイッチ
	ドレン口径 (呼び径)			25(塩ビ管)
	騒音値(強-弱-微)		dB	32 - 30 - 28
天井パネル(注5)	形名			RBC-U8PG(W)(C)(N)(K)
	外装			(W):シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5) (C):アーバンベージュ(マンセル8.75YR6.2/3) (N):シティグレー(マンセルN6.5) (K):アーバンブラック(マンセル2.5Y2.0/1)
	外形寸法	高さ	mm	30
		幅	mm	940
		奥行	mm	940
	総質量		kg	5
別売部品				
	AIネットキット			TCB-PCAIU1
	気化式加湿器			TCB-HS32U
	外気チャンバー			TCB-GC32U
	フィルター枠			TCB-FW32U
	高性能フィルター(65%) (注8)			TCB-UFM14U
	高性能フィルター(90%) (注9)			TCB-UFH54U

室外機	形名			ROA-J635J
	外装			シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)
	外形寸法	高さ	mm	800
		幅	mm	920
		奥行	mm	340
	総質量		kg	59
	圧縮機	形式		全密閉形
		電動機	kW	1.5
		極数		2
	空気熱交換器			フィンドチューブ
	冷媒制御 (冷) (暖)			キャピラリチューブ
	送風装置	送風機		プロペラファン
		標準風量	m^3/h	3800
		電動機	kW	0.063
	高圧スイッチ		MPa	作動 : 2.94　復帰 : 2.25
	低圧スイッチ		MPa	-
	保護装置			インナオーバロードリレー
	ケースヒータ		W	-
	騒音値 (冷) (暖)		dB	50 / 50 /
冷媒・出荷時封入量			kg	R-22 ・ 1.25
冷媒追加不要の最大実長			m	5
冷媒追加量			g/m	20
冷媒配管	室外機・室内ユニット間		mm	ガス側 : φ12.7　液側 : φ6.4
	最大実長		m	30
	最大落差		m	室外機が上の場合 : 30 室外機が下の場合 : 15
電源設計	手元スイッチ		A	30
	ヒューズ		A	20
	電源配線	20m 以下		撚線5.5mm2
		50m 以下		撚線8mm2
連絡線	室外機・室内ユニット間	70m 以下		単線1.6mm×3本
リモコンコード		(200mまで)		VCTF 0.3mm2 3芯
		(500mまで)		VCTF 0.75mm2 3芯
別売部品	吹出しガイド			TCB-G10
	室外機ドレン皿			TCB-D802

(注1) 冷房能力はJIS B 8615-1条件による。
(注2) 電気特性はJIS B 8615-1条件による。
(注3) 電源電圧は変動があった場合でも±6%を超えないようにすること。
(注4) リモコンスイッチは別売品です。
(注5) 天井パネルは別売品です。

(注8) 集塵効率 比色法 65%
(注9) 集塵効率 比色法 90%

東芝キヤリア株式会社

T25 00963 - 02