

東芝パッケージエアコン(空冷インバータヒートポンプ式壁掛形)

定格冷房能力		(注1)	kW	4.5 / 5.0		室 外 機	形 名		ROA-J505H-1										
暖房標準能力		(注1)	kW	5.0 / 5.6 ( 6.5 / 7.1 )			外 装		シルキーシェード(マニセル1Y8.5/0.5)										
暖房低温能力		(注1)	kW	3.6 / 4.0 ( 5.1 / 5.5 )			外形寸法		高 さ	mm	640								
								幅	mm	840									
								奥 行	mm	310									
							総 質 量	kg	54										
							圧 縮 機 形 式	全密閉形											
							電 動 機	kW	1.5										
							極 数	2											
							空 気 熱 交 換 器	フィンチューブ											
							冷 媒 制 御 (冷)	キャピラリチューブ											
							(暖)	温度式自動膨張弁											
							送 風 機	プロペラファン											
							送風装置標準風量	m³/h	2400										
							電 動 機	kW	0.035										
							高圧スイッチ	MPa	作動 : 2.94 復帰 : 2.25										
							低圧スイッチ	MPa	-										
							保 護 装 置	圧縮機用過電流リレー											
							ケ ー ス ヒ ー タ	W	28										
							騒 音 値 (冷)	dB	49 / 49										
							(暖)		49 / 49										
電 源 (注3)			三相	200V	50/60 Hz	冷 媒 ・ 出 荷 時 封 入 量	kg	R-22	・	1.35									
運 転 電 流 (冷)		A	6.3 / 7.3		冷 媒 追 加 不 要 の 最 大 実 長		m	20											
(暖)			6.1 / 7.0 ( 10.4 / 11.3 )				冷 媒 追 加 量	g/m	35										
消 費 電 力 (冷)		kW	1.88 / 2.27		冷 媒 配 管			室 外 機 ・ 室 内 ユ ニ ッ ト 間	mm	ガス側 : φ12.7 液側 : φ6.4									
(暖)			1.82 / 2.18 ( 3.32 / 3.68 )				最 大 実 長						m	30					
																最 大 落 差	m	室外機が上の場合 : 30 室外機が下の場合 : 15	
					50m 以下			燃線5.5mm2											
							(注5) 補 助 手 元 ス イ ッ チ			A	15								
													電 気 ヒ ュ ー ズ	A	15				
						ヒ ー タ 電 源 配 線 (25m以下)											単線1.6mm×3本		
					運 転 調 整 装 置 (注4)			リモコンスイッチ											
							ドレン口径 (呼び径)			20(塩ビ管)									
												騒 音 値 (強-弱-微)	dB						
						補助電気ヒータ容量									kW				
					1.50														
												</							

- (注1) 冷暖房能力はJIS B 8615-1条件による。( )内は別売の補助電気ヒータ作動時の室内・外合計値を示します。  
(注2) 電気特性はJIS B 8615-1条件による。( )内は別売の補助電気ヒータ作動時の室内・外合計値を示します。  
(注3) 電源電圧は変動があった場合でも±10%を超えないようにすること。  
(注4) リモコンスイッチは別売品です。  
(注5) 別売の補助電気ヒータの電源はエアコン本体電源とは別にとってください。