

仕 様 表

A I U - 4 5 5 H R J G / R O A - 4 5 2 H T J - ①
(室内ユニット) (室外機)

天カセ
インバーター

東芝パッケージエアコン (空冷ヒートポンプ式天井カセット形インバーター)
補助電気ヒータ内蔵

電 気 特 性 (注 2)	標準能力 (kcal/h) (注1)		(冷) 4,000 [2,500~4,500] (暖) 4,600 [2,500~5,600] (5,760 [3,660~6,760])	外 外 装 色		シルキーグレー (マンセル6Y7/0.3)
				観 外 形 寸 法 (mm)		高さ740×幅880×奥行310
				室 総 質 量 (kg)		85
	電 源 (注3)		単相 200V 50/60Hz	圧縮機 形 式		全密閉形
	運 転 電 流 (A)		(冷) 10.6/10.6 [12.8/12.8] (暖) 11.3/11.3 [16.1/16.1] (18.1/18.1 [22.9/22.9])	電 動 機 (kW)・(極数)		1.5 (2)
	消 費 電 力 (kW)		(冷) 1.83/1.83 [2.25/2.25] (暖) 1.95/1.95 [2.84/2.84] (3.30/3.30 [4.19/4.19])	空 気 熱 交 換 器		フィンチューブ
	力 率 (%)		(冷) 86/86 [88/88] (暖) 86/86 [88/88] (91/91 [91/91])	外 冷 媒 制 御		温度式自動膨脹弁
	送 風 機			送 風 機		プロペラファン
	始 動 電 流 (A)		8/8	送 風 機 標 準 風 量 (m³/h)		2,700
				電 動 機 (W)		39
室 内 ユ ニ ツ ト (注 6)	高 圧 ス イ ッ チ (kg/cm²G)		OFF: 30 ON: 23	保 護 装 置		過電流センサー
	ケ ー ス ヒ ー タ			ケ ー ス ヒ ー タ		付 (28W)
	冷 媒 ・ 出 荷 時 封 入 量 (kg)		R-22・1.6 (冷媒配管20m分封入済)	冷 媒 配 管 ガ ス 側 (mm)		φ12.7
				口 径 液 側 (mm)		φ 6.4
	電 手 元 ス イ ッ チ (A)		30 (30)	ヒ ュ ー ズ (A)		30 (30)
	電 源 配 線 2 0 m 以 下		燃線5.5mm² (燃線5.5mm²)	電 源 配 線 5 0 m 以 下		燃線14mm² (燃線14mm²)
	(電線管)			(注5) 室内・外連絡線 (25m以下)		単線1.6mm×3本 (単線2.6mm×3本)
	リ モ コ ン コ ー ド		200mまで燃線0.3mm²×3本 500mまで燃線0.75mm²×3本	型 式 認 可 番 号		91-47854
	別 気 化 式 加 湿 器		TCB-HS30U	室 外 機 吹 出 ガ イ ド		TCB-G5
	室 外 機 ド レ ン 皿		RBC-D710			
室 外 ユ ニ ツ ト (注 6)	天 井 形 名		RBC-U718P (W) -U718PG(W)・(G)・(N)・(K)			
	外 装 色		(W): シルキーミスト (マンセル1Y8.9/0.5) (C): アーバンベージュ (マンセル8.75YR6.2/3) (N): シティグレー (マンセルN6.5) (K): アーバンブラック (マンセル2.5Y2.0/1)			
	高 さ (mm)		本体 298 天井パネル 20			
	幅 (mm)		820 940			
	奥 行 (mm)		820 940			
	総 質 量 (kg)		31 7			
	補 助 電 気 ヒ ー タ (kW)		1.35			
	空 気 熱 交 換 器		フィンチューブ			
	防 音 ・ 断 熱 材		グラスウール・ポリフネン			
	送 風 機		ターボファン			
室 外 ユ ニ ツ ト (注 6)	標 準 風 量 (m³/h)		1,020			
	電 動 機 (W)		42			
	エ ア フ ィ ル タ		天井パネルに付属			
	運 転 調 整 装 置		リモコンスイッチ (注4)			
	ド レ ン 口 径 (呼び径)		25 (塩ビ管)			

- (注1) 標準能力はJIS B 8615条件による。〔 〕内は能力範囲、()内は補助電気ヒータ作動時です。
(注2) 電気特性はJIS B 8615条件による。〔 〕内は最高能力運転時、()内は補助電気ヒータ作動時です。
(注3) 電源電圧は変動があった場合でも±6%を超えないようにすること。
(注4) 天井パネル・リモコンスイッチは別売品です。
(注5) 補助電気ヒータ電源をエアコン電源とは別にする場合です。()内はヒータ電源を室内・外連絡線とった場合です。
(注6) 4方向吹出し以外では使用できません。

株式会社 東 芝

T25 3470-3Y