

仕 様 表

A I U - 4 5 5 H G / R O A - 4 5 2 H T J - ①

(室内ユニット)

(室外機)

天カセインバーター
ワイヤレスリモコン

東芝パッケージエアコン (空冷ヒートポンプ式天井カセット形インバーター)

ワイヤレスリモコン

標準能力 (kcal/h) (注1)			(冷)		4,000 (2,500~4,500)		外 装 色		シルキーグレー (マンセル6Y7/0.3)			
			(暖)		4,600 (2,500~5,600) (5,760 (3,660~6,760))		外 形 寸 法 (mm)		高さ740×幅880×奥行310			
電 気 特 性 (注2)	電 源 (注3)		単相 200V 50/60Hz				室 総 質 量 (kg)		65			
	運 転 電 流 (A)		(冷)		10.6/10.6 (12.8/12.8)		圧縮機 形 式		全 密 閉 形			
			(暖)		11.3/11.3 (16.1/16.1) (18.1/18.1 (22.9/22.9))		電 動 機 (kW)・(極数)		1.5 (2)			
	消 費 電 力 (kW)		(冷)		1.83/1.83 (2.25/2.25)		空 気 熱 交 換 器		フィンチューブ			
			(暖)		1.95/1.95 (2.84/2.84) (3.30/3.30 (4.19/4.19))		外 冷 媒 制 御		温度式自動膨脹弁			
	力 率 (%)		(冷)		86/86 (88/88)		送 風 送 風 機		プロペラファン			
(暖)			86/86 (88/88) (91/91 (91/91))		標 準 風 量 (m³/h)		2,700					
始 動 電 流 (A)		8/8				装 置 電 動 機 (W)		39				
						機 高 圧 ス イ ッ チ (kg/cm²G)		OFF:30 ON:23				
						保 護 装 置		過電流センサー				
						ケ ー ス ヒ ー タ		付 (28W)				
						冷 媒 ・ 出 荷 時 封 入 量 (kg)		R-22・1.6 (冷媒配管20m分封入済)				
室 内 観 寸 法	外 装 本 体 (断熱材貼付溶融亜鉛メッキ鋼板) 黒		天井パネル 形 名		RBC-U718PGX (W)		冷媒配管口 径		ガ ス 側 (mm)		φ12.7	
			(注4) 外 装 色		シルキーミスト (マンセル1Y8.9/0.5)		液 側 (mm)		φ 6.4			
	外形 高 さ (mm)		本体 298		天井パネル 20		電 源 手 元 ス イ ッ チ (A)		30 (30)			
			幅 (mm)		820		ヒ ュ ー ズ (A)		30 (30)			
	寸 法 奥 行 (mm)		820		940		電 源 配 線 (電線管) 20m以下		燃線5.5mm² (燃線5.5mm²)			
			820		940		50m以下		燃線14mm² (燃線14mm²)			
ユ ニ ッ ト	総 質 量 (kg)		28		7		(注5) 室内・外連絡線 (25m以下)		単線1.6mm×3本 (単線2.6mm×3本)			
ニ ッ ト	空 気 熱 交 換 器		フィンチューブ				型 式 認 可 番 号		91-50297			
ト ー ン	防 音 ・ 断 熱 材		グラスウール・ポリフレン				別 売 部 品 補 助 電 気 ヒ ー タ (注6)		RBC-H458UJ (1.35kW)			
	送 風 装 置 送 風 機		ターボファン				高 性 能 フィ ル タ 枠 (注7)		TCB-FW30U			
			標準風量 (m³/h)				1,020		高 性 能 フィ ル タ (注7)		TBC-UFM13U (注8)	
			電 動 機 (W)				42		高 性 能 フィ ル タ (注7)		TBC-UFH53U (注9)	
エ ア フ ィ ル タ		天井パネルに付属				気 化 式 加 湿 器		TCB-HS30U				
運 転 調 整 装 置		ワイヤレスリモコンスイッチ (天井パネルに付属)				外 気 チ ャ ン パ ー (注7)		TCB-GC30U				
ドレン口径 (呼び径)		25 (塩ビ管)				室 外 機 吹 出 ガ イ ド		TCB-G5				
						室 外 機 ド レ ン 皿		RBC-D710				

(注1) 標準能力はJIS B 8615条件による。〔 〕内は能力範囲、()内は別売の補助電気ヒータ作動時です。

(注2) 電気特性はJIS B 8615条件による。〔 〕内は最高能力運転時、()内は別売の補助電気ヒータ作動時です。

(注3) 電源電圧は変動があった場合でも±6%を超えないようにすること。

(注4) 天井パネルは別売品です。

(注5) 補助電気ヒータを組み込まない場合です。()内はヒータを組み込み、ヒータ電源を室内・外連絡線とった場合です。

(注6) 4方向吹出し以外では使用する場合は、補助電気ヒータは使用できません。

(注7) 補助電気ヒータ組み込みの場合は使用できません。

(注8) 集塵効率 NBS比色法65%

(注9) 集塵効率 NBS比色法90%

株式会社 東 芝

T25 3745-3Y