

仕 様 表

A I U - J 1 1 2 5 H R G / R O A - J 1 1 2 2 H T

(室内ユニット)

(室外機)

天カセ
インバーター

東芝パッケージエアコン (空冷ヒートポンプ式天井カセット形インバーター)

補助電気ヒータ内蔵

標準能力 (kW) (注1)	(冷)	10.0 [5.6~11.2]		室外機	外 装 色	シルキーグレー (マンセル6Y7/0.3)			
	(暖)	11.8 [5.6~14.0] (14.2 [8.0~16.4])			観 外 形 寸 法 (mm)	高さ1,240×幅930×奥行385			
暖房低温能力 (kW)		8.5 [4.0~10.0] (10.9 [6.4~12.4])		室内機	総 質 量 (kg)	97			
電 気 特 性 (注2)	電 源 (注3)	三相 200V 50/60Hz			圧縮機	形 式	全 密 閉 形		
	運 転 電 流 (A)	(冷)	13.1/13.2 [16.1/16.3]	電動機 (kW)・(極数)	2.2 (2)				
		(暖)	13.5/13.6 [17.6/17.7] (20.4/20.5 [24.5/24.6])						
	消 費 電 力 (kW)	(冷)	4.16/4.20 [5.2/5.24]	空 気 熱 交 換 器	フィンチューブ				
		(暖)	4.34/4.38 [5.65/5.69] (6.74/6.78 [8.05/8.09])						
	力 率 (%)	(冷)	92/92 [93/93]	冷 媒 制 御	温度式自動膨脹弁				
		(暖)	93/93 [93/93] (95/95 [95/95])						
	始 動 電 流 (A)	10.5/10.5		送 風 機	送 風 機	プロペラファン			
	室 内 ユ ニ ッ ト	外 外 装	本 体		(断熱材貼付溶融亜鉛メッキ鋼板) 黒		標 準 風 量 (m³/h)	6,000	
			天 井 パ ネ ル	RBC-U1258P (W) -U1258PG(W)・(C)・(N)・(K)		電 動 機 (W)		39+63	
外 装 色		(W) : シルキーミスト (マンセル1Y8.9/0.5)	高 圧 ス イ ッ チ (MPa)	OFF : 2.94 ON : 2.25					
		(C) : アーバンベージュ (マンセル8.75YR6.2/3)		過電流センサー、インナオーバロードリレー					
(N) : シティグレー (マンセルN6.5)		保 護 装 置							
(K) : アーバンブラック (マンセル2.5Y2.0/1)									
外 形 寸 法		高 さ (mm)	本体 348	天井パネル 20	冷 媒 ・ 出 荷 時 封 入 量 (kg)			R-22・2.7	
		幅 (mm)	1,230	1,350	冷 媒 配 管 口 径 (mm)			ガス側φ19 液側φ9.5	
奥 行 (mm)		820	940	標 準 冷 媒 量 時 (m)			5		
		総 質 量 (kg)	51	9	最 大 実 長 (m)			30	
補 助 電 気 ヒ ー タ (kW)	2.4		最 大 落 差 (m)			室外機が上の場合: 30 室外機が下の場合: 15			
空 気 熱 交 換 器	フィンチューブ		冷 媒 追 加 量 (g/m)			配管実長5mを超えた場合: 30			
防 音 ・ 断 熱 材	グラスウール・ポリフェン		電 源	手 元 ス イ ッ チ (A)	30 (60)				
送 風 機	送 風 機	ターボファン		ヒ ュ ー ズ (A)	30 (50)				
			電 源 配 線	20m以下	撚線5.5mm² (撚線 8 mm²)				
標 準 風 量 (m³/h)	1,860			電 線 管	50m以下	撚線14 mm² (撚線22 mm²)			
	電 動 機 (W)	90			(注5) 室内・外連絡線 (25m以下)			単線1.6mm×3本 (単線2.6mm×4本)	
エ ア フ ィ ル タ		天井パネルに付属		リ モ コ ン コ ー ド			200mまで撚線0.3mm²×3本 500mまで撚線0.75mm²×3本		
運 転 調 整 装 置	リモコンスイッチ (注4)		型 式 認 可 番 号			91-50582			
ド レ ン 口 径 (呼び径)	25 (塩ビ管)		別 売 部 品	気 化 式 加 湿 器	TCB-HS50U				
				室 外 機 吹 出 ガ イ ド	TCB-G6				
				室 外 機 ド レ ン 皿	RBC-D1250				

(注1) 標準能力はJIS B 8616条件による。()内は能力範囲、()内は補助電気ヒータ作動時です。

(注2) 電気特性はJIS B 8616条件による。()内は最高能力運転時、()内は補助電気ヒータ作動時です。

(注3) 電源電圧は変動があった場合でも±10%を超えないようにすること。

(注4) 天井パネル・リモコンスイッチは別売品です。

(注5) 補助電気ヒータ電源をエアコン電源とは別にする場合です。()内はヒータ電源を室内・外連絡線とった場合です。

(注6) 4方向吹出し以外では使用できません。

株式会社 東 芝

T25 4054-48