

仕 様 表

A I U - J 5 6 5 H G / R O A - J 5 6 3 H

(室内ユニット)

(室外機)

天カセ
ヒーポン

東芝パッケージエアコン (空冷ヒートポンプ式天井カセット形)

電 気 特 性 (注1)	標準能力(kW) (注1)		(冷)	5.0 / 5.6	室 外 機	外 外 装 色	シルキーグレー (マンセル6Y7/0.3)
			(暖)	5.6 / 6.3		外 形 寸 法 (mm)	高さ740×幅880×奥行310
				(6.95/7.65)		総 質 量 (kg)	60
	暖房低温能力(kW)			4.0 (5.35) / 4.5 (5.85)		圧縮機 形 式	全密閉形
	電 源 (注2)			三相 200V 50/60Hz		電 動 機 (kW)・(極数)	1.5 (2)
	運 転 電 流 (A)		(冷)	6.8 / 7.4		空 気 熱 交 換 器	フィンチューブ
			(暖)	6.5 / 7.1		冷 媒 制 御 (冷)	キャピラリチューブ
				(10.4/11.0)		(暖)	温度式自動膨脹弁
	消 費 電 力 (kW)		(冷)	2.06 / 2.35		送 風 機	プロペラファン
			(暖)	1.95 / 2.23		標 準 風 量 (m³/h)	2,700
室 内 ユ ニ ツ ト	力 率 (%)		(冷)	87/92	機 組 立	電 動 機 (W)	39
			(暖)	86/91		高 圧 ス イ ッ チ (MPa)	OFF: 2.94 ON: 2.25
				(92/94)		保 護 装 置	圧縮機過電流リレー
	始 動 電 流 (A)			43/38		ケ ー ス ヒ ー タ	付 (28W)
	本 体			(断熱材貼付溶融亜鉛メッキ銅板) 黒		冷 媒 ・ 出 荷 時 封 入 量 (kg)	R-22・1.5 (冷媒配管20m分封入済)
	天 井 パ ネ ル		形 名	RBC-U718P (W)		冷 媒 配 管 ガ ス 側 (mm)	φ12.7
				-U718PG(W)・(C)・(N)・(K)		口 径 液 側 (mm)	φ6.4
			外 装 色	(W): シルキーミスト (マンセル1Y8.9/0.5)		電 源 ス イ ッ チ (A)	15 (30)
				(C): アーバンベージュ (マンセル8.75YR6.2/3)		ヒ ュ ー ズ (A)	10 (20)
				(N): シティグレー (マンセルN6.5)		電 源 配 線 20m以下	単線1.6mm (単線2.0mm)
ト ラ ン ク ・ パ ネ ル ・ モ ト ・ コ ン ト ロ ル				(K): アーバンブラック (マンセル2.5Y2.0/1)		(電線管) 50m以下	燃線5.5mm² (燃線8mm²)
	外形寸法		高 さ (mm)	本体 298		(注4) 室内・外連絡線 (25m以下)	単線1.6mm×3本 (単線2.0mm×4本)
			幅 (mm)	820		リ モ コ ン コ ー ド	200mまで燃線0.3mm²×3本 500mまで燃線0.75mm²×3本
			奥 行 (mm)	820		型 式 認 可 番 号	91-46621
	総 質 量 (kg)			28		補 助 電 気 ヒ ー タ (注5)	RBC-EHU501 (1.35kW)
	空 気 熱 交 換 器			フィンチューブ		高 性 能 フィ ル タ 枠 (注6)	TCB-FW30U
	防 音 ・ 断 熱 材			グラスウール・ポリフネン		高 性 能 フィ ル タ (注6)	TCB-UFM13U (注7)
	送 風 機			ターボファン		高 性 能 フィ ル タ (注6)	TCB-UFH53U (注8)
	標 準 風 量 (m³/h)			1,020		気 化 式 加 湿 器	TCB-HS30U
	電 動 機 (W)			42		外 気 チ ャ ン パ (注6)	TCB-GC30U
ド レ ン 口 径	エ ア フ ィ ル タ			天井パネルに付属		室 外 機 吹 出 ガ イ ド	TCB-G5
	運 転 調 整 装 置			リモコンスイッチ (注3)		室 外 機 ド レ ン 皿	RBC-D710
	ド レ ン 口 径 (呼び径)			25 (塩ビ管)			

(注1) 標準能力および電気特性はJIS B 8616条件による。()内は別売の補助電気ヒータ作動時です。

(注2) 電源電圧は変動があった場合でも±10%を超えないようにすること。

(注3) 天井パネル・リモコンスイッチは別売品です。

(注4) 補助電気ヒータを組込まない場合です。()内はヒータを組込み、ヒータ電源を室内・外連絡線とった場合です。

(注5) 4方向吹出し以外で使用する場合は、補助電気ヒータは使用できません。

(注6) 補助電気ヒータ組込みの場合は使用できません。

(注7) 集塵効率 NBS比色法65%

(注8) 集塵効率 NBS比色法90%

株式会社 東 芝

T25 4073-48