

仕様表

同時ツイン

AIU-J715HRG×2/ROA-J1403H
(室内ユニット) (室外機)

(分岐管RBC-TW50使用)

東芝パッケージエアコン (空冷ヒートポンプ式天井カセット形4方向吹出し)
補助電気ヒータ内蔵

標準能力(kW) (注1)	(冷)	12.5/14.0	室	外 外 装 色	シルキーグレー (マンセル6Y7/0.3)
	(暖)	13.2/15.0		観 外 形 寸 法 (mm)	高さ1,240×幅930×奥行385
		(17.2/19.0)		総 質 量 (kg)	112
	暖房低温能力(kW)	9.5 (13.5)/10.6 (14.6)		圧縮機 形 式	全密閉形
	電 源 (注2)	三相 200V 50/60Hz		電 動 機 (kW)・(極数)	3.75 (2)
	運 転 電 流 (A)	(冷) 16.3/18.6 (暖) 15.2/17.7 (26.7/29.2)		空 気 熱 交 換 器	フィンチューブ
	消 費 電 力 (kW)	(冷) 4.85/5.81 (暖) 4.54/5.47 (8.54/9.47)		冷 媒 制 御 (冷) (暖)	キャピラリチューブ 温度式自動膨張弁
	力 率 (%)	(冷) 86/90 (暖) 86/89 (92/94)		送 風 送 風 機	プロペラファン
	始 動 電 流 (A)	100/90		標 準 風 量 (m³/h)	6,000
				電 動 機 (W)	39+63
電 気 特 性 (注1)	電 源 (注2)	三相 200V 50/60Hz	外	高 圧 ス イ ッ チ (MPa)	OFF: 2.94 ON: 2.25
	運 転 電 流 (A)	(冷) 16.3/18.6 (暖) 15.2/17.7 (26.7/29.2)		保 護 装 置	圧縮機用過電流リレー インナオーバロードリレー
	消 費 電 力 (kW)	(冷) 4.85/5.81 (暖) 4.54/5.47 (8.54/9.47)		ケ ー ス ヒ ー タ	付 (52W)
	力 率 (%)	(冷) 86/90 (暖) 86/89 (92/94)		冷 媒 ・ 出 荷 時 冷 媒 封 入 量 (kg)	R-22・3.9 (冷媒配管20m分封入済)
	始 動 電 流 (A)	100/90		冷 媒 配 管 室 外 機 ・ 分 岐 管 間 (mm)	ガス側 φ19.0 (注5) 液側 φ9.5
				口 径 分 岐 管 ・ 室 内 ユ ニ ッ ト 間 (mm)	ガス側 φ15.9 液側 φ9.5
				電 源 手 元 ス イ ッ チ (A)	30
				ヒ ュ ー ズ (A)	30
				電 源 配 線 20m以下	燃線5.5mm²
				(注6) (電線管) 50m以下	燃線14mm²
室 内 ユ ニ ッ ト	本 体	(断熱材貼付溶融亜鉛メッキ鋼板) 黒	機	連 室 外 ・ 室 内 A (親) 間 (25m以下)	単線1.6mm×3本
	天 井 形 名	RBC-U718P (W) U718PG (■)・(C)・(N)・(K)		室 内 A (親) ・ 室 内 B (子) 間	(電源線) 単線1.6mm×2本 (信号線) 燃線0.3mm²×2本
	外 装 色	(W): シルキーミスト (マンセル1Y8.9/0.5) (C): アーバンベージュ (マンセル8.75YR6.2/3) (N): シティグレー (マンセルN6.5) (K): アーバンブラック (マンセル2.5Y2.0/1)		リ モ コ ン コ ー ド	200mまで燃線0.3mm²×3本 500mまで燃線0.75mm²×3本
	高 さ (mm)	本体 298 天井パネル 20		別 売 気 化 式 加 湿 器	TCB-HS30U
	幅 (mm)	820 940		室 外 機 吹 出 ガ イ ド	TCB-G6
	奥 行 (mm)	820 940		室 外 機 ド レ ン 皿	RBC-D1250
	総 質 量 (kg)	31 7			
	補 助 電 気 ヒ ー タ (kW)	2.0			
	空 気 熱 交 換 器	フィンチューブ			
	防 音 ・ 断 熱 材	グラスウール・ポリフネン			
(注4)	送 風 送 風 機	ターボファン	部 品		
	標 準 風 量 (m³/h)	1,200			
	電 動 機 (W)	42			
	エ ア フ ィ ル タ	天井パネルに付属			
	運 転 調 整 装 置	リモコンスイッチ (注3)			
	ド レ ン 口 径 (呼 び 径)	25 (塩ビ管)			

(注1) 標準能力および電気特性はJIS B 8616条件による。()内は補助電気ヒータ作動時です。

(注2) 電源電圧は変動があった場合でも±10%を超えないようにすること。

(注3) 天井パネル・リモコンスイッチは別売品です。

(注4) 同一室内ユニットを2台使用します。

(注5) 主配管実長が20mを超える場合、ガス側配管はφ22.2を使用してください。

(注6) 補助電気ヒータ用電源は、室内・外連絡線で送ることはできません。必ず補助電気ヒータ専用電源を取ってください。

(注7) 4方向吹出し以外では使用できません。

株式会社 東 芝

T25 4106-4X