

東芝ルームエアコン

形名			室内			室外				
項目			RAS-H406DRH (W)			RAS-H406ADRH-Z				
名称			東芝ルームエアコンディショナ(スプリット形)							
機能による種類			冷房・暖房兼用							
冷房能力		定格能力 (kW)	4.0							
			(0.2～ 6.1)							
暖房能力		定格能力 (kW)	5.0							
			(0.2～ 11.6)							
		低温能力 (kW)	8.4							
C O P		冷房時	4.15							
		暖房時	4.81							
		冷暖房平均時	4.48							
電気特性	電源	相	単相							
		(V)	200V							
		(Hz)	50/60							
	合計	冷房時	冷房時		暖房時		暖房低温時			
		運転電流 (A)	5.54		5.83 (最大 20.0)		-			
		消費電力 (W)	965 (45～ 1850)		1040 (45～ 3650)		3230			
		力率 (%)	87		89		-			
		始動電流 (A)	5.83							
期間消費電力量 (kWh)			冷房時		暖房時		期間合計			
			316		797		1,113			
通年エネルギー消費効率 APF			6.8							
運転音 (音響パワーレベル) (dB)			冷房時		暖房時		暖房低温時			
			室内	室外	室内	室外	室内	室外		
			64	63	68	64	-	-		
外形寸法		高さ (mm) 幅 (mm) 奥行 (mm)	室内			室外				
			293			714				
			798			859				
			352			309				
質量 (kg)			17			48				
冷媒形名			-			R32 (GWP 675)				
冷媒封入量 (kg)			-			1.30				
設計圧力 (MPa)			4.17							
圧縮機出力 (W)			-			1100				
送風機出力 (W)			61			71				
風量切替段数			5 (急速 強 弱 微 しずか)			8 (自動切替)				
コンセント・電源プラグ			アース付きエルパ-コンセント250V20A			アース付きエルパ-プラグ 250V20A				
電源コード 機外長 (m)			1.3			-				
据付仕様	配管方式		フレア							
	内外接続配管径 (mm)	液側	φ6.35							
		ガス側	φ9.52							
	内外接続配線径 (mm)		φ2.0 (3芯 Fケーブル 1本)							
	チャージレス長 (m)		15							
	接続配管長 (m)		20 (配管長が15mを超える場合は20g/m冷媒追加)							
	落差 (m)		10							
	室内機配管取り出し方向		右、左、後、左後、右下、左下							
室内カラー	記号		W							
	カタログ記載名		グランホワイト							
室外カラー	外観色 (マンセル)		シルキーシェード (1Y8.5/0.5)							

- 仕様表は JIS 条件による測定値で、2021年2月3日現在のものです。
- 室外ユニット外形寸法には、パッドバルブカバーと脚部の突起部分は含まれていません。
- 本仕様書は予告なく変更することがあります。

(参考) JIS C 9612:2005による表示

期間消費電力量 (kWh)		冷房時		暖房時		期間合計		
		284		878		1,162		
通年エネルギー消費効率 APF		6.9						
運転音 (音圧レベル)		冷房時		暖房時		暖房低温時		
		室内	室外	室内	室外	室内	室外	
		強風 (dB)	49	53	51	54	-	-
		しずか (dB)	32	-	30	-	-	-