

仕様表

A1U-J1125HG/ROA-J1124H-2
(室内ユニット) (室外機)

天カセヒーボン
ワイヤレスリモコン

東芝パッケージエアコン (空冷ヒートポンプ式天井カセット形)
ワイヤレスリモコン

標準能力(kW) (注1)		(冷)		10.0/11.2		室外機	外 装 色		シルキーグレー (マンセル6Y7/0.3)					
		(暖)		10.6/11.8 (13.0/14.2)			観 外 形 寸 法 (mm)		高さ1,340×幅980×奥行390					
暖房低温能力(kW)				7.5 (9.9)/8.5 (10.9)		室内機	総 質 量 (kg)		108					
電気特性 (注1)	電 源 (注2)				三相 200V 50/60Hz		圧縮機	形 式		全 密 閉 形				
								電 動 機 (kW)・(極数)		2.61 (2)				
	運 転 電 流 (A)		(冷)		13.1/15.4		空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ					
			(暖)		11.7/13.5 (18.6/20.4)		冷 媒 制 御 (冷)		キャピラリチューブ					
							(暖)		温度式自動膨脹弁					
	消 費 電 力 (kW)		(冷)		3.91/4.74		送 風 装 置	送 風 機		プロペラファン				
		(暖)		3.50/4.22 (5.90/6.62)				標 準 風 量 (m³/h)		6,000				
力 率 (%)		(冷)		86/89			電 動 機 (W)		100		高 圧 ス イ ッ チ (MPa)		OFF: 2.94 ON: 2.25	
		(暖)		86/90 (92/94)			保 護 装 置		圧縮機用過電流リレー インナオーバロードリレー		ケ ー ス ヒ ー タ		付 (27W)	
始 動 電 流 (A)				79/74										
室内ユニット	外形寸法	天井パネル (注8)	本 体		(断熱材貼付溶融亜鉛メッキ鋼板) 黒		冷 媒 ・ 出 荷 時 封 入 量 (kg)		R-22・2.8 (冷媒配管20m分封入済)					
			形 名	RBC-U1259PGX (W)		冷媒配管 口 径	ガ ス 側 (mm)		φ19.0					
							液 側 (mm)		φ 9.5					
	外形寸法	高 さ (mm)	本体	348	天井パネル	20	電 源 設 計 (注7)	手 元 ス イ ッ チ (A)		30 (30)				
			幅 (mm)	1,230	1,350	ヒ ュ ー ズ (A)		30 (20)						
			奥 行 (mm)	820	940	電 源 配 線		20m 以下		撚線5.5mmf				
	総 質 量 (kg)		48		9		50m 以下		撚線14mmf		室内・外連絡線		単線1.6mm×3本	
	空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ				補 助 電 気 ヒ ー タ (注3)		RBC-EHU1401 (2.4kW)					
	防 音 ・ 断 熱 材		グラスウール・ポリフノン				高 性 能 フィ ル タ 枠 (注4)		TCB-FW50U					
	送 風 装 置	送 風 機		ターボファン				高 性 能 フィ ル タ (注4)		TCB-UFM23U (注5)				
標 準 風 量 (m³/h)		1,860				高 性 能 フィ ル タ (注4)		TCB-UFH63U (注6)						
電 動 機 (W)		90				気 化 式 加 湿 器		TCB-HS50U						
エ ア フ ィ ル タ		天井パネルに付属				外 気 チ ャ ン パ (注4)		TCB-GC50U						
運 転 調 整 装 置		ワイヤレスリモコンスイッチ (天井パネルに付属)				室 外 機 吹 出 ガ イ ド		TCB-G8						
ドレン口径 (呼び径)		25 (塩ビ管)				室 外 機 ド レ ン 皿		TCB-D1401						

(注1) 標準能力および電気特性はJIS B 8616条件による。()内は別売の補助電気ヒータ作動時の室内・外合計値を示します。

(注2) 電源電圧は変動があった場合でも±10%を超えないようにすること。

(注3) 4方向吹出し以外で使用する場合は補助電気ヒータは使用できません。

(注4) 補助電気ヒータ組込みの場合は使用できません。

(注5) 集塵効率NBS比色法65%

(注6) 集塵効率NBS比色法90%

(注7) ()内はヒータを組込み、ヒータ電源を室内ユニット側でとった場合のヒータ専用電源の値です。

(注8) 天井パネルは別売品です。

東芝キヤリア株式会社

T25 7005-75