

セット名称

AK451RJ

仕様表

AIK-J404HRJG/ROA-J405HJ

(室内ユニット)

(室外機)

壁掛
ヒートポンプ

東芝パッケージエアコン (空冷ヒートポンプ式壁掛形)

補助電気ヒータ内蔵

標準能力(kW) (注1)				(冷)	3.6 / 4.0		室外機	外装色	シルキーシェード (マンセル1Y8.5/0.5)			
				(暖)	4.0 / 4.5			観外形寸法 (mm)	高さ640×幅840×奥行310			
				(5.05/5.55)		総質量 (kg)		51				
暖房低温能力(kW)				2.8 (3.85) / 3.0 (4.05)				圧縮機形式	全密閉形			
電気特性 (注1)	電源 (注2)			単相 200V 50/60Hz				電動機 (kW) ・ (極数)	1.5 (2)			
	運転電流 (A)			(冷)	9.7/10.9		室外機	空気熱交換器		フィンドチューブ		
				(暖)	9.4/10.6 (14.7/15.9)			冷媒制御 (冷)		キャピラリチューブ		
	消費電力 (kW)			(冷)	1.71/2.16		送風装置	送風機		プロペラファン		
				(暖)	1.65/2.10 (2.70/3.15)			標準風量 (m³/h)		2,400		
	力率 (%)			(冷)	88/99		機	電動機 (W)		35		
(暖)				88/99 (92/99)		高圧スイッチ (MPa)		OFF : 2.94 ON : 2.25				
始動電流 (A)				58/56			保護装置		圧縮機用過電流リレー			
							ケースヒータ (W)		28			
室内ユニット	外観	キャビネット	側面・吸込グリル	(W) : シルキーミスト (マンセル1Y8.9/0.5)			(注4)	冷媒配管口径	ガス側 (mm)	φ12.7		
				吹出グリル	(W) : シティグレー (マンセルN7/1.5)			電源設計	液側 (mm)	φ6.4		
			下面		(W) : シルキーミスト (マンセル1Y8.9/0.5)				手元スイッチ (A)	30 (15)		
		外形寸法 (mm)			高さ368×幅895×奥行210			ヒューズ (A)	20 (15)			
	総質量 (kg)			19			電源配線	20m以下	燃線5.5mm²			
	補助電気ヒータ (kW)			1.05			(電線管)	50m以下	燃線8mm²			
	空気熱交換器			フィンドチューブ			室内・外連絡線		単線1.6mm×3本			
	防音・断熱材			ポリフネン、難燃性ポリエチレンフォーム			リモコンコード		200mまで燃線0.3mm²×3本 500mまで燃線0.75mm²×3本			
	送風装置	送風機			横流ファン			別売部品	室外機吹出ガイド		TCB-G9	
		標準風量 (m³/h)			600				室外機ドレン皿		TCB-D452	
電動機 (W)			30									
エアフィルタ				付								
運転調整装置				リモコンスイッチ (注3)								
ドレン口径 (呼び径)				20 (塩ビ管)								

(注1) 標準能力および電気特性はJIS B 8616条件による。()内は補助電気ヒータ作動時の室内・外合計値を示します。

(注2) 電源電圧は変動があった場合でも±6%を超えないようにすること。

(注3) リモコンスイッチは別売品です。

(注4) ()内はヒータ電源を室内ユニット側でとった場合の室内専用電源の値です。

東芝キヤリア株式会社

T25 8235-85