

セット名称

AW501T-1

仕様表

AIU-J505WHG/ROA-J504HT-1

(室内ユニット)

(室外機)

天カセ

インバーター

東芝パッケージエアコン (空冷ヒートポンプ式天井カセット形2方向吹出しタイプインバーター)

標準能力 (kW) (注1)				(冷)	4.5 [2.0 ~5.0]				外 外 装 色		シルキーシェード (マンセル1Y8.5/0.5)				
				(暖)	5.6 [2.5 ~6.3]				外 形 寸 法 (mm)		高さ800×幅920×奥行340				
暖房低温能力 (kW)				4.2								総 質 量 (kg)		60	
電 源 (注3)				三相 200V 50/60Hz								圧縮機 形 式		全 密 閉 形	
				(冷) 5.8/ 5.8 [8.1/ 8.2] (暖) 6.1/ 6.2 [8.7/ 8.7]								電 動 機 (kW) ・ (極数)		1.1 (2)	
運 転 電 流 (A)												(冷) 1.85/1.87 [2.63/2.65] (暖) 1.98/1.99 [2.78/2.80]			
				消 費 電 力 (kW)				(冷) 92/93 [94/93] (暖) 94/93 [92/93]							
力 率 (%)															
				始 動 電 流 (A)				(断熱材貼付溶融亜鉛メッキ鋼板) 黒							
外形寸法															
				高 さ (mm)				本体 398 天井パネル 12							
幅 (mm)															
				奥 行 (mm)				550 620							
総 質 量 (kg)															
				空 気 熱 交 換 器				フィンドチューブ							
防 音 ・ 断 熱 材															
				送 風 送 風 機				シロッコファン							
標 準 風 量 (m³/h)															
				電 動 機 (W)				75							
エ ア フ ィ ル タ															
				運 転 調 整 装 置				リモコンスイッチ (注4)							
ドレン口径 (呼び径)															

(注1) 標準能力はJIS B 8616条件による。〔 〕内は能力範囲です。

(注2) 電気特性はJIS B 8616条件による。〔 〕内は最高能力運転時です。

(注3) 電源電圧は変動があった場合でも±10%を超えないようにすること。

(注4) 天井パネル・リモコンスイッチは別売品です。

東芝キヤリア株式会社

T25 8542-91