

# 仕 様 書

## RAS-J221DT (W)

JIS C 9612:2013対応

### 東芝ルームエアコン

形名			RAS-J221DT (W)						
項目			RAS-J221ADT						
名称			東芝ルームエアコン ショナ (スリット形)						
機能による種類			冷房・暖房兼用						
冷房能力		定格能力 (kW)	2.2						
			( 0.6～ 3.1 )						
暖房能力		定格能力 (kW)	2.5						
			( 0.5～ 5.0 )						
		低温能力 (kW)	3.8						
		冷房時	4.89						
C O P		暖房時	5.32						
		冷暖房平均時	5.11						
電気特性	電源	相	単相						
		電圧 (V)	100						
		周波数 (Hz)	50/60						
	合計		冷房時	暖房時	暖房低温時				
		運転電流 (A)	5.29	5.53 (最大 15.0)	-				
		消費電力 (W)	450 ( 120～ 800 )	470 ( 110～ 1480 )	1350				
		力率 (%)	85	85	-				
		始動電流 (A)	5.53						
期間消費電力量 (kWh)		冷房時	暖房時	期間合計					
		188	442	630					
通年エネルギー消費効率 APF			6.6						
運転音 (音響パワーレベル)(dB)			冷房時		暖房時		暖房低温時		
			室内	室外	室内	室外	室内	室外	
			56	57	56	57	-	-	
外形寸法			室内				室外		
			高さ (mm)				250		550
			幅 (mm)				798		780
			奥行 (mm)				352		290
質量 (kg)			14.5				34.5		
冷媒形名			-				R32 (GWP 675)		
冷媒封入量 (kg)			-				0.95		
設計圧力 (MPa)			4.17						
圧縮機出力 (W)			-				760		
送風機出力 (W)			30				36		
風量切替段数			5 (強 弱 微 しずか パワフル)				4 (自動切替)		
コンセント・電源プラグ			平行コンセント 125V 15A				平行プラグ 125V 15A		
電源コード 機外長 (m)			1.3				-		
据付仕様	配管方式		フレア						
	内外接続配管径 (mm)	液側	φ6.35						
		ガス側	φ9.52						
	内外接続配線径 (mm)		φ2.0 (3芯 Fケーブル 1本)						
	チャージレス長 (m)		15						
	接続配管長 (m)		20 (配管長が15mを超える場合は20g/m冷媒追加)						
	落差 (m)		10						
	室内機配管取り出し方向		右、左、後、左後、右下、左下						
室内カラー			W						
カタログ記載名			ホワイト						
室外カラー			シルキーシェード (1Y8.5/0.5)						

- 仕様表は J I S 条件による測定値で、2021年12月20日現在のものです。
- 室外ユニット外形寸法には、バックドバルブカバーと脚部の突起部分は含まれていません。
- 本仕様書は予告なく変更することがあります。

### (参考) JIS C 9612:2005による表示

期間消費電力量 (kWh)		冷房時		暖房時		期間合計	
		164		494		658	
通年エネルギー消費効率 APF		6.7					
運転音 (音圧レベル)		冷房時		暖房時		暖房低温時	
		室内	室外	室内	室外	室内	室外
		39	44	39	48	-	-
		23	-	23	-	-	-

東芝ライフスタイル株式会社

SC1E220010