

セット名称

ARC802

天吊冷専

仕様表

AIC-J805HG-1/ROA-J805

(室内ユニット)

(室外機)

東芝パッケージエアコン(空冷式天井吊形)

標準能力 (kW) (注1)			7.1/8.0		室内機	外観	外装色	シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)	
電気特性 (注1)	電源 (注2)		三相 200V 50/60Hz				外形寸法 (mm)	高さ800×幅920×奥行340	
	運転電流 (A)		9.1/10.4			総質量 (kg)		65	
	消費電力 (kW)		2.70/3.27			圧縮機	形式	全密閉形	
	力率 (%)		86/91				電動機 (kW)・(極数)	2.0(2)	
	始動電流 (A)		51/47		空気熱交換器		フィンドチューブ		
室内ユニット	外観	外装色	シルキーミスト(マンセル1Y8.9/0.5)		室外機	冷媒制御		キャピラリチューブ	
		外形寸法 (mm)	高さ188×幅1,230×奥行640			送風装置	送風機	プロペラファン	
	総質量 (kg)		28				標準風量 (m ³ /h)	3,800	
	空気熱交換器		フィンドチューブ			電動機 (W)		63	
	防音断熱材		ポリフネン 難燃性ポリエチレンフォーム			高圧スイッチ (MPa)		OFF : 2.94 ON : 2.25	
	送風装置	送風機	シロッコファン			保護装置		圧縮機用過電流リレー	
		標準風量 (m ³ /h)	1,200			ケースヒータ (W)		28	
		電動機 (W)	34			冷媒・出荷時封入量 (kg)		R-22・1.6(冷媒配管5m分封入済)	
	エアフィルタ		付			冷媒配管口径	ガス側 (mm)	φ15.9	
	運転調整装置		リモコンスイッチ (注3)				液側 (mm)	φ 9.5	
	ドレン口径 (呼び径)		20(塩ビ管)			電源設計	手元スイッチ (A)		30
				ヒューズ (A)			15		
				電源配線 (電線管)	20 m 以下		単線2mm		
					50 m 以下		撚線8mm ²		
				室内・外連絡線			単線1.6mm×3本		
				リモコンコード		200mまで撚線0.3mm ² ×3本 500mまで撚線0.75mm ² ×3本			
				別売部品	ドレンアップキット		TCB-DP10C		
					気化式加湿器		TCB-HS710CL		
					室外機吹出ガイド		TCB-G10		
					室外機ドレン皿		TCB-D802		

(注1) 標準能力および電気特性はJIS B 8616条件による。
(注2) 電源電圧は変動があった場合でも±10%を超えないようにすること。
(注3) リモコンスイッチは別売品です。