

セット名称

A34W2801RL

同時トリプル

仕様表

AIU-J565WHRG×1 / ROB-J2803HL
AIU-J1125WHRG×2

(室内ユニット)

(室外機)

(分岐管RBC-TR81L使用)

東芝パッケージエアコン(空冷ヒートポンプ式天井カセット形2方向吹出しタイプ)

補助電気ヒータ内蔵

標準能力(kW)(注1)				(冷) 25.0/28.0 (暖) 28.0/31.5 (35.35/38.85)				外観		外装色 シルキーグレー(マンセル1Y8.5/0.5)						
暖房低温能力(kW)				20.0(27.35)/22.4(29.75)				外形寸法(mm)		高さ1,445×幅1,290×奥行750						
電気特性(注1)				電 源 (注2) 三相 200V 50/60Hz				総 質 量 (kg)		230						
				(冷) 33.3/34.9 (暖) 30.2/31.8 (51.4/53.0)				圧縮機形式		全密閉形						
				(冷) 10.03/11.31 (暖) 9.09/10.26 (16.44/17.61)				空気熱交換器		フィンドチューブ						
				(冷) 87/94 (暖) 87/93 (92/96)				冷媒制御(冷) (暖)		キャピラリチューブ 温度式自動膨張弁						
				始動電流(A) 200/175				送風装置		送風機 標準風量(m³/h) 10,000 電動機(W) 150×2						
								高圧スイッチ(MPa)		OFF: 3.0 ON: 2.3						
								保護装置		圧縮機用過電流リレー インナオーバロードリレー						
								ケースヒータ(W) 65								
								冷媒・出荷時冷媒封入量(kg) R-22・7.1								
室内ユニット(注3)				形 名 AIU-J565WHRG×1 AIU-J1125WHRG×2				室外機・分岐管間(mm)		ガス側φ31.8 液側φ12.7						
				外 外装 天井パネル 形 名 RBC-UW717P(W) RBC-UW1257PG(W) (注4) 外装色 (W):シルキーミスト (マンセル1Y8.9/0.5)				冷媒配管				室内ユニット		ガス側	液側	
												分岐管・室内ユニット間(mm)		J40形~J56形	φ12.7	φ6.4
														J71形~J90形	—	—
												J112形~J140形		φ19	φ9.5	
				高さ(mm)				本体 398	天井パネル 12	本体 398	天井パネル 12	最大実長(m) 100				
				幅(mm)				1,350	1,520	1,650	1,820	最小実長(m) 30				
				奥行(mm)				550	620	620	720	最大落差(m) 室外機が上の場合: 30 室外機が下の場合: 20				
				総質量(kg)				46	12	57	14	分岐配管最大長さ(m) 20				
				補助電気ヒータ(kW)				1.35	3.0			分岐配管長さの最大差(m) 10				
				空気熱交換器				フィンドチューブ								
				防音断熱材				グラスウール・ポリフネン								
				送風装置				シロッコファン								
				標準風量(m³/h)				780	1,860			冷媒追加量(g/m) 主配管: 80 分岐配管: 45				
電動機(W)				75	120			電源設計(注5)								
エアフィルター				天井パネルに付属 付				手元スイッチ(A)		60						
運転調整装置				リモコンスイッチ(注4)				ヒューズ(A)		60						
ドレン口径(呼び径)				25(塩ビ管)				電源配線(電線管)		20 m 以下	燃線14mm²					
								50 m 以下		燃線38mm²						
別売部品				気化式加湿器				TCB-HS30UW	TCB-HS30UW	補助電気		手元スイッチ(A)	15			
				天井材組込キット				TCB-KK717UW	TCB-KK1257UW	ヒューズ(A)		15				
				オートグリルパネル				TCB-UAJ900PG	TCB-UAJ1600PG	電気配線(25 mm 以下)		単線 1.6mm				
				オートグリル専用リモコン				RBC-XAU1				連絡線(注6)		70 m 以下	単線 1.6mm×3本	
								120 m 以下		別ケーブル 燃線3.5mm²×2本 燃線3.5mm²×1本						
								室内 A (親)・室内 B (子)間		(電源線) 単線1.6mm ×2本						
								室内 B (子)・室内 C (子)間		(信号線) 燃線0.3mm²×2本						
								リモコンコード		200mまで燃線0.3mm²×3本						
								(リモコンは室内 A (親)にのみ接続)		500mまで燃線0.75mm²×3本						

(注1) 標準能力および電気特性はJIS B 8616条件による。()内は補助電気ヒータ作動時の値を示します。

(注2) 電源電圧は変動があった場合でも±10%を超えないようにすること。

(注3) 室内ユニットは1台当りの値です。

(注4) 天井パネル・リモコンスイッチは別売品です。

(注5) 補助電気ヒータ用電源はエアコン電源とは別に室内ユニット1台ごとにとってください。

(注6) 室外機と室内ユニット間の配線が70mを超える場合(120m以下)は、端子番号①②と③を別々のケーブルで分けて配線してください。

東芝キヤリア株式会社

T25 9084-94