セット名称　RUSC22433MUB
仕様表　（室内ユニット）AIU-RP713H　×3

（室外機）ROA-RP2243HS
（分岐管）RBC-TRP100

天カセ
インバータ
同時トリプル

# 東芝パッケージエアコン　（空冷インバータヒートポンプ式天井カセット形４方向吹出しタイプ）

【グリーン購入法適合】

(50/60Hz)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 冷房性能(注1) | 定格冷房標準能力 | kW | 20.0〈4.9～22.4〉 |
| | 顕熱比 | - | 0.82 |
| | 定格冷房標準エネルギー消費効率 | - | 3.45 / 3.45 |
| | 中間冷房標準能力 | kW | 9.0 |
| | 中間冷房中温能力 | kW | 9.5 |
| | 最小冷房中温能力 | kW | 5.6 |
| 暖房性能(注1) | 定格暖房標準能力 | kW | 22.4〈4.6～28.0〉 |
| | 定格暖房標準エネルギー消費効率 | - | 4.23 / 4.23 |
| | 中間暖房標準能力 | kW | 10.1 |
| | 最小暖房標準能力 | kW | 5.7 |
| | 最大暖房低温能力 | kW | 22.1 |
| 通年エネルギー消費効率 | (注5) | | |
| | APF2015 (JIS B 8616：2015) | - | 6.1 / 6.1 |
| | APF (JIS B 8616：2006) | - | 5.5 / 5.5 |
| 冷暖平均エネルギー消費効率 | | - | 3.84 / 3.84 |
| 電気特性(注1) | 電源 | (注2) | 三相　200V　50/60Hz |
| | 消費電力 冷房 定格冷房標準 | kW | 5.80 / 5.80 |
| | 消費電力 冷房 中間冷房標準 | kW | 1.62 / 1.62 |
| | 消費電力 冷房 中間冷房中温 | kW | 1.33 / 1.33 |
| | 消費電力 冷房 最小冷房中温 | kW | 0.650 / 0.650 |
| | 消費電力 暖房 定格暖房標準 | kW | 5.29 / 5.29 |
| | 消費電力 暖房 中間暖房標準 | kW | 1.67 / 1.67 |
| | 消費電力 暖房 最小暖房標準 | kW | 0.900 / 0.900 |
| | 消費電力 暖房 最大暖房低温 | kW | 8.20 / 8.20 |
| | 運転電流 (冷) / (暖) / (最大) | A | 17.8 / 17.8 / 16.3 / 16.3 / 27.4 / 27.4 |
| | 力率 (冷) / (暖) | % | 94 / 94 / 94 / 94 |
| | 始動電流 | A | - / - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 室内ユニット | 形名 | | | AIU-RP713H |
| | 外装 | | | シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板) |
| | 外形寸法 | 高さ | mm | 256 |
| | | 幅 | mm | 840 |
| | | 奥行 | mm | 840 |
| | 総質量 | | kg | 21 |
| | 空気熱交換器 | | | フィンドチューブ |
| | 防音・断熱材 | | | 発泡ポリスチレン, |
| | 送風装置 | 送風機 | | ターボファン |
| | | 風量 (注8) 急/強+/強/弱+/弱 | $m^3$/min | 27.0 / 22.0 / 21.0 / 18.0 / 13.0 |
| | | 電動機 | kW | 0.060 |
| | エアフィルタ | | | 天井パネルに付属 |
| | 運転調整装置 | | (注4) | リモコンスイッチ |
| | ドレン口径 (呼び径) | | | 25(塩ビ管) |
| (注3) | 定格騒音(音響パワーレベル) (注6) 急/強+/強/弱+/弱 | | dB(A) | 56 / 50 / 49 / 46 / 43 |
| | 運転音(音圧レベル) (注7) 急/強+/強/弱+/弱 | | dB(A) | 42 / 37 / 36 / 33 / 28 |
| | 電熱装置 | | | 取付不可 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 天井パネル(注4) | 形名 | | | RBC-U41PG(W)(C)(N)(K) |
| | 外装 | | | (W):グランホワイト(マンセル5PB9/1)<br>(C):マースブラウン(マンセル8.6YR6.7/3.4)<br>(N):アポログレー(マンセル4.5B6.5/0.5)<br>(K)コスミックブラック(マンセルN1) |
| | 外形寸法 | 高さ | mm | 30 |
| | | 幅 | mm | 950 |
| | | 奥行 | mm | 950 |
| | 総質量 | | kg | 5.0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 室外ユニット | 形名 | | | ROA-RP2243HS |
| | 外装 | | | シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5) |
| | 外形寸法 | 高さ | mm | 1,550 |
| | | 幅 | mm | 1,010 |
| | | 奥行 | mm | 370 |
| | 総質量 | | kg | 141 |
| | 圧縮機 | 形式 | | 全密閉形 |
| | | 圧縮機用電動機定格出力 | kW | 4.74 |
| | | 極数 | | 4 |
| | 空気熱交換器 | | | フィンドチューブ |
| | 冷媒制御 | | (冷) | 電子制御弁 |
| | | | (暖) | 電子制御弁 |
| | 送風装置 | 送風機 | | プロペラファン |
| | | 標準風量 | $m^3$/min | 152.5 |
| | | 電動機 | kW | 0.200+0.200 |
| | 高圧スイッチ | | MPa | 作動：4.15　復帰：3.20 |
| | 低圧スイッチ | | MPa | - - |
| | 保護装置 | | | 吐出温度センサー<br>過電流センサー<br>圧縮機サーモ |
| | ケースヒータ | | W | - |
| | 定格騒音(音響パワーレベル) (注6) | (冷) | dB | 76 |
| | | (暖) | dB | 76 |
| | 運転音(音圧レベル) (注7) | (冷) | dB | 58 |
| | | (暖) | dB | 60 |
| | IPコード | | | IPX4 |
| 法定冷凍トン | | | | 3.92 |
| 設計圧力 | 高圧部 | | MPa | 4.15 |
| | 低圧部 | | MPa | 2.21 |
| 冷媒・出荷時封入量 | | | kg | R32・5.20 |
| 冷媒追加不要の最大実長 | | | m | 30 |
| 冷媒追加量 | | | g/m | 主配管：40<br>分岐配管：40 |
| 冷媒配管 | 室外機・分岐管間 | | mm | ガス側：φ25.4　液側：φ9.5 |
| | 分岐管・室内ユニット間 | | mm | ガス側：φ15.9　液側：φ9.5 |
| | 最大実長 | | m | 100 |
| | 最大落差 | | m | 室外機が上の場合：30<br>室外機が下の場合：30 |
| | 分岐配管最大長さ | | m | 20 |
| | 分岐配管長さの最大差 | | m | 10 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 電源設計 | 漏電遮断器 | | | (注9) | 40A、30mA 0.1sec以下 |
| | 手元開閉器 | 開閉器容量 | A | | 60 |
| | | ヒューズ | A | | 40 |
| | 配線用遮断器 | | A | | 40 |
| | 電源配線 | | | 線径 | 電源線こう長(最大) |
| | | | | 単線1.6mm | - / - |
| | | | | 単線2.0mm | - / - |
| | | | | 撚線3.5mm$^2$ | - / - |
| | | | | 撚線5.5mm$^2$ | - / - |
| | | | | 撚線8.0mm$^2$ | 25 / 25 |
| | | | | 撚線14.0mm$^2$ | 45 / 45 |
| | | | | 撚線22.0mm$^2$ | 71 / 71 |
| | | | | 撚線38.0mm$^2$ | 122 / 122 |
| 連絡線 | 室外機・室内ユニット間 | 75 m以下 | | 単線1.6mm×3本 | |
| | | 120 m以下 | | 別ケーブル | 撚線3.5mm2×2本<br>撚線3.5mm2×1本 |
| | 室内A・室内B間 | | | (電源線)：単線1.6mm×2本 | |
| | 室内B・室内C間 | | | (信号線)：撚線0.5mm2×2本 | |
| リモコンコード | (室内Aにのみ接続します) | (500mまで) | | VCTF0.5-2.0mm2　2芯　など | |
| 別売品(注10) | リモコン | | | RBC-AMSU52 | |

(注1) 冷房・暖房性能および電気特性は、JIS B 8616：2015による温度条件、基準配管《配管相当長7.5m(P40～P63形は5m)、落差0m》のときの値です。
〈 〉内は能力範囲を示します。
(注2) 電源電圧は、変動があった場合でも±１０%を超えないようにしてください。
(注3) 同一室内ユニットを3台使用し、表示は室内ユニット１台あたりの値を示します。
(注4) 天井パネル・リモコンスイッチは別売部品です。
リモコンコード配線長は『リモコン外形図』を参照してください。
(注5) 経済産業省告示213号「エアコンディショナーの性能の向上に関する製造事業者等の判断基準等」
（通称：省エネ法基準値）における通年エネルギー消費効率は、「APF (JIS B 8616：2006)」が適用されます。
(注6) 定格騒音(音響パワーレベル)は、JIS B 8616：2015 に基づいた値です。
(注7) 運転音(音圧レベル)は、JIS B 8616：2006に基づいた値です。
(注8) 定格風量は「急」です。
(注9) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。
(注10) 別売品によっては、エアコン本体の外形寸法や外観、質量、運転音、性能特性が変化する場合があります。

| 品名 | 東芝パッケージエアコン仕様表<br>（空冷インバータヒートポンプ式天井カセット形４方向吹出しタイプ） | 図番 | T2523176 | 10<br>244 | 日本キヤリア株式会社 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | セット名称 | RUSC22433MUB | | |