

仕 様 表
室内ユニット

マルチ空調システム用

東芝パッケージエアコン

(床置形 壁ビルトインタイプ)

(50/60Hz)

形 名	MMF-UP1401BH	
定 格 冷 房 標 準 能 力 (注1)	kW	14.0
定 格 暖 房 標 準 能 力 (注1)	kW	16.0
最 大 暖 房 低 温 能 力 (注1)	kW	12.5
定 格 冷 房 標 準 時 の 顕 熱 比		0.76
電 気 特 性 (注1)	電 源 (注2)	三相 200V 50/60Hz (本室内ユニット個別専用電源)
	運 転 電 流	3.22 / 3.27
	消 費 電 力	0.60 / 0.80
	力 率	54 / 71
	始 動 電 流	27.3 / 23.8
外 装	シルキーシェード (マンセル1Y8.5/0.5)	
外形寸法	高 さ	mm 1820
	幅	mm 890
	奥 行	mm 540
総 質 量	kg	145
空 気 熱 交 換 器	フィンドチューブ	
防 音 ・ 断 熱 材	ポリエチレンフォーム	
送 風 装 置	送 風 機	シロッコファン (ベルト駆動)
	定 格 風 量 (注3)	m³/min 42
	電 動 機 出 力	kW 0.75
	出 荷 時 機 外 静 圧 (注4)	Pa 87 / 221
	最大機外静圧 (定格風量時) (注4)	Pa 556
	風 量 限 界	下 限 m³/min 28 上 限 m³/min 42
エ ア フ ィ ル タ ー (注5)	別売部品	
運 転 調 整 装 置 (注6)	リモコンスイッチ (別売部品)	
電 熱 装 置	取付不可	
配管口径	ガ ス 側	mm φ15.9
	液 側	mm φ9.5
ド レ ン ロ 径 (呼 び 径)	R1	
定格騒音 (音響パワーレベル) (注7)	dB(A)	75 / 78
運 転 音 (音 圧 レ ベ ル) (注8)	dB(A)	58 / 61
電 源 設 計 (注9)	手 元 容 量	A 15 / 15
	開 閉 器 ヒ ュ ー ズ	A 15 / 15
	電 源 太 さ	単線1.6mm / 単線1.6mm
	配 線 こ う 長	m 54 / 54
リ モ コ ン コ ー ド (注6)	VCTF 0.5~2.0mm² 2芯 など	
室内外渡り線(Uvライン) ＋室外機間渡り線(Ucライン)		(1,000mまで) MVVS(シールド線) 0.75~1.25mm² 2芯
集 中 管 理 系 配 線 (Uh ラ イ ン)	(1,000mまで)	MVVS (シールド線) 0.75~1.5mm² 2芯
	(2,000mまで)	MVVS (シールド線) 2.0mm² 2芯
別 売 部 品	気化式加湿器	RBP-40PMC922SL900
	フィルターセクション	RBP-40PMD928SL600
	高性能フィルター (比色法65%)	RBP-40PMD928SL902
	高性能フィルター (比色法90%)	RBP-40PMD928SL903
	ロングライフフィルター (重量法50%)	RBP-40PMD928SL910
	吹出口相フランジ	RBP-40PMD914SL250
	吸込口相フランジ	RBP-40PMD928SL260
	ワイヤードリモコン	RBC-AMSU52
	ワイヤードリモコン	RBC-AMTU31

- (注1) 冷房・暖房性能および電気特性はJIS B 8616：2015による温度条件、基準配管《配管相当長7.5m、落差0m》で単独運転時の値です。
- (注2) 電源電圧は変動があった場合でも±10%を超えないようにしてください。
- (注3) 風量は固定のためリモコンスイッチによる切替えはできません。
- (注4) 風量・機外静圧の変更にはプーリ変更(ファン回転数変更)が必要です。最大機外静圧は、特注対応によりプーリ変更(ファン回転数変更)をした場合の値です。
- (注5) エアフィルターは標準装備していませんので、現地で準備または別売部品のフィルターセクション、高性能フィルターを使用してください。フィルターセクションには、高性能フィルターのプレフィルターとしてロングライフフィルターを付属しています。
- (注6) リモコンスイッチは別売部品です。また、リモコンコードの配線長は『リモコン外形図』を参照してください。
- (注7) 定格騒音 (音響パワーレベル) はJIS B 8616：2015に基づいた値です。
- (注8) 運転音 (音圧レベル) はJIS B 8616：2006に準拠し、無響室で測定した値です。実際に据付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなる場合があります。
- (注9) 漏電遮断器は必ず設置してください。なお、使用する漏電遮断器は高調波対応品を使用してください。

品 名	東芝パッケージエアコン仕様表 (床置形 壁ビルトインタイプ)	図番	T2121T001	02	日本キャリア株式会社
		形名	MMF-UP1401BH	233	