



製品仕様		
呼び径	20(A)	
接続端	オス側	管用テーパおねじ(PT3/4)
	メス側	管用テーパめねじ(PT3/4)
構造	ボールバルブ (本体青銅製、ハンドル ABS)	
最高許容圧力	0.98MPa	
使用流体温度	0°C~80°C(冷温水)	
周囲温度	-15°C~60°C	
圧力試験	気密性(空気)	0.98MPa
	耐圧性(空気)	0.98MPa

注 記

- おねじ側の取付・取外しの際は、必ず六角部をスパナ等でつかんで行ってください。
- めねじ側の取付・取外しの際は、必ず八角部をスパナ等でつかんで行ってください。
- ヘルメチック等接着の強力なシール材を使用して配管工事をした場合は、取外しての再使用は避けてください。

適用機種		図面番号	2495G-02		
RFF-CF, CFFT・K	RFT-CSR-CXM・K	品名 ファンコイルユニット 部品図 左記(ボールバルブ)	尺 度	図 法	三 角 法
RFE-CFR, RFC-CS・K	RFT-CSR-CXT・K				
RFD-CSR, CSRD・K	RFT-CSR-CX・K				
RFF-CFL, CFRL・K	RFT-CSR-CXE・K				
<b>日本キャリア株式会社</b>					