



品 名	冷蔵オープンショーケース
機 種 名	SF-321DJ-SA
性 能	庫内温度: 5～9℃(実負荷平均温度) 外気条件 27℃、湿度60%、風速0.2m/S以下
使用温度範囲	冷蔵使用時:10～27℃、60%以下
有 効 内 容 積	233リットル 収容品: 飲料
寸 法	外形(mm) W×D×H 880×570×1433 (前高330) 内形(mm) W×D×H 831(棚内寸)×280(棚内寸)×973
棚 段 数	全棚フラットスライド板金棚5段
製品質量(kg)	155
冷 却 装 置	圧縮機公称出力 750W (DCロータリー式) 保護装置:過負荷リレー 冷媒制御方式 電子膨張弁+キャピラリーチューブ 凝 縮 器・冷却器 フィンドチューブ強制通風式 冷 媒 R-410A 送風機 凝縮用30W(プロペラファンφ200、4枚羽根) エアカーテン有り 冷却用30W(多翼ファンφ270、長さ60) ドレン蒸発機構 有り(ヒーター+ファン+給水板による半自動蒸発) ドレン皿有り(有効内容積2.4リットル)
内 外 装	外 装/ 内 装 亜鉛メッキ鋼板アクリル樹脂焼付塗装 側 板 複層ガラス(3.6.3) 棚仕様 棚傾斜角:固定 棚上下移動:移動式 各棚25Kg以下で使用
制 御 関 係	断 熱 材 成形ポリスチロール 制 御 方 式 能力可変制御 ヒーター容量制御 ヒーター容量可変制御 温度調節 5～22℃ 1℃ステップ 庫内温度表示 デジタル表示(緑) 除霜制御方式 定時自動除霜オフサイクル除霜
警 報	フィルター目詰まり LEDランプ点滅(赤) ド レ ン 点 検 LEDランプ点滅(黄)+ブザー 庫内温度高温、低温 デジタル表示部点滅 異 常 表 示 デジタル部:異常表示+ブザー(全停止)
電 気 関 係	照 明 シェード照明30W (昼光色)×1本 (棚照明無し) 電 源 コ ン セ ン ト 単相100V、50/60Hz 15A 2極 電 源 容 量 専用コンセント使用: 許容電圧範囲90～110V ブレーカ容量20A 消費電力(W) 467 (27℃60%) 運転電流(A) 5.64 (27℃60%) 漏 電 遮 断 器 無し(現地取り付け)
付 属 品	コンデンサフィルター、調整脚、プライスカードレール、ドレン皿、ストッパ

- 使用上の特記事項
1. 直射日光を受けず、雨水のかからないところに据付のこと。
 2. ドレン皿のドレン水は警報を発した時に、すてること。
 3. 凝縮器のフィルターは2週間に1度以上掃除すること。
 4. 夜間などの閉店時は、ナイトカバーを使用すること。
 5. 電源コードは、専用回路(開閉器、コンセント)を使用すること。

東芝キャリア空調システムズ株式会社
TOSHIBA CARRIER AIR CONDITIONING SYSTEMS CORPORATION

保管 REGISTERED

冷蔵オープンショーケース
S F - 3 2 1 D J - S A

SF321DJSApdf

変更回数

