



仕様表

形 番	HPL-144 (元止式、壁掛けタイプ)
容 量	14L
定 格 電 圧	AC100V (50Hz・60Hz共用)
定 格 消 費 電 力	700W
沸 上 り 温 度	約85±5℃
製 品 寸 法	高さ520mm×幅320mm×奥行190mm
製 品 質 量	約9kg (満水時:約23kg)
日水協認証登録番号	A-260
給 水 接 続	G1/2 (おねじ)
設 置 条 件	屋内設置専用形(壁掛式)
性 能	加 熱 効 率
	加熱効率80%以上
	保 温 性 能
	6時間放置後の湯温(沸上り温度-25℃以上)
性 能	使 用 性 能
	14L中1/9の量を15分毎に採湯し、8回目の湯温(沸上り温度-45℃以上)
	出 湯 量
	3.5L/min
性 能	沸 上 り 時 間
	約1時間45分(初水温15℃)
	タ ン ク
	高耐食性ステンレス鋼 10.8 YUS190
主 要 部 品	電 源 ス イ ャ ッ チ
	通電ランプ付
	発 熱 体
	シーズ式、外管SUS316L
主 要 部 品	漏 電 し ゃ 断 器
	定格感度電流15mA
	自動温度調節器
	84℃ OFF 66℃ ON
主 要 部 品	温度過昇防止器
	94℃ OFF
	残 湯 サ ー モ
	60℃ OFF 40℃ ON
付 属 部 品	出 湯 管
	フレキシブル形、SUS304
	本 体 取 付 金 具
	1個、木ネジ皿頭3本、なべ頭2本付
付 属 部 品	出 湯 管
	有効長さ350m
	排水用ビニールホース
	塩ビチューブ(内)φ10×t1.5×L600
別 売 品	取 付 け 原 寸 図
	包装箱のパッキング用ダンボールに印刷
	分 岐 水 栓
	AH-F12Y、AH-F11B
別 売 品	フレキシブル出湯管
	HPL-AH601-A (長さ600mm)
別 売 品	フレキシブル接続管
	AH-52S、AH32S

※仕様は改良のため変更する場合があります。
 ※出湯管の先に浄水器、シャワー延長用の配管等を取り付けないでください。
 ※取り付け壁面は十分な強度を確保してください。

図 面 番 号	Q11 06 I 001
品 名	東芝電気温水器 HPL-144
尺 寸	—
図 法	第三角法
東芝機器株式会社	

(単位: mm)