

仕 様 書

RAS-2556D(W) , (C)

東芝ルームエアコン

形名			RAS-2556D RAS-2556AD				
項目			室内 室外				
名称			東芝ルームエアコン ディジョ(ｽﾌﾟﾘｯﾄ形)				
機能による種類			冷房・暖房兼用				
冷房能力	定格能力(kW)		2.5 (0.7～3.2)				
			2.5 (0.7～4.3)				
暖房能力	定格能力(kW)		2.5 (0.7～4.3)				
	定格低温能力(kW)		3.1				
C O P	冷房時		4.81				
	暖房時		5.75				
	冷暖房平均時		5.28				
省エネ達成率(%)			100%				
通年エネルギー消費効率 A P F			5.10				
	冷房時		－				
	暖房時		－				
期間消費電力量(kWh)		合計	982				
	冷房時(kWh)		257				
	暖房時(kWh)		725				
電気特性	電源	相	単相				
		(V)	100				
		(Hz)	50/60				
	合計		冷房時	暖房標準時		暖房低温時	
		運転電流(A)	5.78	4.83 (最大14.8)		-	
		消費電力(W)	520 (155～830)	435 (170～1060)		940	
		力率(%)	90	90		-	
		始動電流(A)	5.78				
運転音		冷房時		暖房標準時		暖房低温時	
		室内	室外	室内	室外	室内	室外
	強風(dB)	45	45	46	46	-	-
	弱風(dB)	33	-	35	-	-	-
	微風(dB)	29	-	31	-	-	-
風量(m3/min)		10.5	29.0	10.5	17.0	12.0	32.0
冷房運転時の除湿能力(l/h)		1.4					
外形寸法		室内			室外		
	高さ(mm)	250			530		
	幅(mm)	740			660		
	奥行(mm)	184			240		
重量(kg)		7			25		
冷媒形名		-			R410A		
冷媒封入量(kg)		-			0.69		
圧縮機出力(W)		-			750		
送風機出力		30			43		
風量切替段数		4(強 弱 微 しずか)			6(自動切替)		
コンセント・電源プラグ		平行ｺﾝｾﾝﾄ 125V 15A			平行ﾌﾟﾗｸﾞ 125V 15A		
据付仕様	配管方式		フル方式				
	内外接続配管径(mm)	液側	6.35				
		ガス側	9.52				
	内外接続配線径(mm)		2.0(3芯 Fケーブル 1本)				
	チャージレス長(m)		10				
	接続配管長(m)		15(配管長が10mを超える場合は20g/m冷媒追加)				
	落差(m)		10				
	室内機配管取り出し方向		右、左、後、左後、右下、左下				
室内カラ	記号	(W), (C)					
	カタログ記載名	(ムーンホワイト), (マースベージュ)					
リモコン種類		ワイヤレスリモコン (W H - D 6 B)					
備考							