

# 仕 様 書

## RAS-405GX(W)

### 東芝ルームエアコン

形名			RAS-405GX RAS-405GAX				
項目			室内		室外		
名称			東芝ルームエアコン アイソナ(スプリット形)				
機能による種類			冷房・暖房兼用				
冷房能力	定格能力(kW)		4.0 (0.5～4.3)				
			5.0 (0.5～6.9)				
暖房能力	定格能力(kW)		5.0 (0.5～6.9)				
	定格低温能力(kW)		5.0				
C O P	冷房時		3.33				
	暖房時		3.97				
	冷暖房平均時		3.65				
省エネ達成率(%)			100%				
通年エネルギー消費効率 A P F			4.40				
	冷房時		—				
	暖房時		—				
期間消費電力量(kWh)		合計	1822				
	冷房時(kWh)		465				
	暖房時(kWh)		1357				
電気特性	電源	相	単相				
		(V)	100				
		(Hz)	50/60				
	合計		冷房時	暖房標準時	暖房低温時		
		運転電流(A)	12.91	12.76 (最大20.0)	-		
		消費電力(W)	1200 (85～1260)	1260 (70～1945)	1720		
		力率(%)	93	99	-		
		始動電流(A)	12.91				
運転音		冷房時	暖房標準時	暖房低温時			
		室内	室外	室内	室外	室内	室外
	強風(dB)	46	48	46	50	-	-
	弱風(dB)	37	-	39	-	-	-
	微風(dB)	34	-	35	-	-	-
風量(m3/min)		11.5	33.5	11.7	33.5	13.0	33.5
冷房運転時の除湿能力(l/h)			2.2				
外形寸法	高さ(mm) 幅(mm) 奥行(mm)	室内	室外				
		250	550				
		790	780				
		213	290				
重量(kg)		9	33				
冷媒形名		-	R410A				
冷媒封入量(kg)		-	0.95				
圧縮機出力(W)		-	750				
送風機出力		30	43				
風量切替段数		4 (強 弱 微 しずか)	6 (自動切替)				
コンセント・電源プラグ			(IL)コンセント 125V 20A (IL)プラグ 125V 20A				
据付仕様	配管方式		フルア方式				
	内外接続配管径(mm)	液側	6.35				
		ガス側	9.52				
	内外接続配線径(mm)		2.0(3芯 Fケーブル 1本)				
	チャージレス長(m)		15				
	接続配管長(m)		20 (配管長が15mを超える場合は20g/m冷媒追加)				
	落差(m)		10				
	室内機配管取り出し方向		右、左、後、左後、右下、左下				
室内カラ	記号	(W)					
	カタログ記載名	(ムーンホワイト)					
リモコン種類			ワイヤレスリモコン(WH-J1E)				
備考							