



品名	コールドテーブル冷凍冷蔵庫	
機種名	RGT-51CFRN-V	
寸	外形 (mm)	1500×450×800
法	内形 (mm)	冷凍室 399×318×620
	冷蔵室 (mm)	冷蔵室 719×318×620
有効内容積 (L)	冷凍室	75L
	冷蔵室	135L
製品質量 (kg)	75	
材	正面・側面	ステンレス鋼板
	背面・底面	亜鉛鉄板 天板 ステンレス鋼板
扉	樹脂製扉	
	外面	ステンレス鋼板
質	裏面	樹脂成形品 マグネット式3枚
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン
自在棚	鋼線棚	コーティング
	冷凍室	-20℃以下 冷蔵室 0~10℃
冷却性能	周囲温度30℃ (無負荷)	200W
冷	圧縮機公称出力	キャピラリーチューブ
却	冷凍制御方法	ワイヤーチューブ強制空冷式
装	冷媒	フィンチューブ冷気強制循環式
電	消費電力	HFC-134a
	マイコン制御	デジタル温度表示
電	電圧方式	マイコン制御ヒーターデフロスト
	適用ブレーカー	単相100V 10A 50/60Hz
電	適用コンセント	2極 15A 125V
	許容電圧範囲 (V)	90~110
電	運転電流 (A)	3.0/2.8
	始動電流 (A)	21/20
電	消費電力 (W)	205/225
	力率 (%)	68/80
電	運転電流 (A)	2.0/2.0
	消費電力 (W)	197/197
電	力率 (%)	100/100
	使用周囲温度 (℃)	5~35
電	放熱量 50/60Hz	440/490W
	脚・調節範囲	樹脂製 70~105mm
電	付属品	棚網5枚、スノコ1枚、排水装置キット一式
	その他	-

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。



- 【設置・使用上の御注意とお願い】
- この商品は食品を貯蔵するものです。
揮発性、引火性のある薬品及びその類似品 (例えばベンジン、エーテル、アルコール、接着力等) は絶対に庫内へ入れないでください。
また、血液、血液、血液、血液等薬品を必要とするものは貯蔵しないで下さい。
 - 電源は正しく配線された専用の電源を使用して下さい。
 - 万が一の故障事故防止のため、漏電しゃ断器の取り付けをお願いします。
 - 床が濡れては困る場合、排水工事が必要です。

コールドテーブル冷凍冷蔵庫
RGT-51CFRN-V

東芝キャリア空調システムズ株式会社
TOSHIBA CARRIER AIR CONDITIONING SYSTEMS CORPORATION

RGT51CFRNW.pdf

保電 REG-1282