





	型名	ＳＦ－３３１ＤＧ－ＮＳ
	電源	単相 100V 50/60Hz
	性能	庫内温度 5±2℃ (RT27℃, 60%, 0.2m/S以下)
	使用温度範囲	ＲＴ１０～３２℃, ＲＨ６０％
	用途	日配, 飲料（ドリンク, 乳酸飲料）
	有効内容積（Ｌ）	３３９
外寸	幅（mm）	８４８
	奥行（mm）	６００
	高さ［前高］（mm）	１９００ ［４１０］
内寸	幅（mm）	８０４
	奥行（mm）	３００（下段以外）, ３６５（下段のみ）
	高さ（mm）	１３７１
	棚段数	底板＋スライド棚４段
	棚仕様	スライド棚
	製品質量（ｋｇ）	１７９
冷凍サイクル	圧縮機型式	Ａ１（DS130A1FJ-24F） 東芝DC縦型ﾂｲﾝｺﾝﾌﾟ
	使用冷媒	Ｒ４０４Ａ
	凝縮器	フィンドチューブ強制通風式
	冷却器	フィンドチューブ強制通風式
	除霜方式	オフサイクル除霜（温度復帰）
	凝縮用送風機	・ＤＣモータ（３０Ｗ）Ｘ２・プロペラファン：Φ２００ｘ２
	冷却用送風機	・ＤＣモータ（３０Ｗ）・多翼ファン：φ２７５
	冷媒制御方式	電子膨張弁（ＰＭＶ）
	液ｲﾝｼﾞｪｸｼｮﾝ	無
	保護装置	ケースサーモによる圧縮機過熱防止, 吐出及び凝縮器の高温異常検出
内外装	内装	亜鉛メッキ鋼板アクリル樹脂焼付け塗装
	外装	亜鉛メッキ鋼板アクリル樹脂焼付け塗装
	側板	複層ガラス（3-6-3）
	棚	スライド板金棚
	棚傾斜角	水平・8°
	断熱壁	成形ポリスチロール
	エアカーテン	シングルエアーカーテン
排水	ドレン蒸発機構	有, 3段式（加熱ﾊﾟｲﾌﾟ＋吸水板）
	ドレン皿	有（有効内容積：１．８ ﾘｯﾄﾙ）
制御	温度制御 制御方式	電子制御（能力可変インバータ制御）
	ﾄﾞﾚﾝ蒸発用ﾋｰﾀ制御	無
	温度調節	３～２２℃ １℃ｽﾃｯﾌﾟ ＜設定温度：５℃＞
	温度表示	デジタル表示（緑）
	除霜制御方式	定時オフサイクル除霜（復帰温度優先）
保護	吐出温度レリース	吐出管温度異常上昇防止レリース（ｺﾝﾌﾟ保護）
	凝縮温度レリース	凝縮温度異常上昇防止レリース（ｺﾝﾌﾟ保護）
	電流レリース	ＩＰＤＵ・コンプ保護
警報	異常点検表示	各種センサ, ＩＰＤＵ, ファンモータ異常
	フィルタ目詰まり	ＬＥＤランプ（赤）点滅 （凝縮器温度ｾﾝｻ感知）
	ﾄﾞﾚﾝ点検	ＬＥＤランプ（黄）点滅＋ﾌﾞｻﾞｰ （ドレン皿水位電極感知）
	庫内高低温警報	ﾃﾞｼﾞﾀﾙ温度表示部点滅 （庫内温度ｾﾝｻ感知）
	機械異常	全停止 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ部異常表示＋ﾌﾞｻﾞｰ （吐出, 凝縮器温度感知）
照明	棚照明	無
	ｼｪｰﾄﾞ照明（天井）	３０Ｗ×１
	上部庫内照明	無
諸特性	消費電力（Ｗ）200V	－
	100V	８８５／８７９
	運転電流（Ａ）200V	－
	100V	９．８
	電源プラグ	単相100V 125V/15A ｺｰﾄﾞ長さ３ｍ（機外長）
	性能表示条件	周囲温度：２７℃ 周囲湿度：６０％ 周囲風速：０．２ｍ／Ｓ以下 直射日光受けず
	付属品	ｺﾝﾃﾞﾝｻ用フィルター, ｱｼﾞｬｽﾄﾎﾞﾙﾄ, ﾌﾗｲｽｶｰﾄﾞﾚｰﾙ, ドレン皿
	ナイトカバー	有 （引出し方向⇒下から上）

使用上の特記事項

1. 直射日光を受けず、雨水のかからないところに据付のこと。
2. ドレン皿のドレン水は警報を発した時に、すてること。
3. 凝縮器のフィルターは2週間に1度以上掃除すること。
4. 夜間などの閉店時は、ナイトカバーを使用すること。
5. 電源コードは、専用回路(開閉器、コンセント)を使用すること。
4. 夜間などの閉店時は、ナイトカバーを使用すること。
5. 電源コードは、専用回路(開閉器、コンセント)を使用すること。

内蔵ｵｰﾌﾟﾝｼｮｰｹｰｽ

ＳＦ－３３１ＤＧ－ＮＳ

東芝キヤリア空調システムズ株式会社
TOSHIBA CARRIER AIR CONDITIONING SYSTEMS CORPORATION

SF331DGNSpdf

変更回数

保管 REGISTERED