



型名			SF−673DG−NS−CC
電源			三相２００V，単相１００V，５０／６０Hz
性能			庫内温度　５±２℃　（RT27℃，60%，0.2m/S以下）
使用温度範囲			RT１０～３２℃，RH６０%
用途			日配，飲料（ドリンク，乳酸飲料）
有効内容積（Ｌ）			７２０
外寸		幅（mm）	１，７５４
		奥行（mm）	６００
		高さ［前高］（mm）	１９００　［４１０］
内寸		幅（mm）	１，７１０
		奥行（mm）	３００（下段以外），　３６５（下段のみ）
		高さ（mm）	１３７１
棚段数			底板＋スライド棚４段
棚仕様			スライド棚
製品質量（ｋｇ）			３３２
冷凍サイクル		圧縮機型式	Ａ３（DS420A3FJH-10C1） 東芝DC横型ツインコンプ
		使用冷媒	R４０４A
		凝縮器	フィンドチューブ強制通風式
		冷却器	フィンドチューブ強制通風式
		除霜方式	オフサイクル除霜（温度復帰）
		凝縮用送風機	・DCモータ（３０W）Ｘ５・プロペラファン：Φ２００ｘ５
		冷却用送風機	・DCモータ（３０W）Ｘ２・多翼ファン：Φ２７５ｘ２
		冷媒制御方式	電子膨張弁（PMV）
		液インジェクション	無
		保護装置	ケースサーモによる圧縮機過熱防止，吐出及び凝縮器の高温異常検出
内外装		内装	亜鉛メッキ鋼板アクリル樹脂焼付け塗装
		外装	亜鉛メッキ鋼板アクリル樹脂焼付け塗装
		側板	複層ガラス（３-６-３）
		棚	スライド板金棚
		棚傾斜角	水平
		断熱壁	成形ポリスチロール
		エアカーテン	シングルエアーカーテン
排水		ドレン蒸発機構	有，３段式(上部･･･吐出パイプ＋吸水板　下部･･･吐出パイプ＋吸水板)
		ドレン皿	有（有効内容積：４．４ ﾘｯﾄﾙ）
制御	温度制御	制御方式	電子制御（能力可変インバータ制御）
		ドレン蒸発用ヒータ制御	無
		温度調節	３～２２℃　１℃ステップ　＜設定温度：５℃＞
		温度表示	デジタル表示（緑）
		除霜制御方式	定時オフサイクル除霜（復帰温度優先）
	保護	吐出温度レリース	吐出管温度異常上昇防止レリース（コンプ保護）
		凝縮温度レリース	凝縮温度異常上昇防止レリース（コンプ保護）
		電流レリース	ＩＰＤＵ・コンプ保護
	警報	異常点検表示	各種センサ，ＩＰＤＵ，ファンモータ異常
		フィルタ目詰まり	ＬＥＤランプ（赤）点滅　（凝縮器温度センサ感知）
		ドレン点検	ＬＥＤランプ（黄）点滅＋ブザー　（ドレン皿水位電極感知）
		庫内高低温警報	デジタル温度表示部点滅　（庫内温度センサ感知）
		機械異常	全停止　デジタル部異常表示＋ブザー　（吐出，凝縮器温度感知）
照明		棚照明	無
		シェード照明（天井）	３０W×２
		上部庫内照明	無
諸特性		消費電力（W）200V	２０４０
		100V	７２／５８
		運転電流（A）200V	７．４
		100V	１．１／０．９
電源プラグ			三相２００V　２５０V／１６A　コード長さ約3m（機外長） 単相１００V　１２５V／１５A　コード長さ約3m（機外長）
性能表示条件			周囲温度：２７℃　周囲湿度：６０%　周囲風速：０．２m／S以下 直射日光受けず
付属品			コンデンサ用フィルター，アジャストボルト，プライスカードレール，ドレン皿
ナイトカバー			有　（引出し方向⇒下から上）

使用上の特記事項

1. 直射日光を受けず、雨水のかからないところに据付のこと。
2. ドレン皿のドレン水は警報を発した時に、すてること。
3. 凝縮器のフィルターは2週間に1度以上掃除すること。
4. 夜間などの閉店時は、ナイトカバーを使用すること。
5. 電源コードは、専用回路(開閉器、コンセント)を使用すること。
4. 夜間などの閉店時は、ナイトカバーを使用すること。
5. 電源コードは、専用回路(開閉器、コンセント)を使用すること。

内蔵オープンショーケース

SF－673DG－NS－CC

東芝キヤリア空調システムズ株式会社
TOSHIBA CARRIER AIR CONDITIONING SYSTEMS CORPORATION

SF673DGNSCCpdf

変更回数

保管 REGISTERED