
(L)
①
②
③
245 (H)
⑤マジックテープ（左右両面に貼付け）
TCB-DF#1BFC
35 (T)
⑤マジックテープ：黒色
⑤マジックテープ：白色
④形式ラベル

形　名	H	L	T
TCB-DF11BFC-AM	245	228	35
TCB-DF21BFC-AM	245	310	35

①濾材構成



1　別売の背面吸込用フィルターチャンバー（TCB-FCB281B～TCB-FCB1401B）および下面しゃへい板（背面吸込用）（TCB-SB281BFC～TCB-SB1401BFC）を使用しませんと取付けることはできません。（初回購入時のみ必要です。）

2　プレフィルターを使用する場合は、別売の超ロングライフフィルター（TCB-LF11BFC、TCB-LF21BFC）を使用してください。

3　補助電気ヒータ内蔵機種には取付できません。

4　高性能フィルターを使用する場合は、風量確保のため、下記いずれかの方法でDCファンタップ設定データを変更して下さい。

1）ワイヤードリモコンからの設定変更
ワイヤードリモコンからDCファンのタップを変更する場合は設定データを下記のように変更して下さい。

項目コード5dの設定	設定データ
出荷時	0000
高性能フィルター使用時	0001

2）ショートプラグ差替え（室内基板）による設定変更

ショートプラグの位置	ピン番号
出荷時	CN112
高性能フィルター使用時	CN111

5　フィルター取出しスペースとして350mm以上確保してください。

フィルタ取出しスペース


エアコン本体
銘　板
フィルタ取出しスペース
350mm以上
吸込側
背面吸込用フィルターチャンバー

仕　様		
形名（TCB－）	DF11BFC-AM	DF21BFC-AM
集塵効率（%）	比色法　65%	
初期脱臭性能	95%(JEM1467準拠)（アンモニアのみ）	
脱臭耐久性	約15ヶ月	

No.	品名	材質
①	濾材：アンモニア脱臭フィルター（難燃性） 1　アンモニア脱臭シート（塩ビ系繊維） 2　除塵シート　（ポリプロピレン）	
②	枠部	アルミ
③	コーナーピース（角部に4カ所）	
④	形式、Air Flowラベル	紙ラベル
⑤	マジックテープ（白色、黒色）	ナイロン、ポリプロピレン樹脂

適　用　機　種		図面番号	E25J0334-1				
TCB-DF11BFC-AM		品名	アンモニア脱臭フィルター （背面吸込用）外形図	尺度	／	図法	三角法
TCB-DF21BFC-AM			左　記				
		東芝キヤリア株式会社					