

仕 様 書

RAS-361B(W)

東芝ルームエアコン

形名		室内		RAS-361B			
項目		室外		RAS-361AB			
名称		東芝ルームエアコン ショートリット形					
機能による種類		冷房・暖房兼用					
冷房能力	定格能力(kW)	3.6 (0.7～4.1)					
暖房能力	定格能力(kW)	4.2 (0.7～5.5)					
	定格低温能力(kW)	4.0					
C O P	冷房時	3.46					
	暖房時	3.84					
	冷暖房平均時	3.65					
通年エネルギー消費効率 A P F		4.3					
	冷房時	-					
	暖房時	-					
省エネ達成率(A P F) 目標年度2010年寸法規定		87%					
期間消費電力量(kWh) 合計		1678					
電気特性	電源	相	単相				
		(V)	100				
		(Hz)	50/60				
	合計	冷房時	暖房標準時	暖房低温時			
		運転電流(A)	11.18	11.06 (最大14.8)	-		
		消費電力(W)	1040 (155～1120)	1095 (170～1470)	1300		
		力率(%)	93	99	-		
始動電流(A)	11.18						
運転音	強風(dB)	冷房時	暖房標準時	暖房低温時			
		室内	室外	室内	室外		
		48	48	48	49	-	-
		37	-	39	-	-	-
		34	-	35	-	-	-
風量(m3/min)		10.4	36.1	10.5	36.1	11.5	47.2
冷房運転時の除湿能力(l/h)		2.0					
外形寸法	高さ(mm)	室内		室外			
		250		550			
		740		780			
		184		290			
重量(kg)		7		33			
冷媒形名		-		R410A			
冷媒封入量(kg)		-		0.80			
圧縮機出力(W)		-		750			
送風機出力		30		43			
風量切替段数		4(強 弱 微 しずか)		6(自動切替)			
コンセント・電源プラグ		平行コンセント 125V 15A		平行プラグ 125V 15A			
据付仕様	配管方式		ルア方式				
	内外接続配管径(mm)	液側	6.35				
			9.52				
	内外接続配線径(mm)		2.0(3芯 ケーブル 1本)				
	チャージレス長(m)		15				
	接続配管長(m)		20(配管長が15mを超える場合は20g/m冷媒追加)				
	落差(m)		10				
室内機配管取り出し方向		右、左、後、右下、左下					
室内カラー	記号		(W)				
	カタログ記載名		(ムーンホワイト)				
リモコン種類		ワイヤレスリモコン(WH-D6B)					
備考							