

# 仕 様 書

## RAS-401PD(W)

### 東芝ルームエアコン

項目		形名	室内	室外	RAS-401PD RAS-401PAD			
名称			東芝ルームエアコンデュオ(スプリット形)					
機能による種類			冷房・暖房兼用					
冷房能力		定格能力(kW)	4.0					
			(0.7～4.3)					
暖房能力		定格能力(kW)	5.0					
			(0.7～6.2)					
C O P		定格低温能力(kW)	4.5					
			冷房時 3.33					
			暖房時 3.98					
		冷暖房平均時	3.66					
通年エネルギー消費効率 A P F			4.9					
			冷房時 5.47					
			暖房時 4.69					
省エネ達成率(A P F) 目標年度2010年寸法規定			100%					
期間消費電力量(kWh) 合計			1636					
		冷房時(kWh)	426					
		暖房時(kWh)	1210					
電気特性	電源	相	単相					
		(V)	100					
		(Hz)	50/60					
	合計		冷房時	暖房標準時		暖房低温時		
		運転電流(A)	12.63	13.21(最大20.0)		-		
		消費電力(W)	1200 (155～1300)	1255 (170～1810)		1600		
		力率(%)	95	95		-		
		始動電流(A)	13.21					
運転音			冷房時		暖房標準時		暖房低温時	
		室内	室外	室内	室外	室内	室外	
		強風(dB)	49	51	48	51	-	-
		弱風(dB)	40	-	44	-	-	-
	微風(dB)	34	-	36	-	-	-	
風量(m3/min)			12.6	44.4	12.6	39.0	12.6	44.4
冷房運転時の除湿能力(l/h)			2.2					
外形寸法			室内				室外	
			高さ(mm)				550	
			幅(mm)				780	
			奥行(mm)				290	
重量(kg)			9				34	
冷媒形名			-				R410A	
冷媒封入量(kg)			-				0.85	
圧縮機出力(W)			-				750	
送風機出力			30				43	
風量切替段数			4( 強 弱 微 しずか)				8(自動切替)	
コンセント・電源プラグ			1Lコンセント 125V 20A				1Lプラグ 125V 20A	
据付仕様	配管方式		フル方式					
	内外接続配管径(mm)	液側	6.35					
		ガス側	9.52					
	内外接続配線径(mm)		2.0(3芯 Fケーブル 1本)					
	チャージレス長(m)		15					
	接続配管長(m)		20(配管長が15mを超える場合は20g/m冷媒追加)					
	落差(m)		10					
室内機配管取り出し方向		右、左、後、右下、左下						
室内カラー	記号		(W)					
	カタログ記載名		(ムーンホワイト)					
リモコン種類			ワイヤレスリモコン(WH-D1P)					
備考								