

仕 様 書

RAS-402UDR (W), (X)

東芝ルームエアコン

形名		室内		RAS-402UDR			
項目		室外		RAS-402UADR			
名称		東芝ルームエアコン（スプリット形）					
機能による種類		冷房・暖房兼用					
冷房能力	定格能力 (kW)	4.0 (0.2～5.4)					
暖房能力	定格能力 (kW)	5.0 (0.2～9.5)					
	定格低温能力 (kW)	6.9					
C O P	冷房時	4.30					
	暖房時	5.08					
	冷暖房平均時	4.69					
通年エネルギー消費効率 APF		6.0					
	冷房時	—					
	暖房時	—					
省エネ達成率 (A P F) 目標年度2010年寸法規定		122%					
期間消費電力量 (kWh) 合計		1336					
	冷房時 (kWh)	349					
	暖房時 (kWh)	987					
電気特性	電源	相	単相				
		(V)	200				
		(Hz)	50/60				
	合計	冷房時	暖房標準時	暖房低温時			
		運転電流 (A)	5.16	5.47 (最大15.0)	—		
		消費電力 (W)	930 (45～1700)	985 (45～2800)	2480		
		力率 (%)	90	90	—		
		始動電流 (A)	5.47				
運転音	強風 (dB)	冷房時		暖房標準時		暖房低温時	
		室内	室外	室内	室外	室内	室外
		48	51	49	50	—	—
		37	—	41	—	—	—
	弱風 (dB)	34	—	32	—	—	—
		微風 (dB)					
風量 (m3/min)		14.1	43.0	16.7	35.0	16.7	50.0
冷房運転時の除湿能力 (l/h)		2.2					
外形寸法	高さ (mm)	室内				室外	
		295				550	
		790				780	
		242				290	
重量 (kg)		13.5				37	
冷媒形名		—				R410A	
冷媒封入量 (kg)		—				1.15	
圧縮機出力 (W)		—				750	
送風機出力		30				43	
風量切替段数		5 (急速 強 弱 微 しずか)				8 (自動切替)	
コンセント・電源プラグ		アース付タンデムコンセント250V 15A				アース付タンデムプラグ250V 15A	
据付仕様	配管方式		フレア方式				
	内外接続配管径 (mm)	液側	φ6.35				
		ガス側	φ9.52				
	内外接続配線径 (mm)		φ2.0 (3芯 Fケーブル 1本)				
	チャージレス長 (m)		15				
	接続配管長 (m)		20 (配管長が15mを超える場合は20g/m冷媒追加)				
	落差 (m)		10				
室内機配管取り出し方向		右、左、後、左後、右下、左下					
室内カラー	記号	(W), (X)					
	カタログ記載名	(クリスタルホワイト), (クリスタルゴールド)					
リモコン種類		ワイヤレスリモコン (WH-RA01UJ)					
備考							