

TOSHIBA

東芝換気扇取付説明書（ダクト用）

優良住宅部品「BL」認定

販売店・工事店さま用

形名
(2 室用)

DVP-G14L3B（鋼鉄タイプ）
DVP-G14CL3B, G14CLQ3B（プラスチックタイプ）

- この換気扇の注意事項をよく知っていただき、正しく取り付けいただくためにこの取付説明書をよくお読みください。（形名により図が一部異なります。）
- この取付説明書は工事完了後、お客様にお渡しください。
- 別売部品をご利用ください。（詳しくはカタログをごらんください。）

安全上のご注意

- 取付の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しく取り付けてください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- 表示と意味は次のようになっています。

表 示	表示の意味
	警告 誤った取り扱いをすると死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
	注意 誤った取り扱いをすると人が傷害を負ったり、* 物的損害の発生が想定される内容を示します。

* 物的損害とは、家屋・家財およびベッドにかかわる拡大損害を示します。

表 示	図記号の意味
	改造禁止 ⊘は、禁止（してはいけないこと）を示します。 具体的な禁止内容は、⊙の中や近くに文章や絵で示します。 左図の場合は「改造禁止」を示します。
	アースを接続する ●は、強制（必ずすること）を示します。 具体的な強制内容は、●の中や近くに文章や絵で示します。 左図の場合は「アースを接続する」を示します。

- 取付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに、取扱説明書にそってお客様に使用方法、お手入れの仕方を説明してください。また、この取付説明書は取扱説明書と共にお客様で保管いただくように依頼してください。

警告

	改造はしない 火災・感電・けがの恐れがあります。
	修理技術者以外の人は分解、修理（※）をしない 火災・感電・けがの恐れがあります。 ※修理はお買上げの販売店または東芝家電修理ご相談センターにご連絡ください。
	アースは確実に取りつける 故障や漏電したとき、火災・感電の恐れがあります。 アースの取付は販売店や電気工事店を通じ、電気工事士へ依頼してください。
	金属製ダクトが、メタルラス張りなどの金属造営材を貫通するときは、金属造営材に接触させない 漏電したとき、火災・感電の恐れがあります。
	内釜式風呂を設置した住宅には取り付けない 排気ガスが室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こす恐れがあります。
	自然排気型ストーブがある部屋に据えつけるときは、ドアなどに空気取り入れ口をつける 排気ガスが室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こす恐れがあります。
	電源は交流 100V を使う 交流 100V 以外の電源を使うと、火災・感電の恐れがあります。
	包装用ポリ袋は幼児の手の届かない所に廃棄または保管する 頭からかぶるなどすると、口や鼻を塞ぎ窒息の原因になります。

注意

	浴室内には壁スイッチを取りつけない 火災・感電の恐れがあります。
	炎が接近したり、あたる恐れのある場所には取り付けない 火災の恐れがあります。
	強度のある場所に確実に取りつける 落下により、けがをする恐れがあります。
	本体カバーや部品は確実に取りつける 落下により、けがをする恐れがあります。
	電気工事・アース工事は電気工事士（※）が行う 電気工事士以外の人が工事をする、火災・感電・けがの恐れがあります。 ※電気工事士への依頼はお買上げの販売店または電気工事店にご相談ください。
	浴室など湿気の多いところや水のかかるところでは浴室用機種を使う 火災・感電の恐れがあります。

取付上のお願い

- 次のような場所には取り付けないでください。
 1. 高温（40℃以上）になる場所
 - ①ガスレンジの真上
 - ②ガス湯沸器の真上（横方向へ50cm以上離してください。）
 - ③換気機能のない浴室乾燥機を使用する浴室
 2. 所など油煙の多い場所
 3. 腐蝕性ガスの発生する場所
- 点検口を必ず設けてください。
- 次のようなダクト工事はしないでください。
 - (1) 極端な曲げ
 - (2) 多数回の曲げ
 - (3) 接続ダクト径を極端に小さくする
 - (4) 排気口のすぐ近くでの曲げ
- ダクトと排気口をテクスねじなどで止めないでください。
シャッターが開かなくなる恐れがあります。
- 地域によっては樹脂製換気扇およびジャバラが使えないことがあります。
（詳細は行政官庁または消防署にお問い合わせください。）
- 共同ダクトへ排気するときには、建築基準法施行令により防火の役割を果たすものを使用することが義務づけられていますので、2mの鋼板立上りダクトを取り付けるか、システム部材の防火ダンパーを取り付けてください。
- 効率よく排気させるため排気ダクトと同じ大きさの空気の入入口を部屋の反対位置に設けてください。
- 浴室と他の部屋（トイレなど）を組み合わせる使用するとき。
換気扇本体は必ず、浴室側に取り付けてください。換気扇本体はトイレ側につけますと、冬期に浴室の湯気が、換気扇本体で結露し水滴が落ちることがあります。
- 業務用 24 時間風呂のような常時湿気のある場所では寿命が短くなる場合があります。

製品寸法

