

仕 様 書

RAS-402DRN (W)

2013年 10月改定版
(JIS C 9612:2013対応)

東芝ルームエアコン

形名		室内	RAS-402DRN (W)					
項目		室外	RAS-402ADRN					
名称		東芝ルームエアコン [®] イソナ (スプリット形)						
機能による種類		冷房・暖房兼用						
冷房能力	定格能力 (kW)	4.0 (0.2~5.4)						
	暖房能力	5.0 (0.2~10.1)						
COP	冷房時	4.00						
	暖房時	4.81						
	冷暖房平均時	4.41						
電気特性	電源	相	単相					
		(V)	200					
		(Hz)	50/60					
	合計	冷房時	冷房時		暖房標準時		暖房低温時	
		運転電流 (A)	5.44	5.66 (最大15.0)		-		
		消費電力 (W)	1000 (45~1700)	1040 (45~2825)		2500		
力率 (%)		92	92		-			
始動電流 (A)	5.66							
期間消費電力量 (kW)		冷房時		暖房時		期間合計		
		367		873		1,240		
通年エネルギー消費効率 APF		6.1						
運転音 (音響パワーレベル)		冷房時		暖房時		暖房低温時		
		室内	室外	室内	室外	室内	室外	
		62	64	65	61	-	-	
風量 (m ³ /min)		14.9	46.0	17.5	38.3	19.4	51.3	
冷房運転時の除湿能力 (l/h)		2.2						
外形寸法		室内			室外			
		高さ (mm)	293			630		
		幅 (mm)	790			799		
		奥行 (mm)	279			299		
質量 (kg)		13.5			40			
冷媒形名		-			R410A			
冷媒封入量 (kg)		-			1.30			
圧縮機出力 (W)		-			1100			
送風機出力		30			43			
風量切替段数		5 (急速 強 弱 微 しずか)			8 (自動切換)			
コンセント・電源プラグ		アース付きタンDEMコンセント 250V15A			アース付きタンDEMプラグ [®] 250V15A			
据付仕様		配管方式						
		フレ						
		内外接続配管径 (mm)	液側			φ6.35		
			ガス側			φ9.52		
		内外接続配線径 (mm)						
		φ2.0 (3芯 Fケーブル 1本)						
		チャージレス長 (m)						
		15						
接続配管長 (m)								
20 (配管長が15mを超える場合は20g/m冷媒追加)								
落差 (m)								
10								
室内機配管取り出し方向								
右、左、後、左後、右下、左下								
室内カラー		記号						
		(W)						
		カタログ記載名						
		(フレッシュホワイト)						

- 仕様表は JIS 条件による測定値で、2013年10月1日現在のものです。
- 室外ユニット外形寸法には、パッドバルブカバーと脚部の突起部分は含まれていません。
- 本仕様書は予告なく変更することがあります。

(参考) JIS C 9612:2005による表示

期間消費電力量 (kW)		冷房時		暖房時		期間合計		
				323		970		1,293
通年エネルギー消費効率 APF		6.2						
運転音 (音圧レベル)		冷房時		暖房時		暖房低温時		
		強風 (dB)	49	51	51	50	-	-
		弱風 (dB)	45	-	44	-	-	-
		微風 (dB)	34	-	32	-	-	-
		しずか (dB)	32	-	30	-	-	-
		急速 (dB)	50	-	54	-	-	-