

仕 様 書

RAS-401UD (W)

東芝ルームエアコン

形名		室内 RAS-401UD 室外 RAS-401UAD					
項目							
名称		東芝ルームエアコン [※] イシヨ (スプリット形)					
機能による種類		冷房・暖房兼用					
冷房能力	定格能力 (kW)	4.0 (0.7~4.3)					
暖房能力	定格能力 (kW)	5.0 (0.7~6.2)					
	定格低温能力 (kW)	4.5					
C O P	冷房時	3.27					
	暖房時	4.02					
	冷暖房平均時	3.65					
通年エネルギー消費効率 APF		4.9					
省エネ達成率 (A P F)	冷房時	5.51					
	暖房時	4.69					
	目標年度2010年寸法規定	100%					
期間消費電力量 (kWh)		合計 1,636					
		冷房時 (kWh) 423					
		暖房時 (kWh) 1,213					
電気特性	電源	相	単相				
		(V)	100				
		(Hz)	50/60				
	合計	冷房時	暖房標準時	暖房低温時			
		運転電流 (A)	12.76	13.10 (最大20.0)	-		
		消費電力 (W)	1225 (155~1550)	1245 (170~1920)	1700		
		力率 (%)	96	95	-		
		始動電流 (A)	13.10				
運転音	強風 (dB)	49	51	48	52	-	-
	弱風 (dB)	41	-	44	-	-	-
	微風 (dB)	34	-	36	-	-	-
	風量 (m3/min)	12.6	33.0	12.6	32.2	12.6	33.0
冷房運転時の除湿能力 (l/h)		2.2					
外形寸法	高さ (mm)	250		550		550	
	幅 (mm)	790		780		780	
	奥行 (mm)	213		290		290	
	重量 (kg)	9		36		36	
冷媒形名		-		R410A		R410A	
冷媒封入量 (kg)		-		0.90		0.90	
圧縮機出力 (W)		-		750		750	
送風機出力		30		43		43	
風量切替段数		4 (強 弱 微 しずか)		8 (自動切替)		8 (自動切替)	
コンセント・電源プラグ		(IL) コンセント 125V 20A		(IL) プラグ 125V 20A		(IL) プラグ 125V 20A	
据付仕様	配管方式		フレア				
	内外接続配管径 (mm)	液側	φ6.35				
		ガス側	φ9.52				
	内外接続配線径 (mm)		φ2.0 (3芯 Fケーブル 1本)				
	チャージレス長 (m)		15				
	接続配管長 (m)		20 (配管長が15mを超える場合は20g/m冷媒追加)				
	落差 (m)		10				
室内機配管取り出し方向		右、左、後、右下、左下					
室内カラー	記号	W					
	カタログ記載名	ムーンホワイト					
リモコン種類		WH-D1P					
備考							