

## 仕 様 書

RAS-251UR (W)

## 東芝ルームエアコン

項目			形名		室内		RAS-251UR		
名称					室外		RAS-251UAR		
機能による種類					東芝ルームエアコン <sup>※</sup> イシヨナ (スプリット形)				
					冷房・暖房兼用				
冷房能力		定格能力 (kW)			2.5				
					(0.7~3.2)				
暖房能力		定格能力 (kW)			2.5				
					(0.7~4.3)				
		定格低温能力 (kW)			3.1				
C O P		冷房時			4.72				
		暖房時			5.81				
		冷暖房平均時			5.27				
通年エネルギー消費効率 APF		冷房時			5.8				
		暖房時			6.69				
		暖房時			5.50				
省エネ達成率 (A P F)		目標年度2010年寸法規定				100%			
期間消費電力量 (kWh)		合計				864			
		冷房時 (kWh)				218			
		暖房時 (kWh)				646			
電気特性	電源	相			単相				
		(V)			100				
		(Hz)			50/60				
	合計			冷房時	暖房標準時		暖房低温時		
		運転電流 (A)		6.23	5.06 (最大14.8)		-		
		消費電力 (W)		530 (155~830)	430 (170~1020)		900		
		力率 (%)		85	85		-		
		始動電流 (A)		6.23					
運転音				冷房時		暖房標準時		暖房低温時	
				室内	室外	室内	室外	室内	室外
		強風 (dB)		47	46	47	47	-	-
		弱風 (dB)		37	-	39	-	-	-
		微風 (dB)		29	-	31	-	-	-
風量 (m3/min)			11.0	35.1	11.4	32.6	11.4	38.7	
冷房運転時の除湿能力 (l/h)			1.4						
外形寸法			室内		室外				
			高さ (mm)		250	550			
			幅 (mm)		790	780			
			奥行 (mm)		255	290			
重量 (kg)			10		34				
冷媒形名			-		R410A				
冷媒封入量 (kg)			-		0.84				
圧縮機出力 (W)			-		750				
送風機出力			30		43				
風量切替段数			5 (急速 強 弱 微 しずか)		8 (自動切替)				
コンセント・電源プラグ			平行コンセント 125V 15A		平行プラグ 125V 15A				
据付仕様	配管方式		フレア						
	内外接続配管径 (mm)	液側	φ6.35						
		ガス側	φ9.52						
	内外接続配線径 (mm)		φ2.0 (3芯 Fケーブル 1本)						
	チャージレス長 (m)		15						
	接続配管長 (m)		20 (配管長が10mを超える場合は20g/m冷媒追加)						
	落差 (m)		10						
	室内機配管取り出し方向		右、左、後、右下、左下						
室内カラー	記号	W							
	カタログ記載名	ムーンホワイト							
リモコン種類			WH-UB01UJ						
備考									