

仕 様 書

RAS-281UR (W)

東芝ルームエアコン

形名		室内		RAS-281UR	
項目		室外		RAS-281UAR	
名称		東芝ルームエアコン [※] イシヨ (スプリット形)			
機能による種類		冷房・暖房兼用			
冷房能力	定格能力 (kW)	2.8			
		(0.7～3.3)			
暖房能力	定格能力 (kW)	2.8			
	定格低温能力 (kW)	(0.7～4.7)			
C O P	冷房時	4.31			
	暖房時	5.49			
	冷暖房平均時	4.90			
通年エネルギー消費効率 APF		5.8			
	冷房時	6.88			
	暖房時	5.45			
省エネ達成率 (A P F) 目標年度2010年寸法規定		100%			
期間消費電力量 (kWh) 合計		967			
	冷房時 (kWh)	237			
	暖房時 (kWh)	730			
電気特性	電源	相	単相		
		(V)	100		
		(Hz)	50/60		
	合計		冷房時	暖房標準時	暖房低温時
		運転電流 (A)	6.91	5.62 (最大14.8)	-
		消費電力 (W)	650 (155～890)	510 (170～1210)	1070
		力率 (%)	94	91	-
		始動電流 (A)	6.91		
運転音		冷房時		暖房標準時	
		室内	室外	室内	室外
	強風 (dB)	47	47	47	47
	弱風 (dB)	38	-	40	-
	微風 (dB)	30	-	32	-
風量 (m3/min)		11.4	35.1	11.9	32.6
冷房運転時の除湿能力 (l/h)		1.6			
外形寸法		室内		室外	
	高さ (mm)	250		550	
	幅 (mm)	790		780	
	奥行 (mm)	255		290	
重量 (kg)		10		34	
冷媒形名		-		R410A	
冷媒封入量 (kg)		-		0.84	
圧縮機出力 (W)		-		750	
送風機出力		30		43	
風量切替段数		5 (急速 強 弱 微 しずか)		8 (自動切替)	
コンセント・電源プラグ		平行コンセント 125V 15A		平行プラグ 125V 15A	
据付仕様	配管方式		フレ		
	内外接続配管径 (mm)	液側	φ6.35		
		ガス側	φ9.52		
	内外接続配線径 (mm)		φ2.0 (3芯 Fケーブル 1本)		
	チャージレス長 (m)		15		
	接続配管長 (m)		20 (配管長が10mを超える場合は20g/m冷媒追加)		
	落差 (m)		10		
室内機配管取り出し方向		右、左、後、右下、左下			
室内カラー	記号		W		
	カタログ記載名		ムーンホワイト		
リモコン種類		WH-UB01UJ			
備考					