

## 仕 様 書

RAS-U251E7R (W)

## 東芝ルームエアコン

項目		形名	室内	室外	RAS-U251E7R RAS-U251E7AR			
名称			東芝ルームエアコン <sup>®</sup> インナ(スプリット形)					
機能による種類			冷房・暖房兼用					
冷房能力	定格能力 (kW)	2.5 (0.7~3.2)						
暖房能力	定格能力 (kW)	2.5 (0.7~4.3)						
	定格低温能力 (kW)	3.1						
C O P	冷房時	4.72						
	暖房時	5.81						
	冷暖房平均時	5.27						
通年エネルギー消費効率 APF		5.8						
	冷房時	6.69						
	暖房時	5.50						
	省エネ達成率 (A P F) 目標年度2010年寸法規定	100%						
期間消費電力量 (kWh) 合計		864						
	冷房時 (kWh)	218						
	暖房時 (kWh)	646						
	電気特性	電源	相	単相				
(V)			100					
(Hz)			50/60					
合計			冷房時	暖房標準時		暖房低温時		
	運転電流 (A)	6.23	5.06 (最大14.8)		-			
	消費電力 (W)	530 (155~830)	430 (170~1020)		900			
	力率 (%)	85	85		-			
	始動電流 (A)	6.23						
運転音			冷房時		暖房標準時		暖房低温時	
			室内	室外	室内	室外	室内	室外
		強風 (dB)	47	46	47	47	-	-
		弱風 (dB)	37	-	39	-	-	-
		微風 (dB)	29	-	31	-	-	-
風量 (m3/min)		11.0	35.1	11.4	32.6	11.4	38.7	
冷房運転時の除湿能力 (l/h)		1.4						
外形寸法		高さ (mm)	室内		室外			
		250	550					
		幅 (mm)	790		780			
		奥行 (mm)	255		290			
重量 (kg)		10		34				
冷媒形名		-		R410A				
冷媒封入量 (kg)		-		0.84				
圧縮機出力 (W)		-		750				
送風機出力		30		43				
風量切替段数		5 (急速 強 弱 微 しずか)		8 (自動切替)				
コンセント・電源プラグ		平行コンセント 125V 15A		平行プラグ 125V 15A				
据付仕様	配管方式		フレ					
	内外接続配管径 (mm)	液側	φ6.35					
		ガス側	φ9.52					
	内外接続配線径 (mm)		φ2.0 (3芯 Fケーブル 1本)					
	チャージレス長 (m)		15					
	接続配管長 (m)		20					
	落差 (m)		10					
	室内機配管取り出し方向		右、左、後、右下、左下					
室内カラー	記号		W					
	カタログ記載名		ムーンホワイト					
リモコン種類								
備考								