

仕 様 表 室内ユニット

東芝パッケ-ジェアコン

(壁掛形)

マルチ空調システム用

形 名			MMK-AP284H	MMK-AP364H
定格冷房能力	(注1)	kW	2.8	3.6
暖房標準能力	(注1)	kW	3.2 (-)	4.0 (-)
暖房低温能力	(注1)	kW	2.5 (-)	3.2 (-)
定格冷房時の顕熱比			0.9	0.9
電 源			単相 200V 50/60Hz (室内専用電源)	
電 流	A		0.28 / 0.35 (-)	0.28 / 0.35 (-)
消費電力	kW		0.035 / 0.035 (-)	0.035 / 0.035 (-)
力 率	%		62 / 50 (-)	62 / 50 (-)
(注2)始動電流	A		0.36 / 0.46	0.36 / 0.46
外装	側面・吸込みグリル		シルキーミスト(マンセル1Y8.9/0.5)	
	吹出しグリル		シティーグレー(マンセルN6.5)	
	下 面		シルキーミスト(マンセル1Y8.9/0.5)	
外形	高 さ	mm	368	368
	幅	mm	895	895
寸法	奥 行	mm	210	210
総 質 量	kg		20	20
空 気 熱 交 換 器	フィンドチューブ			
防 音 ・ 断 熱 材	難燃性ポリエチレンフォーム・ポリフネン			
送風装置	送 風 機		横流ファン	
	標準風量(-強-弱)	m³/min	10.0 (-9.0-8.0)	10.0 (-9.0-8.0)
	電動機出力	kW	0.030	0.030
エ ア フ ィ ル タ	付			
運 転 調 整 装 置	(注3)		リモコンスイッチ(別売部品)	
補 助 電 気 ヒ ー タ	電 源		-	
	容 量	kW	-	-
	手 元 容 量	A	-	-
	開閉器 ヒ ュ ー ズ	A	-	-
	電源配線 25m以下	mm²	-	-
配管	ガ ス 側	mm	9.5	9.5
口径	液 側	mm	6.4	6.4
ド レ ン 口 径(呼び径)	20(塩ビ管)			
騒 音 値	急-強-弱	dB	39-34-31	39-34-31
リモコンコード			VCTF 0.3~2.0mm2 2芯 など	
室内外渡り配線		(1000mまで)	MVVS(シールド線)	1.25mm2 2芯
+ 集中管理系配線		(2000mまで)	MVVS(シールド線)	2.0mm2 2芯
別 売 部 品				

(注1)冷房・暖房能力はJ I S B 8615-1条件により、基準配管で単独運転時の値です。

()内は補助電気ヒータ作動時を示します。

(注2)補助電気ヒータ分を含まない値です。()内は補助電気ヒータの特性を示します。

(注3)リモコンスイッチは別売部品です。また、リモコンコード配線長は『リモコン外形図』を参照してください。

東芝キヤリア株式会社

T2110026 - 02