





| | | 型　　名 | ＳＦ－４５３ＤＢ－ＮＳ |
|---|---|---|---|
| | | 電　　源 | 三　相　200V　，　単　相　100V　，　50/60Hz |
| | | 性　　能 | 庫内温度　５±２℃　（RT27℃，60%，0.2m/S以下） |
| | | 使 用 温 度 範 囲 | ＲＴ５～３２℃，ＲＨ６０％ |
| | | 用　　途 | 日配，　飲料（ドリンク，乳酸飲料） |
| | | 有 効 内 容 積 （ Ｌ ） | ４７１ |
| 外 | | 幅（mm） | １１６４ |
| | | 奥行（mm） | ６００ |
| 寸 | | 高さ［前高］（mm） | １９００　［４１０］ |
| 内 | | 幅（mm） | １１２０ |
| | | 奥行（mm） | ３０３（下段以外），３６４（下段のみ） |
| 寸 | | 高さ（mm） | １３７１ |
| | | 棚　段　数 | ５段（取付ﾋﾟｯﾁ：15.5mm）‥‥底棚＋スライド棚４段 |
| | | 棚　仕　様 | スライド棚 |
| | | 製品質量（ｋｇ） | （２３０） |
| 冷 | | 圧 縮 機 型 式 | Ａ１（DS130A1FJ-24F） |
| | | | 東芝DC縦型ﾂｲﾝｺﾝﾌﾟ |
| 凍 | | 使 用 冷 媒 | Ｒ４０４Ａ |
| サ | | 凝　縮　器 | フィンドチューブ強制通風式 |
| イ | | 冷　却　器 | フィンドチューブ強制通風式 |
| ク | | 除 霜 方 式 | オフサイクル除霜（温度復帰） |
| ル | | 凝 縮 用 送 風 機 | ・ＤＣモータ（３０Ｗ）Ｘ３・プロペラファン：Φ２００ｘ３ |
| | | 冷 却 用 送 風 機 | ・ＤＣモータ（２１Ｗ）×２・多翼ファン：φ２７０×２ |
| | | 冷 媒 制 御 方 式 | 電子膨張弁（ＰＭＶ） |
| | | 液ｲﾝｼﾞｪｸｼｮﾝ | 無 |
| | | 保　護　装　置 | ケースサーモによる圧縮機過熱防止，吐出及び凝縮器の高温異常検出 |
| 内 | | 内　　装 | 亜鉛メッキ鋼板アクリル樹脂焼付け塗装 |
| | | 外　　装 | 亜鉛メッキ鋼板アクリル樹脂焼付け塗装 |
| 外 | | 側　　板 | 複層ガラス（3-6-3） |
| | | 棚 | スライド式板金棚 |
| 装 | | 棚 傾 斜 角 | 水平 |
| | | 断　熱　壁 | 成形ポリスチロール |
| | | エ ア カ ー テ ン | シングルエアーカーテン |
| 排水 | | ド レ ン 蒸 発 機 構 | 有，１段式（加熱ﾊﾟｲﾌﾟ＋吸水板） |
| 制 | 温 | 制　御　方　式 | 電子制御（能力可変インバータ制御） |
| 御 | 度 制 御 | ﾄﾞﾚﾝ蒸発用ﾋｰﾀ制御 | 無 |
| | | 温　度　調　節 | ３～２２℃　１℃ｽﾃｯﾌﾟ　＜設定温度：５℃＞ |
| | | 温　度　表　示 | デジタル表示（緑） |
| | | 除 霜 制 御 方 式 | 定時オフサイクル除霜（復帰温度優先） |
| | 保 護 | 吐 出 温 度 レ リ ー ス | 吐出管温度異常上昇防止レリース（ｺﾝﾌﾟ保護） |
| | | 凝 縮 温 度 レ リ ー ス | 凝縮温度異常上昇防止レリース（ｺﾝﾌﾟ保護） |
| | | 電　流　レ　リ　ー　ス | ＩＰＤＵ・コンプ保護 |
| | 警 | 異 常 点 検 表 示 | 各種センサ，ＩＰＤＵ，ファンモータ異常 |
| | | フ ィ ル タ 目 詰 ま り | ＬＥＤランプ（赤）点滅　（凝縮器温度ｾﾝｻ感知） |
| | | ド　レ　ン　点　検 | ＬＥＤランプ（黄）点滅＋ﾌﾞｻﾞｰ　（ドレン皿水位電極感知） |
| | 報 | 庫 内 高 低 温 警 報 | ﾃﾞｼﾞﾀﾙ温度表示部点滅　（庫内温度ｾﾝｻ感知） |
| | | 機　械　異　常 | 全停止　ﾃﾞｼﾞﾀﾙ部異常表示＋ﾌﾞｻﾞｰ　（吐出，凝縮器温度感知） |
| 照 | | 棚　照　明 | 無 |
| | | ｼｪｰﾄﾞ照明（天井） | ３５Ｗ×１ |
| 明 | | 上 部 庫 内 照 明 | 無 |
| 諸 | | 消費電力（Ｗ）200V | |
| 特 | | 100V | |
| 性 | | 運転電流（Ａ）200V | |
| | | 100V | |
| | | 電　源　プ　ラ　グ | 三相200V　250V/16A　ｺｰﾄﾞ長さ3m（機外長） |
| | | | 単相100V　125V/15A　ｺｰﾄﾞ長さ3m（機外長） |
| | | 性 能 表 示 条 件 | 周囲温度：２７℃　周囲湿度：６０％　周囲風速：０．２m／S以下 |
| | | | 直射日光受けず |
| | | 付　　属　　品 | ｺﾝﾃﾞﾝｻ用フィルター，ｱｼﾞｬｽﾄﾎﾞﾙﾄ，ﾌﾟﾗｲｽｶｰﾄﾞﾚｰﾙ，ドレン皿 |
| | | ナ イ ト カ バ ー | 有　（引出し方向⇒下から上） |




| 回　数REV．MARK | |
|---|---|
| 年月日DATE | |
| 承　認APPROVED BY | |
| 変更者REVISED BY | |
| 記　事CONTENTS | |

変更REVISIONS

尺度SCALE　×

単位UNITS　mm

| 承認APPROVED BY | 検図CHECKED BY |
|---|---|
| 仲摩 2009.02.04 | 仲摩 2009.02.04 |
| 設計DESIGNED BY | 製図 DRAWN BY |
| 佐野 2009.02.04 | 半田 2009.02.04 |

東芝キヤリア株式会社
TOSHIBA CARRIER CORPORATION

保管 REGISTERED

名称 TITLE

内蔵オープンショーケース

SF-453DB-NS

図面番号DRAWING NO.　T61H0906

変更回数 REV．MARK

配布先 PRESENT TO