

形 名		室 内	RAV-560CH	RAV-560CH-①	RAV-561CH	RAV-561CHJ
		室 外	RAV-S560H	RAV-S560H	RAV-S560H	RAV-S560HJ
標 準 冷 房 能 力 (kcal/h)			5,000/5,600			
標 準 暖 房 能 力 (kcal/h)			5,000/5,600	5,500/6,000		
電 源 電 流 (A) 消 費 電 力 (kW) 力 率 (%) 始 動 電 流 (A)	電 源		三 相 200V 50/60 Hz			単 相 200V 50/60 Hz
	運 転 電 流 (A)	冷 房	6.7/7.2		6.6/7.2	11.1/12.0
		暖 房	6.3/6.5		6.2/6.5	10.4/11.0
	消 費 電 力 (kW)	冷 房	2.01/2.3		1.99/2.30	1.99/2.31
		暖 房	1.88/2.04		1.86/2.04	1.87/2.12
	力 率 (%)	冷 房	87/92		87/92	90/96
		暖 房	86/91		87/91	90/96
	始 動 電 流 (A)		43/38		43/38	53/48
室 内 ユ ニ ッ ト	送 風 機	標 準 風 量 (m³/h)	1,320		1,080	
		電 動 機 (W)	70		45	
	外 形 寸 法	高 さ (mm)	250		195	
		幅 (mm)	1,200		1,270	
		奥 行 (mm)	710		600	
	総 質 量 (kg)		39		32	
室 外 機	圧 縮 機	形 名	TH207JA		TH207JA	PH207JA
		電 動 機 (kW)(極 数)	1.5(2)			
	送 風 機 (W)		39			
	外 形 寸 法	高 さ (mm)	740			
		幅 (mm)	880			
		奥 行 (mm)	310			
	総 質 量 (kg)		68	68	72	
	冷 媒 配 管	口 径	ガ ス 側 (mm)	φ 12.7		
液 側 (mm)			φ 6.4			
ドレン口 (呼び 径)			20 (塩ビ 管)			
配 管 長 さ (m)		標 準 長 さ	5			
		最 大 長 さ (冷 媒 追 加 (g/m))	25(30)			
		最 大 落 差	15	室外機#上の場合:25 室外機#下の場合:15		
冷 媒 (標 準 封 入 量 (kg))		R-22(1.6)				
別 売 品	補 助 電 気 ヒ ー タ (kW)	RBC-H35C(2.5)		RBC-H711C(2.1)	RBC-H561CJ(2.1)	
わ た り 線 本 数 (本)		6				