

形 名		室 内	RAV-27H-N	RAV-450FH	RAV-450FH-①	RAV-450FHJ
		室 外	RAV-27H-S	RAV-S450H	RAV-S450H	RAV-S451HJ
標準冷房能力 (kcal/h)			4,500/5,000	4,000/4,500		
標準暖房能力 (kcal/h)			4,500/5,000	4,000/4,500	4,300/4,900 [6,450/7,050]	
電 気 特 性 (注1)	電 源		三相 200V 50/60 Hz			単相 200V 50/60 Hz
	運 転 電 流 (A)	冷 房	6.6/7.6	6.52/6.97	6.52/6.97	10.6/11.1
		暖 房	6.1/7.0	5.45/6.54	5.45/6.54 [12.7/13.8]	10.1/10.3 [22.6/22.8]
	消 費 電 力 (kW)	冷 房	1.95/2.38	1.94/2.14	1.94/2.14	1.90/2.16
		暖 房	1.79/2.18	1.62/2.03	1.62/2.03 [4.12/4.53]	1.82/2.00 [4.3/4.50]
	力 率 (%)	冷 房	86/90	86/89	86/89	90/97
		暖 房	86/90	86/90	86/90 [94/95]	90/97 [96/99]
	始 動 電 流 (A)		39/36	43/38	43/38	53/48
室 内 ユ ニ ッ ト	送風機	標 準 風 量(m³/h)	900			
		電 動 機 (W)	55	37		
	外形寸法	高 さ(mm)	1,750			
		幅 (mm)	600			
		奥 行(mm)	210			
	総 質 量(kg)		48			
室 外 機	圧縮機	形 名	TH200JA	TH207JA	TH207JA	PH207JA
		電 動 機(kW)(極数)	1.5(2)			
	送 風 機 (W)		42	39		
	外形寸法	高 さ(mm)	1,020	740		
		幅 (mm)	550	880		
		奥 行(mm)	550	310		
	総 質 量(kg)		73	60		64
冷 媒 配 管	口 径	ガ ス 側(mm)	φ12.7			
		液 側(mm)	φ6.4			
		ト レ ン(呼び径)	20 (塩ビ管)			
	配管長さ(m)	標 準 長 さ	5			
		最 大 長 さ (冷媒追加 (g/m))	25(40)	25(25)	25(25)	25(20)
		最 大 落 差	15			
冷媒 (標準封入量(kg))		R-22(1.4)	R-22(1.15)	R-22(1.15)	R-22(1.15)	
別売品	補助電気ヒータ(kw)	RBC-H27(2.5)	RBC-H27(2.5)	RBC-H27(2.5)	RBC-H450FJ(2.5)	
わ た り 線 本 数 (本)		6	6	6	6	

(注1) []内は補助電気ヒーター動作時。