



# 製品仕様書

名	称		別置式リーチインショーケース	
型	名		SRC-2FSG-B	
有効内容積 (ℓ)			560	
陳列面積 (㎡)			2.4	
使用温度帯 (℃)			5±2	
用 途			乳加工食品・日配品	
外形寸法 (mm)	幅		631 (+40×2)	
	奥 行		815 (+30+25)	
	高 さ		1,900	
内 形 寸 法 (mm)	幅		631	
	奥 行		510	
	高 さ		1,505	
棚 段 数			棚網 6段	
扉			2重ガラス扉・防露ヒーター内蔵	
照 明			2本	
冷 媒			R-22	
蒸 発 温 度 (℃)			-10	
所要冷凍能力 (W)	25℃ 60%	380		
	27℃ 70%	450		
冷 却 方 式			強制対流方式	
霜 取 方 式			オフサイクルデフロスト温度復帰式	
電 気 特 性	ファンモーター	(W)	4×1	4×1
		(A)	0.36	0.36
	照 明	(W)	65×2	65×2
		(A)	2.8	2.8
	防 露 ヒ ー タ ー	(W)	272	272
		(A)	2.72	2.72
	合 計 (100V)	(W)	440	440
		(A)	5.88	5.88
	デフロストヒーター (200V)	(W)	—	—
		(A)	—	—
付 属 品				
そ の 他				

## <設置・使用上の御注意とお願い>

- この商品は、日配品、乳加工品等の食品類または飲料類の保存および販売を目的とする以外には使用しないでください。
- 電源は、正しく配線された専用の電源 (100V) を使用してください。
- この商品は、冷凍機別置式の為、本商品以外に冷凍機が必要です。
- また、冷凍機別置式の為、設置時に電気工事および配管工事が必要です。電気工事店あるいは冷凍機工事店に依頼してください。

- 必ず、アースを取ってください。法令により第3種接地工事が必要です。電気工事店あるいは冷凍機工事店に依頼してください。
- この商品は、周囲条件の悪い場所や風の強い場所に設置しますと、冷えが悪くなったり、庫内各部に露付きおよび霜付きを生じる事がありますので、下記の条件以内でご使用してください。

### <周囲温度>

\*周囲温度：5℃～27℃、\*周囲風速：0.2m/s  
\*周囲湿度：70%以下、\*その他：直射日光に当たらない所

※仕様及び外観については改良のため予告なく変更することがあります。

承認 BY (印) 1998. 10. 1	検図 CHECKED BY	名称 TITLE 別置式リーチインショーケース SRC-2FSG-B
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY (印) 1998. 10. 1	図面番号 DRAWING No. RIN98030
尺度 SCALE 1/10	単位 UNITS mm	変更回数 ○
東芝キャリア空調システムズ株式会社 TOSHIBA CARRIER AIRCONDITIONING SYSTEMS CORPORATION		
保管 REGISTERED		

