

# 仕 様 書

## RAS-4011D (W), (C)

耐塩害室外機  
組合せの場合

### 東芝ルームエアコン

形名		室内 RAS-4011D 室外 RAS-4011AD-Z						
項目								
名称		東芝ルームエアコン <sup>※</sup> ショナ(スプリット形)						
機能による種類		冷房・暖房兼用						
冷房能力	定格能力 (kW)	4.0						
		(0.7~4.3)						
暖房能力	定格能力 (kW)	5.0						
	定格低温能力 (kW)	(0.7~6.2)						
		4.5						
C O P	冷房時	2.96						
	暖房時	3.55						
	冷暖房平均時	3.25						
通年エネルギー消費効率 APF		4.9						
	冷房時	5.71						
	暖房時	4.63						
	省エネ達成率 (A P F) 目標年度2010年寸法規定	100%						
期間消費電力量 (kWh) 合計		1,636						
	冷房時 (kWh)	408						
	暖房時 (kWh)	1,228						
	電気特性	電源	相	単相				
(V)			100					
(Hz)			50/60					
合計		冷房時	暖房標準時		暖房低温時			
	運転電流 (A)	13.78	14.39 (最大20.0)		-			
	消費電力 (W)	1350 (155~1550)	1410 (170~1920)		1700			
	力率 (%)	98	98		-			
	始動電流 (A)	14.39						
運転音	強風 (dB) 弱風 (dB) 微風 (dB) しずか運転 (dB)	冷房時		暖房標準時		暖房低温時		
		室内	室外	室内	室外	室内	室外	
		49	51	48	52	-	-	
		41	-	44	-	-	-	
		34	-	36	-	-	-	
	30	-	33	-	-	-		
風量 (m3/min)		12.3	37.2	12.3	36.2	12.3	41.0	
冷房運転時の除湿能力 (l/h)		2.2						
外形寸法	高さ (mm) 幅 (mm) 奥行 (mm)	室内				室外		
		250				550		
		790				780		
		213				290		
重量 (kg)		9				38		
冷媒形名		-				R410A		
冷媒封入量 (kg)		-				1.05		
圧縮機出力 (W)		-				750		
送風機出力		30				43		
風量切替段数		4 (強 弱 微 しずか)				8 (自動切替)		
コンセント・電源プラグ		(1L)コンセント 125V 20A				(1L)プラグ 125V 20A		
据付仕様	配管方式		フレア					
	内外接続配管径 (mm)	液側	φ6.35					
		ガス側	φ9.52					
	内外接続配線径 (mm)		φ2.0 (3芯 Fケーブル 1本)					
	チャージレス長 (m)		15					
	接続配管長 (m)		20 (配管長が15mを超える場合は20g/m冷媒追加)					
	落差 (m)		10					
	室内機配管取り出し方向		右、左、後、右下、左下					
室内カラー	記号	W.C						
	カタログ記載名	ムーンホワイト/マースベージュ						
リモコン種類		WH-D1P						
備考								