



記 号	品 名	記 号	品 名
CN**	コネクタ	TB3	端子台（外部出力）
F01	ヒューズ（基板）	TB4	端子台（ヒューミディスタット）
F02	ヒューズ（モータ）	TB5	端子台（電磁弁, 減圧電磁弁）
FM1	給気用電動機	FS1	フロートスイッチ
FM2	排気用電動機	MV1	電磁弁
DAM	ダンパーモータ	DMV1	減圧電磁弁
TRA	室内温度センサ	PMV	電子制御弁
TOA	室外温度センサ	SW701	ディップスイッチ
TSA	室温センサ	43F11, 43F12	給気用電動機制御リレー
TFA	吹出温度センサ	43F21, 43F22	排気用電動機制御リレー
TCJ, TC1, TC2	室内熱交センサ	RY701, RY702	給気電動機制御リレー
TB1	端子台（電源）	RY704, RY705	排気電動機制御リレー
TB2	端子台（通信）		

- 注）
- 一点鎖線は現地配線、破線は別売付属品を示します。
 - は端子台、 は接続端子、 はプリント基板上的のコネクタを示します。 は短絡用コネクタを示します。
 - は保護アースを示します。
 - はプリント基板を示します。
 - 外部入力（オプション）の無電圧a接点入力で、運転／停止、リモコン禁止／許可操作が行えます。微小電流用接点（DC12V、1mA）をご使用下さい。詳細は本体付属の取付説明書をご覧ください。また、有電圧（DC12V、24V）により運転／停止操作が行えます。
 - 室外吸込（0A）-15℃以下ではご使用になれません。
 - 結露防止の為、室外吸込（0A）が約15℃以下では自動的に「全熱換気」となります。

適 用 機 種		図 面 番 号		T21B1015-02		
MMD-VNK1003HEX-A (50Hz)	品 名	東芝マルチシステムエアコン 配 線 図 (適用機種は左記)		尺 度	図 法	三 角 法
MMD-VNK1003HEX-B (60Hz)						
MMD-VNK503HEX						
MMD-VNK803HEX						
		東芝キヤリア株式会社				