

セット名称
仕様表

(室内ユニット)		APA34W28013S
	AIU-AP1121WH	× 2
	AIU-AP561WH	× 1
(室外機)		ROB-AP2803HS
(分岐管)		RBC-TRP100

天カセ
インバータ
同時トリプル

東芝パッケージエアコン (空冷インバータヒートポンプ式天井カセット形2方向吹出しタイプ)

定格冷房能力 (注1)	kW	25.0	< 6.0 ~ 28.0 >
	暖房標準能力 (注1)	kW	28.0 < 6.0 ~ 31.5 >
	暖房低温能力 (注1)	kW	27.2
	エネルギー消費効率 (冷)		3.26 / 3.26
	(暖)		3.78 / 3.78
	(冷暖平均)		3.52 / 3.52
	電気特性 (注2)		
	電源 (注3)	三相 200V	50/60 Hz
	消費電力 (冷)	kW	7.68 / 7.68
	(暖)		7.41 / 7.41
(暖房低温)		11.34 / 11.34	
	運転電流 (冷)	A	23.66 / 23.66
	(暖)		22.91 / 22.91
	力率 (冷)	%	94 / 94
	(暖)		93 / 93
	始動電流	A	21.95 / 21.95
	形名	AIU-AP1121WH	AIU-AP561WH
	外形装	黒 (断熱材貼付溶融亜鉛メッキ鋼板)	
	高さ	mm	406
	幅	mm	1,650
外形寸法 (注4)	奥行	mm	620
	総質量	kg	52
	空気熱交換器	フィンチューブ	
	防音・断熱材	難燃性ポリイソシアネートフォーム・ポリウレタン	
	送風機	シロッコファン	
	標準風量	m³/min	31.0
	電動機	kW	0.12
	エアフィルタ	室内ユニットに付属	
	運転調整装置 (注5)	リモコンスイッチ	
	ドレン口径 (呼び径)	25 (塩ビ管)	
騒音値 (急・強・弱)	dB	42 - 39 - 36	35 - 33 - 30
	形名	RBC-UW1400PG(W)	RBC-UW800PG(W)
	外形装	(W)ライトアイドラー	
	高さ	mm	8
	幅	mm	1,898
	奥行	mm	680
	総質量	kg	18.0
	形名	RBC-UW1400PG(W)	RBC-UW800PG(W)
	外形装	(W)ライトアイドラー	
	高さ	mm	8
外形寸法 (注4)	幅	mm	1,898
	奥行	mm	680
	総質量	kg	18.0
	形名	RBC-UW1400PG(W)	RBC-UW800PG(W)
	外形装	(W)ライトアイドラー	
	高さ	mm	8
	幅	mm	1,898
	奥行	mm	680
	総質量	kg	18.0
	形名	RBC-UW1400PG(W)	RBC-UW800PG(W)
天井パネル (注5)	外形装	(W)ライトアイドラー	
	高さ	mm	8
	幅	mm	1,898
	奥行	mm	680
	総質量	kg	18.0
	形名	RBC-UW1400PG(W)	RBC-UW800PG(W)
	外形装	(W)ライトアイドラー	
	高さ	mm	8
	幅	mm	1,898
	奥行	mm	680
総質量	kg	18.0	11.0
	形名	RBC-UW1400PG(W)	RBC-UW800PG(W)
	外形装	(W)ライトアイドラー	
	高さ	mm	8
	幅	mm	1,898
	奥行	mm	680
	総質量	kg	18.0
	形名	RBC-UW1400PG(W)	RBC-UW800PG(W)
	外形装	(W)ライトアイドラー	
	高さ	mm	8
外形寸法 (注4)	幅	mm	1,898
	奥行	mm	680
	総質量	kg	18.0
	形名	RBC-UW1400PG(W)	RBC-UW800PG(W)
	外形装	(W)ライトアイドラー	
	高さ	mm	8
	幅	mm	1,898
	奥行	mm	680
	総質量	kg	18.0
	形名	RBC-UW1400PG(W)	RBC-UW800PG(W)
天井パネル (注5)	外形装	(W)ライトアイドラー	
	高さ	mm	8
	幅	mm	1,898
	奥行	mm	680
	総質量	kg	18.0
	形名	RBC-UW1400PG(W)	RBC-UW800PG(W)
	外形装	(W)ライトアイドラー	
	高さ	mm	8
	幅	mm	1,898
	奥行	mm	680
総質量	kg	18.0	11.0
	形名	RBC-UW1400PG(W)	RBC-UW800PG(W)
	外形装	(W)ライトアイドラー	
	高さ	mm	8
	幅	mm	1,898
	奥行	mm	680
	総質量	kg	18.0
	形名	RBC-UW1400PG(W)	RBC-UW800PG(W)
	外形装	(W)ライトアイドラー	
	高さ	mm	8
外形寸法 (注4)	幅	mm	1,898
	奥行	mm	680
	総質量	kg	18.0
	形名	RBC-UW1400PG(W)	RBC-UW800PG(W)
	外形装	(W)ライトアイドラー	
	高さ	mm	8
	幅	mm	1,898
	奥行	mm	680
	総質量	kg	18.0
	形名	RBC-UW1400PG(W)	RBC-UW800PG(W)
天井パネル (注5)	外形装	(W)ライトアイドラー	
	高さ	mm	8
	幅	mm	1,898
	奥行	mm	680
	総質量	kg	18.0
	形名	RBC-UW1400PG(W)	RBC-UW800PG(W)
	外形装	(W)ライトアイドラー	
	高さ	mm	8
	幅	mm	1,898
	奥行	mm	680
総質量	kg	18.0	11.0
	形名	RBC-UW1400PG(W)	RBC-UW800PG(W)
	外形装	(W)ライトアイドラー	
	高さ	mm	8
	幅	mm	1,898
	奥行	mm	680
	総質量	kg	18.0
	形名	RBC-UW1400PG(W)	RBC-UW800PG(W)
	外形装	(W)ライトアイドラー	
	高さ	mm	8
外形寸法 (注4)	幅	mm	1,898
	奥行	mm	680
	総質量	kg	18.0
	形名	RBC-UW1400PG(W)	RBC-UW800PG(W)
	外形装	(W)ライトアイドラー	
	高さ	mm	8
	幅	mm	1,898
	奥行	mm	680
	総質量	kg	18.0
	形名	RBC-UW1400PG(W)	RBC-UW800PG(W)
天井パネル (注5)	外形装	(W)ライトアイドラー	
	高さ	mm	8
	幅	mm	1,898
	奥行	mm	680
	総質量	kg	18.0
	形名	RBC-UW1400PG(W)	RBC-UW800PG(W)
	外形装	(W)ライトアイドラー	
	高さ	mm	8
	幅	mm	1,898
	奥行	mm	680
総質量	kg	18.0	11.0
	形名	RBC-UW1400PG(W)	RBC-UW800PG(W)
	外形装	(W)ライトアイドラー	
	高さ	mm	8
	幅	mm	1,898
	奥行	mm	680
	総質量	kg	18.0
	形名	RBC-UW1400PG(W)	RBC-UW800PG(W)
	外形装	(W)ライトアイドラー	
	高さ	mm	8
外形寸法 (注4)	幅	mm	1,898
	奥行	mm	680
	総質量	kg	18.0
	形名	RBC-UW1400PG(W)	RBC-UW800PG(W)
	外形装	(W)ライトアイドラー	
	高さ	mm	8
	幅	mm	1,898
	奥行	mm	680
	総質量	kg	18.0
	形名	RBC-UW1400PG(W)	RBC-UW800PG(W)
天井パネル (注5)	外形装	(W)ライトアイドラー	
	高さ	mm	8
	幅	mm	1,898
	奥行	mm	680
	総質量	kg	18.0
	形名	RBC-UW1400PG(W)	RBC-UW800PG(W)
	外形装	(W)ライトアイドラー	
	高さ	mm	8
	幅	mm	1,898
	奥行	mm	680
総質量	kg	18.0	11.0
	形名	RBC-UW1400PG(W)	RBC-UW800PG(W)
	外形装	(W)ライトアイドラー	
	高さ	mm	8
	幅	mm	1,898
	奥行	mm	680
	総質量	kg	18.0
	形名	RBC-UW1400PG(W)	RBC-UW800PG(W)
	外形装	(W)ライトアイドラー	
	高さ	mm	8
外形寸法 (注4)	幅	mm	1,898
	奥行	mm	680
	総質量	kg	18.0
	形名	RBC-UW1400PG(W)	RBC-UW800PG(W)
	外形装	(W)ライトアイドラー	
	高さ	mm	8
	幅	mm	1,898
	奥行	mm	680
	総質量	kg	18.0
	形名	RBC-UW1400PG(W)	RBC-UW800PG(W)
天井パネル (注5)	外形装	(W)ライトアイドラー	
	高さ	mm	8
	幅	mm	1,898
	奥行	mm	680
	総質量	kg	18.0
	形名	RBC-UW1400PG(W)	RBC-UW800PG(W)
	外形装	(W)ライトアイドラー	
	高さ	mm	8
	幅	mm	1,898
	奥行	mm	680
総質量	kg	18.0	11.0
	形名	RBC-UW1400PG(W)	RBC-UW800PG(W)
	外形装	(W)ライトアイドラー	
	高さ	mm	8
	幅	mm	1,898
	奥行	mm	680
	総質量	kg	18.0
	形名	RBC-UW1400PG(W)	RBC-UW800PG(W)
	外形装	(W)ライトアイドラー	
	高さ	mm	8
外形寸法 (注4)	幅	mm	1,898
	奥行	mm	680
	総質量	kg	18.0
	形名	RBC-UW1400PG(W)	RBC-UW800PG(W)
	外形装	(W)ライトアイドラー	
	高さ	mm	8
	幅	mm	1,898
	奥行	mm	680
	総質量	kg	18.0
	形名	RBC-UW1400PG(W)	RBC-UW800PG(W)
天井パネル (注5)	外形装	(W)ライトアイドラー	
	高さ	mm	8
	幅	mm	1,898
	奥行	mm	680
	総質量	kg	18.0
	形名	RBC-UW1400PG(W)	RBC-UW800PG(W)
	外形装	(W)ライトアイドラー	
	高さ	mm	8
	幅	mm	1,898
	奥行	mm	680
総質量	kg	18.0	11.0
	形名	RBC-UW1400PG(W)	RBC-UW800PG(W)
	外形装	(W)ライトアイドラー	
	高さ	mm	8
	幅	mm	1,898
	奥行	mm	680
	総質量	kg	18.0
	形名	RBC-UW1400PG(W)	RBC-UW800PG(W)
	外形装	(W)ライトアイドラー	
	高さ	mm	8
外形寸法 (注4)	幅	mm	1,898
	奥行	mm	680
	総質量	kg	18.0
	形名	RBC-UW1400PG(W)	RBC-UW800PG(W)
	外形装	(W)ライトアイドラー	
	高さ	mm	8
	幅	mm	1,898
	奥行	mm	680
	総質量	kg	18.0
	形名	RBC-UW1400PG(W)	RBC-UW800PG(W)
天井パネル (注5)	外形装	(W)ライトアイドラー	
	高さ	mm	8
	幅	mm	1,898
	奥行	mm	680
	総質量	kg	18.0
	形名	RBC-UW1400PG(W)	RBC-UW800PG(W)
	外形装	(W)ライトアイドラー	
	高さ	mm	8
	幅	mm	1,898
	奥行	mm	680
総質量	kg	18.0	11.0
	形名	RBC-UW1400PG(W)	RBC-UW800PG(W)
	外形装	(W)ライトアイドラー	
	高さ	mm	8
	幅	mm	1,898
	奥行	mm	680
	総質量	kg	18.0
	形名	RBC-UW1400PG(W)	RBC-UW800PG(W)
	外形装	(W)ライトアイドラー	
	高さ	mm	8
外形寸法 (注4)	幅	mm	1,898
	奥行	mm	680
	総質量	kg	18.0
	形名	RBC-UW1400PG(W)	RBC-UW800PG(W)
	外形装	(W)ライトアイドラー	
	高さ	mm	8
	幅	mm	1,898
	奥行	mm	680
	総質量	kg	18.0
	形名	RBC-UW1400PG(W)	RBC-UW800PG(W)
天井パネル (注5)	外形装	(W)ライトアイドラー	
	高さ	mm	8
	幅	mm	1,898
	奥行	mm	680
	総質量	kg	18.0
	形名	RBC-UW1400PG(W)	RBC-UW800PG(W)
	外形装	(W)ライトアイドラー	
	高さ	mm	8
	幅	mm	1,898
	奥行	mm	680
総質量	kg	18.0	11.0
	形名	RBC-UW1400PG(W)	RBC-UW800PG(W)
	外形装	(W)ライトアイドラー	
	高さ	mm	8
	幅	mm	1,898
	奥行	mm	680
	総質量	kg	18.0
	形名	RBC-UW1400PG(W)	RBC-UW800PG(W)
	外形装	(W)ライトアイドラー	
	高さ	mm	8
外形寸法 (注4)	幅	mm	1,898
	奥行	mm	680
	総質量	kg	18.0
	形名	RBC-UW1400PG(W)	RBC-UW800PG(W)
	外形装	(W)ライトアイドラー	
	高さ	mm	8
	幅	mm	1,898
	奥行	mm	680
	総質量	kg	18.0
	形名	RBC-UW1400PG(W)	RBC-UW800PG(W)
天井パネル (注5)	外形装	(W)ライトアイドラー	
	高さ	mm	8
	幅	mm	1,898
	奥行	mm	680
	総質量	kg	18.0
	形名	RBC-UW1400PG(W)	RBC-UW800PG(W)
	外形装	(W)ライトアイドラー	
	高さ	mm	8
	幅	mm	1,898
	奥行	mm	680
総質量	kg	18.0	11.0
	形名	RBC-UW1400PG(W)	RBC-UW800PG(W)
	外形装	(W)ライトアイドラー	
	高さ	mm	8
	幅	mm	1,898
	奥行	mm	680
	総質量	kg	18.0
	形名	RBC-UW1400PG(W)	RBC-UW800PG(W)
	外形装	(W)ライトアイドラー	
	高さ	mm	8
外形寸法 (注4)	幅	mm	1,898
	奥行	mm	680
	総質量	kg	18.0
	形名	RBC-UW1400PG(W)	RBC-UW800PG(W)
	外形装	(W)ライトアイドラー	
	高さ	mm	8
	幅	mm	1,898
	奥行	mm	680
	総質量	kg	18.0
	形名	RBC-UW1400PG(W)	RBC-UW800PG(W)
天井パネル (注5)	外形装	(W)ライトアイドラー	
	高さ	mm	8
	幅	mm	1,898
	奥行	mm	680
	総質量	kg	18.0
	形名	RBC-UW1400PG(W)	RBC-UW800PG(W)
	外形装	(W)ライトアイドラー	
	高さ	mm	8
	幅	mm	1,898
	奥行	mm	680
総質量	kg	18.0	11.0
	形名	RBC-UW1400PG(W)	RBC-UW800PG(W)
	外形装	(W)ライトアイドラー	
	高さ	mm	8
	幅	mm	1,898
	奥行	mm	680
	総質量	kg	18.0
	形名	RBC-UW1400PG(W)	RBC-UW800PG(W)
	外形装	(W)ライトアイドラー	
	高さ	mm	8
外形寸法 (注4)	幅	mm	1,898
	奥行	mm	680
	総質量	kg	18.0
	形名	RBC-UW1400PG(W)	RBC-UW800PG(W)
	外形装	(W)ライトアイドラー	
	高さ	mm	8
	幅	mm	1,898
	奥行	mm	680
	総質量	kg	18.0
	形名	RBC-UW1400PG(W)	RBC-UW800PG(W)
天井パネル (注5)	外形装	(W)ライトアイドラー	
	高さ	mm	8
	幅	mm	1,898
	奥行	mm	680
	総質量	kg	18.0
	形名	RBC-UW1400PG(W)	RBC-UW800PG(W)
	外形装	(W)ライトアイドラー	
	高さ	mm	8
	幅	mm	1,898
	奥行	mm	680
総質量	kg	18.0	11.0
	形名	RBC-UW1400PG(W)	RBC-UW800PG(W)
	外形装	(W)ライトアイドラー	
	高さ	mm	8
	幅	mm	1,898
	奥行	mm	680
	総質量	kg	18.0
	形名	RBC-UW1400PG(W)	RBC-UW800PG(W)
	外形装	(W)ライトアイドラー	
	高さ	mm	8
外形寸法 (注4)	幅	mm	1,898
	奥行	mm	680
	総質量	kg	18.0
	形名	RBC-UW1400PG(W)	RBC-UW800PG(W)
	外形装	(W)ライトアイドラー	
	高さ	mm	8
	幅	mm	1,898
	奥行	mm	680
	総質量	kg	18.0
	形名	RBC-UW1400PG(W)	RBC-UW800PG(W)
天井パネル (注5)	外形装	(W)ライトアイドラー	
	高さ	mm	8
	幅	mm	1,898
	奥行	mm	680
	総質量	kg	18.0
	形名	RBC-UW1400PG(W)	RBC-UW800PG(W)
	外形装	(W)ライトアイドラー	
	高さ	mm	8
	幅	mm	1,898
	奥行	mm	680
総質量	kg	18.0	11.0
	形名	RBC-UW1400PG(W)	RBC-UW800PG(W)
	外形装	(W)ライトアイドラー	
	高さ	mm	8
	幅	mm	1,898
	奥行	mm	680
	総質量	kg	18.0
	形名	RBC-UW1400PG(W)	RBC-UW800PG(W)
	外形装	(W)ライトアイドラー	
	高さ	mm	8
外形寸法 (注4)	幅	mm	1,898
	奥行	mm	680
	総質量	kg	18.0
	形名	RBC-UW1400PG(W)	RBC-UW800PG(W)