

セット名称 仕様表 APAB8023(-1) (室内ユニット) AID-AP802BH(-1) (室外機) ROA-AP803H

天埋ビルトイン

東芝パッケージエアコン (空冷インバータヒートポンプ式天井埋込形ビルトインタイプ)

定格冷房能力 (注1)			kW	7.1	< 1.5 ~ 8.0 >	室外機	形 名			ROA-AP803H					
暖房標準能力 (注1)			kW	8.0	< 1.5 ~ 9.0 >		外 装			シルキーシェード(マッ1Y8.5/0.5)					
暖房低温能力 (注1)			kW	6.2			外形寸法	高 さ	mm	550					
								幅	mm	780					
								奥 行	mm	290					
エネルギー消費効率 (冷)				2.73	/ 2.73		総 質 量			kg	41				
(暖)				3.51	/ 3.51		圧 縮 機	形 式	全密閉形						
								電 動 機	kW	1.6					
(冷暖平均)				3.12	/ 3.12				極 数	4					
電 源 (注3)				三相 200V	50/60 Hz		空 気 熱 交 換 器			フィンドチューブ					
電気特性 (注2)	消費電力 (冷)	kW		2.60	/ 2.60	冷媒制御 (冷)			電子制御弁						
				2.28	/ 2.28	(暖)			電子制御弁						
				2.62	/ 2.62	送風装置			送 風 機	プロペラファン					
	運転電流 (冷)	A		7.98	/ 7.98	標準風量	m³/min	45	電 動 機	kW	0.043				
				7.00	/ 7.00							高圧スイッチ (INV側)	MPa	-	-
				(最大)	10.2							/ 10.2	(定速側)	-	-
	力 率 (冷)	%		94	/ 94	低圧スイッチ			MPa	-	-				
				(暖)	94	/ 94	保護装置			吐出温度セザ 過電流セザ 圧縮機セモ					
	始 動 電 流	A		-	/ -	ケ ー ス ヒ ータ			W	-					
	室内ユニット	形 名			AID-AP802BH(-1)			冷媒・出荷時封入量			kg	R410A・1.70			
外 装			ｼﾙｷｰ (-)(溶融亜鉛メッキ鋼板)			冷媒追加不要の最大実長			m	20					
						冷媒追加量			g/m	40					
外形寸法		高 さ	mm	320			冷媒配管	室外機・室内ユニット間			mm	ガス側： 15.9 液側： 9.5			
		幅	mm	1,000				最 大 実 長			m	30			
		奥 行	mm	800(+75)				最 大 落 差			m	室外機が上の場合： 30 室外機が下の場合： 30			
総 質 量			kg	39											
空 気 熱 交 換 器			フィンドチューブ												
防 音 ・ 断 熱 材			難燃性ポリイソシアネート・ポリウレタン												
送風装置		送 風 機	シロッコファン			電源設計	手 元 ス イ ッ チ			A	15				
		標 準 風 量	m³/min	19.0			ヒ ュ ー ズ			A	15				
		電 動 機	kW	0.120			電 源 配 線			20m 以下	単線2.0mm				
		出荷時機外静圧	Pa	40.0			(注12)			50m 以下	燃線5.5mm2				
最大機外静圧			Pa	100.0											
エ ア フ ィ ル タ			室内ユニットに付属												
運転調整装置 (注5)			リモコンスイッチ												
ドレン口径(呼び径)			25 (塩ビ管)												
騒音値(急・強・弱)			dB	40 - 37 - 34											

(注12) 各線径での最大こう長は下記参照願います。

線 径	電源線こう長 (最大)
単線1.6mm	18
単線2.0mm	28
燃線5.5mm <sup>2</sup>	50
燃線8.0mm <sup>2</sup>	-
燃線14.0mm <sup>2</sup>	-
燃線22.0mm <sup>2</sup>	-
燃線38.0mm <sup>2</sup>	-

- (注1) 冷暖房能力はJIS B 8615-2条件によります。  
内は能力範囲を示します。
- (注2) 電気特性はJIS B 8615-2条件によります。
- (注3) 電源電圧は変動があった場合でも±10%を超えないようにしてください。
- (注5) リモコンスイッチは別売品です。