

セット名称
仕様表

PAU5000SJ
(室内ユニット)
AUU-P500H

(室外機) ROA-P500HSJ

天カセ
インバータ

東芝パッケージエアコン(空冷インバータヒートポンプ式天井カセット形四方向吹出しタイプ)

定格冷房能力		(注1)	kW	4.5	<1.5 ~ 5.0>	室 外 機	形 名		ROA-P500HSJ			
暖房標準能力		(注1)	kW	5.0	<1.5 ~ 7.0>		外 装		シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)			
暖房低温能力		(注1)	kW	5.6			外形寸法	高 さ	mm	695		
エネルギー消費効率 (冷) (暖) (冷暖平均)			3.81 / 3.81 4.20 / 4.20 4.01 / 4.01					幅	mm	780		
								奥 行	mm	270		
								総 質 量	kg	45		
圧 縮 機 形 式						全密閉形	電 動 機	kW	1.1			
極 数					4							
空 気 熱 交 換 器					フィンチューブ	冷 媒 制 御 (冷) (暖)	電子制御弁 電子制御弁					
送 風 装 置					標準風量		m ³ /min	34.0				
					電 動 機	kW	0.04					
高圧スイッチ					MPa	-	-					
低圧スイッチ					MPa	-	-					
保 護 装 置					吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ							
ケ ー ス ヒ ー タ					W	-						
騒 音 値 (冷) (暖)					dB	45 / 45 47 / 47						
冷 媒 ・ 出 荷 時 封 入 量					kg	R-410A	-	1.10				
冷 媒 追 加 不 要 の 最 大 実 長					m	30						
冷 媒 追 加 量					g/m	-						
室 内 ユ ニ ッ ト	外形寸法		高 さ	mm	284	冷 媒 配 管	室外機・室内ユニット間		mm	ガス側 : φ12.7 液側 : φ6.4		
			幅	mm	820							
			奥 行	mm	820							
	総 質 量						kg	23	最 大 実 長		m	30
	空 気 熱 交 換 器						フィンチューブ					
	防 音 ・ 断 熱 材						難燃性ポリエチレンフォーム・ポリウレタン					
	送 風 装 置		送 風 機				ターボファン					
			標準風量	m ³ /min	15.4		最 大 落 差		m	室外機が上の場合 : 30 室外機が下の場合 : 15		
			電 動 機	kW	0.060							
	エ ア フ ィ ル タ						天井パネルに付属					
運 転 調 整 装 置 (注4)					リモコンスイッチ							
ド レ ン 口 径 (呼び径)					25(雄)管							
騒 音 値 (強-弱-微)					dB	31 - 29 - 28						
天 井 パ ネ ル (注5)	形 名					RBC-U8PG(W)(C)(N)(K)	電 源 配 線 計 算 連 絡 線	手 元 ス イ ッ チ		A	30	
								ヒ ュ ー ズ		A	20	
								電 源 配 線		20m 以下 50m 以下 70m 以下	単線2.0mm - 単線1.6mm×3本	
	外形寸法		高 さ	mm	30	リモコンコード (200mまで) (500mまで)		VCTF 0.3mm2 3芯 VCTF 0.75mm2 3芯				
		幅	mm	940			別売 吹出しガイド		TCB-G9			
		奥 行	mm	940			部品 室外機ドレン皿		TCB-D452N			
総 質 量					kg	5						
別 売 部 品	AIネットキット					TCB-PCAUI1						
	集中管理リモコン					RBC-SXC1P						
	気化式加湿器					TCB-HS32U						
	外気チャンバー					TCB-GC32U						
	フィルター枠					TCB-FW32U						
	高性能フィルター(85%) (注6)					TCB-UFM14U						
高性能フィルター(90%) (注7)					TCB-UFH54U							

(注1) 冷暖房能力はJIS B 8615-1条件による。 < >内は能力範囲を示します。

(注2) 電気特性はJIS B 8615-1条件による。

(注3) 電源電圧は変動があった場合でも±6%を超えないようにすること。

(注4) リモコンスイッチは別売品です。

(注5) 天井パネルは別売品です。

(注6) 集塵効率 比色法 65%

(注7) 集塵効率 比色法 90%