

システム形名	HWH-FB462SCNG
適用電力制度	季節別時間帯別電灯型・時間帯別電灯型〔通電制御割引対象商品〕
電源定格	単相200V（50Hz/60Hz共用）
最大電流	18A
沸き上げ温度範囲	約65℃～約90℃（水温・外気温により可変）
年間給湯保温効率（JIS）※1※3	2.8
寒冷地年間給湯保温効率（JIS）※2※3	2.4
仕向地	次世代省エネ基準Ⅰ・Ⅱ地域 ・最低外気温がマイナス25℃を下回る地域では機器が故障するおそれがありますので据え付けしないでください。 ・最低外気温がマイナス15℃を下回る地域では貯湯ユニットは屋内に設置してください。 ・お湯の使用状態や外気温、自動保温運転などによって沸き上げ温度は変化します。
用途	セントラル給湯・ふろ全自動 4～7人家族用
別売部品	・台所リモコン: HWH-RM90F (B), RM90F (S) ・浴室リモコン: HWH-RB90F (B), RB90F (S) ・アース棒: HWH-E901 ・リモコンケーブル: HWH-205C (20m), 505C (50m) ・浴槽循環金具: HWH-AH22LP, AH22SP ・自動空気抜き弁: HWH-152F ・排水ホース: HWH-30FT ・浴室リモコン用ステップ: HWH-STP1 ・脚部カバー: HWH-LC608 ・スベーク: HWH-S16-10 ・階下湯はりキット: HWH-UD1F ・エコバイクセット: HWH-EP1021-2 (片道2m), EP1021-3 (片道3m), EP1021-5 (片道5m) ・防雪フード: HWH-SG45-F (前面), SG45-S (側面), SG45-B (背面) ・ガス、ガスストリートバルブ: HWH-EPL1 ・銀イオン発生ユニット: HWH-AG2 ・耐震金具取付板: HWH-WK1

貯湯ユニット	貯湯ユニット形名	HWH-FB462SCTNG	
	タンク容量	460L	
	設置条件	屋外・屋内兼用	
	設置可能最低外気温	-15℃	
	外形寸法	幅630mm×奥行730mm×高さ2140mm	
	質量(満水時)	約74kg (534kg)	
	消費電力	風呂用ポンプ	65W
		追いだき用ポンプ	40W
		沸き上げ用ポンプ	40W
		凍結防止ヒーター	80W
		制御用消費電力	15W (待機時:5W ※11)
	水側最高使用圧力	190kPa (減圧弁設定圧力:170kPa)	
	配管口径	給水・給湯:R3/4、浴槽・ヒートポンプ接続:R1/2	
	排水口 排水:R3/4		
給湯温度設定	27℃～48℃ (1℃刻み)、50℃、55℃、60℃		
浴槽の目安	120L～450L		
ふろ給湯機能	自動湯はり・自動保温・自動たし湯・追いだき・高温たし湯・たし湯・差し水・洗浄		

ヒートポンプユニット	ヒートポンプユニット形名	HWH-602CUN
	外形寸法	幅820mm×奥行320mm×高さ712mm
	質量	約61kg
	中間期標準加熱能力※5※6	6.0kW
	中間期標準消費電力※6	1.33kW
	中間期標準運転電流※6	8.5A
	夏期加熱能力/消費電力※5※7	4.5kW/0.88kW
	冬期高温加熱能力※4※5※8	6.0kW
	冬期高温消費電力※8	2.00kW
	寒冷地冬期高温加熱能力 ※4※5※9	6.0kW
ユニット	運転音(中間期※6/冬期※8)※10	42/46dB
	冷媒名/封入量	CO ₂ (R744)/1.21kg
	設計圧力	高圧:14.5MPa/低圧:9.0MPa
	設置可能最低外気温度※12	-25℃
	凍結防止ヒーター消費電力	55W

※年間給湯保温効率算出時の条件
 着霜期高温条件：外気温（乾球温度/湿球温度）2℃/1℃、水温5℃、沸き上げ温度90℃
 給湯モード条件（冬期）：外気温（乾球温度/湿球温度）7℃/6℃、水温9℃、沸き上げ温度65℃
 給湯モード条件（着霜期）：外気温（乾球温度/湿球温度）2℃/1℃、水温5℃、沸き上げ温度65℃
 夜間消費電力量比率：80%

※2 寒冷地年間給湯保温効率（JIS）は日本工業規格「JIS C9220:2011」に基づき、消費者の使用実態を考慮に入れた給湯効率を示すために、一年を通して、ある一定の条件 ※のもとにヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力量あたりの給湯熱量と風呂保温熱量を表したものです。実際には地域条件・運転モードの設定やご使用条件等によって変わります。

※一定の条件とは、盛岡を平均した気象条件・給水温度で40℃のお湯を456L使用し、ふろの保温時間を3時間（保温熱量4.12MJ）行う条件等を想定したものです。

※寒冷地年間給湯保温効率算出時の条件
 着霜期高温条件：外気温（乾球温度/湿球温度）2℃/1℃、水温5℃、沸き上げ温度90℃
 寒冷地冬期高温条件：外気温（乾球温度/湿球温度）-7℃/-8℃、水温5℃、沸き上げ温度85℃
 給湯モード条件（冬期）：外気温（乾球温度/湿球温度）7℃/6℃、水温9℃、沸き上げ温度65℃
 給湯モード条件（着霜期）：外気温（乾球温度/湿球温度）2℃/1℃、水温5℃、沸き上げ温度65℃
 夜間消費電力量比率：80%

ヒートポンプユニット

ヒートポンプ配管

高低差 3m以内

配管径	配管長(片道)	曲がり数
10A	20m以下	6曲がり以下

片道5m以上の場合は保温材厚20mm以上にしてください。

高低差 : ±3m以内
 鳥居配管 : 3m以内

Diagram illustrating the connection between heat pump units and a hot water storage unit (貯湯ユニット) in a two-story building. The top unit is labeled 'ヒートポンプユニット' and the bottom unit is also labeled 'ヒートポンプユニット'. A central unit is labeled '貯湯ユニット'. Pipes connect the units, with labels 'ヒートポンプ/配管' and '3m以内' indicating the distance between the units and the central unit.

	耐熱 温度	推奨配管種類	配管 サイズ	継手呼び径 (R:テーパード) 製品配管		長さ・曲がり	
溶接配管 往き/戻り	80℃ 以上	耐熱塩ビ管	13A	R1/2	1/2×13A	25m以下、10曲がり以下	
			16A		1/2×16A		
		深溝ポリエチレン管	13A	R1/2	1/2×13A		6m以下、5曲がり以下
			16A		3/4×16A		
		鋼管	10A	R1/2	1/2×10A	25m以下、10曲がり以下	
			15A		1/2×15A		

Diagram illustrating the connection between the Heat Pump Unit and the Storage Unit (前方). The Heat Pump Unit is connected to the Storage Unit via a pipe with a diameter of 300mm or more. The Storage Unit is connected to the ground via a pipe with a diameter of 500mm or more.

	耐熱 温度	推奨配管種類	配管 サイズ	継手呼び径 (R:テーパード)		長さ・曲がり
				製品	配管	
ヒートポンプ 配管向き/戻り	95℃ 以上	三層管(寒冷地向けエコパイプ)	10A	R1/2	1/2×10A	20m以下6曲がり以下
		銅管	10A			
		架橋ポリエチレン管	10A			

- 別売部品：階下湯はりキット（HWH-UD1F）を使うことにより対応できます

-

適用機種		図面番号		T84112071				
HWH-FB462SCNG		品名	東芝自然冷媒(CO2)給湯機 システム仕様書			尺度	図法	三角法
			東芝キャリア株式会社					

仕 様 表	
システム形名	HWH-FB372CN
適用電力制度	季節別時間帯別電灯型・時間帯別電灯型〔通電制御割引対象商品〕
電源定格	単相200V（50Hz/60Hz共用）
最大電流	17A
沸き上げ温度範囲	約65℃～約90℃（水温・外気温により可変）
年間給湯保温効率（JIS）※1※3	2.8
寒冷地年間給湯保温効率（JIS）※2※3	2.4
仕向地	次世代省エネ基準Ⅰ・Ⅱ地域 ・最低外気温がマイナス25℃を下回る地域では機器が故障するおそれがありますので据え付けないでください。 ・最低外気温がマイナス15℃を下回る地域では貯湯ユニットは屋内に設置してください。 ・お湯の使用状態や外気温、自動保温運転などによって沸き上げ温度は変化します。
用途	セントラル給湯・ふろ全自動 2～5人家族用
別売部品	・台所リモコン: HWH-RM90F (B), RM90F (S) ・浴室リモコン: HWH-RB90F (B), RB90F (S) ・アース棒: HWH-E901 ・リモコンケーブル: HWH-205C (20m), 505C (50m) ・浴槽循環金具: HWH-AH22LP, AH22SP ・自動空気抜き弁: HWH-152F ・排水ホース: HWH-30FT ・浴室リモコン用ステップキット: HWH-STP1 ・脚部カバー: HWH-LC608 ・スパーサー: HWH-S16-10 ・階下湯はりキット: HWH-UD1F ・エコパイプセット: HWH-EP1021-2 (片道2m), EP1021-3 (片道3m), EP1021-5 (片道5m) ・防雪フット: HWH-SG45-F (前面), SG45-S (側面), SG45-B (背面) ・オス、メス ストリートエルbow: HWH-EPL1 ・耐震金具取付板: HWH-WK1




貯湯ユニット	貯湯ユニット形名	HWH-FB372CTN
	タンク容量	370L
	設置条件	屋外・屋内兼用
	設置可能最低外気温度	-15℃
	外形寸法	幅630mm×奥行730mm×高さ1800mm
	質量（満水時）	約65kg（435kg）
	消費電力	
	風呂用ポンプ	65W
	追いだし用ポンプ	40W
	沸き上げ用ポンプ	40W
凍結防止ヒーター	80W	
制御用消費電力	15W（待機時: 5W ※11）	
水側最高使用圧力	190kPa（減圧弁設定圧力: 170kPa）	
配管口径	給水・給湯: R3/4、浴槽・ヒートポンプ接続: R1/2	
排水口	排水: R3/4	
給湯温度設定	27℃～48℃（1℃刻み）、50℃、55℃、60℃	
浴槽の目安	120L～450L	
ふろ給湯機能	自動湯はり・自動保温・自動たし湯・追いだし・高温たし湯・たし湯・差し水・洗淨	

ヒートポンプユニット	ヒートポンプユニット形名	HWH-452CUN
	外形寸法	幅820mm×奥行320mm×高さ712mm
	質量	約61kg
	中間期標準加熱能力※5※6	4.5kW
	中間期標準消費電力※6	0.98kW
	中間期標準運転電流※6	6.4A
	夏期加熱能力/消費電力※5※7	4.5kW/0.88kW
	冬期高温加熱能力※4※5※8	4.5kW
	冬期高温消費電力※8	1.50kW
	寒冷地冬期高温加熱能力※4※5※9	4.5kW
運転音（中間期※6/冬期※8）※10	38/44dB	
冷媒名/封入量	CO ₂ (R744) / 1.21kg	
設計圧力	高圧: 14.5MPa/低圧: 9.0MPa	
設置可能最低外気温度※12	-25℃	
凍結防止ヒーター消費電力	55W	

※1 年間給湯保温効率（JIS）は日本工業規格「JIS C9220:2011」に基づき、消費者の使用実態を考慮に入れた給湯効率を示すために、一年を通して、ある一定の条件 ※のもとにヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力量あたりの給湯熱量と風呂保温熱量を表したものです。実際には地域条件・運転モードの設定やご使用条件等によって変わります。
※一定の条件とは、東京・大阪を平均した気象条件・給水温度で40℃のお湯を456L使用し、ふろの保温時間を3時間（保温熱量4.12MJ）行う条件等を想定したものです。
※年間給湯保温効率算出時の条件
着霜期高温条件: 外気温（乾球温度/湿球温度）2℃/1℃、水温5℃、沸き上げ温度90℃
給湯モード条件（冬期）: 外気温（乾球温度/湿球温度）7℃/6℃、水温9℃、沸き上げ温度70℃
給湯モード条件（着霜期）: 外気温（乾球温度/湿球温度）2℃/1℃、水温5℃、沸き上げ温度70℃
夜間消費電力量比率: 80%

※2 寒冷地年間給湯保温効率（JIS）は日本工業規格「JIS C9220:2011」に基づき、消費者の使用実態を考慮に入れた給湯効率を示すために、一年を通して、ある一定の条件 ※のもとにヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力量あたりの給湯熱量と風呂保温熱量を表したものです。実際には地域条件・運転モードの設定やご使用条件等によって変わります。
※一定の条件とは、盛岡を平均した気象条件・給水温度で40℃のお湯を456L使用し、ふろの保温時間を3時間（保温熱量4.12MJ）行う条件等を想定したものです。
※寒冷地年間給湯保温効率算出時の条件
着霜期高温条件: 外気温（乾球温度/湿球温度）2℃/1℃、水温5℃、沸き上げ温度90℃
寒冷地冬期高温条件: 外気温（乾球温度/湿球温度）-7℃/-8℃、水温5℃、沸き上げ温度85℃
給湯モード条件（冬期）: 外気温（乾球温度/湿球温度）7℃/6℃、水温9℃、沸き上げ温度70℃
給湯モード条件（着霜期）: 外気温（乾球温度/湿球温度）2℃/1℃、水温5℃、沸き上げ温度70℃
夜間消費電力量比率: 80%

※3 沸き上げモード: 「おまかせ」設定 ※4 低外気温時は除霜の為、加熱能力が低下することがあります。 ※5 沸き上げ終了直前では加熱能力が低下する場合があります。
※6 作動条件: 外気温（乾球温度/湿球温度）16℃/12℃、水温17℃、沸き上げ温度65℃ ※7 作動条件: 外気温（乾球温度/湿球温度）25℃/21℃、水温24℃、沸き上げ温度65℃
※8 作動条件: 外気温（乾球温度/湿球温度）7℃/6℃、水温9℃、沸き上げ温度90℃ ※9 作動条件: 外気温（乾球温度/湿球温度）-7℃/-8℃、水温5℃、沸き上げ温度85℃
※10 運転音は、JIS C9220:2011に準拠し、反響音の少ない無響室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。
※11 中間期条件で、沸き上げ、給湯などの動作がなく、リモコンは消灯（待機）した状態の時に測定した数値です。台所リモコンと浴室リモコンを2個接続した状態で測定しています。
※12 運転使用範囲は-25℃～43℃です。外気温が-5℃以下の場合の最高沸き上げ温度は約80℃～85℃となります。外気温が-20℃～-25℃の場合の最高沸き上げ温度は約80℃となりますが、タンク全量を沸き上げできない場合があります。屋間の沸き増しの割合が増えます。
※ 仕様は改善のため変更することがあります。

機器据付制約寸法	
床置据付の制約	
● ヒートポンプユニットの周囲3方向以上に壁などの障害物がある場合は設置できません。	
● ヒートポンプユニットの上方向は風の流れを妨げないようにしてください。	
	
吊下据付の制約	
● ヒートポンプユニットを吊下据付する場合は背面を壁側にしてく	
ださい。	
また、下方向は風の流れを妨げないようにしてください。	
	
メンテナンススペースの制約	
● 電気工事や排水工事および後日の保守点検が容易な場所に据え付けてください。	
● 貯湯ユニットは前面側を500mm以上、ヒートポンプユニットは右側面を300mm以上スペースを確保してください。	
	
● 境界線までの距離が少ない場合には、貯湯ユニットの左右側面の一方を建物に接して施工してください。（メンテナンスのため、前面にスペースを確保してください。）	

ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間	
鳥居配管高低差	ユニット間の高低差

● 鳥居配管落差は3m以内です。	● 2階浴槽までの落差は4m以内です。
● ご使用になる浴槽の目安は120L～450L位です。	

配管径	配管長（片道）	曲がり数
10A	20m以下	6曲がり以下

片道5m以上の場合は保温材厚20mm以上にしてください。

高低差 : ±3m以内
鳥居配管 : 3m以内

貯湯ユニットと浴槽間
● 鳥居配管落差は3m以内です。
● 2階浴槽までの落差は4m以内です。
● ご使用になる浴槽の目安は120L～450L位です。

浴槽配管戻り	浴槽配管行き
--------	--------

耐熱温度	推奨配管種類	配管サイズ	継手呼び径（R:テーパードなし）製品	配管	長さ・曲がり
80℃以上	耐熱塩ビ管	13A	R1/2	1/2×13A	25m以下、10曲がり以下
		16A		1/2×16A	
	架橋ポリエチレン管	13A	R1/2	1/2×13A	
		16A		3/4×16A	
銅管	10A	R1/2	1/2×10A	6m以下、5曲がり以下	
	15A		1/2×15A	25m以下、10曲がり以下	

適用機種		図面番号	T84112081			
品名	HWH-FB372CN		東芝自然冷媒（CO ₂ ）給湯機システム仕様書	尺度	図法	三角法
東芝キャリア株式会社						

システム形名	HWH-FB462SCN
適用電力制度	季節別時間帯別電灯型・時間帯別電灯型〔通電制御割引対象商品〕
電源定格	単相200V（50Hz/60Hz共用）
最大電流	18A
沸き上げ温度範囲	約65℃～約90℃（水温・外気温により可変）
年間給湯保温効率（JIS）※1※3	2.8
寒冷地年間給湯保温効率（JIS）※2※3	2.4
仕向地	次世代省エネ基準Ⅰ・Ⅱ地域 ・最低外気温がマイナス25℃を下回る地域では機器が故障するおそれがありますので据え付けしないでください。 ・最低外気温がマイナス15℃を下回る地域では貯湯ユニットは屋内に設置してください。 ・お湯の使用状態や外気温、自動保温運転などによって沸き上げ温度は変化します。
用途	セントラル給湯・ふろ全自動 4～7人家族用
別売部品	・台所リモコン: HWH-RM90F (B), RM90F (S) ・浴室リモコン: HWH-RB90F (B), RB90F (S) ・アース棒: HWH-E901 ・リモコンケーブル: HWH-205C (20m), 505C (50m) ・浴槽循環金具: HWH-AH22LP, AH22SP ・自動空気抜き弁: HWH-152F ・排水ホース: HWH-30FT ・浴室リモコン用ステップ: HWH-STP1 ・脚部カバー: HWH-LC608 ・スパーサー: HWH-S16-10 ・階下湯はりキット: HWH-UD1F ・エコバンプセット: HWH-EP1021-2 (片道2m), EP1021-3 (片道3m), EP1021-5 (片道5m) ・防雪フード: HWH-SG45-F (前面), SG45-S (側面), SG45-B (背面) ・オス、メス ストリートエルブ: HWH-EPL1 ・耐震金具取付板: HWH-WK1


貯湯ユニット	貯湯ユニット形名	HWH-FB462SCTN	
	タンク容量	460L	
	設置条件	屋外・屋内兼用	
	設置可能最低外気温度	-15℃	
	外形寸法	幅630mm×奥行730mm×高さ2140mm	
	質量(満水時)	約74kg (534kg)	
	消費電力	風呂用ポンプ	65W
		追いだし用ポンプ	40W
		沸き上げ用ポンプ	40W
		凍結防止ヒーター	80W
		制御用消費電力	15W (待機時:5W ※11)
	水側最高使用圧力	190kPa (減圧弁設定圧力:170kPa)	
	配管口径	給水・給湯:R3/4、浴槽・ヒートポンプ接続:R1/2	
排水口 排水:R3/4			
給湯温度設定	27℃～48℃ (1℃刻み)、50℃、55℃、60℃		
浴槽の目安	120L～450L		
ふろ給湯機能	自動湯はり・自動保温・自動たし湯・追いだし・高温たし湯・たし湯・差し水・洗浄		

ヒートポンプユニット形名	外形寸法	HWH-602CUN 幅820mm×奥行320mm×高さ712mm
	質量	約61kg
	中間期標準加熱能力※5※6	6.0kW
	中間期標準消費電力※6	1.33kW
	中間期標準運転電流※6	8.5A
	夏期加熱能力/消費電力※5※7	4.5kW/0.88kW
	冬期高温加熱能力※4※5※8	6.0kW
	冬期高温消費電力※8	2.00kW
	寒冷地冬期高温加熱能力※4※5※9	6.0kW
	運転音(中間期※6/冬期※8)※10	42/46dB
冷媒名/封入量	設計圧力	CO ₂ (R744)/1.21kg
	設置可能最低外気温度※12	高圧:14.5MPa/低圧:9.0MPa
	凍結防止ヒーター消費電力	-25℃
		55W

適用機種		図面番号		T84112091				
HWH-FB462SCN		品名	東芝自然冷媒(CO2)給湯機 システム仕様書			尺度	図法	三角法
			東芝キャリア株式会社					

適用機種		図面番号		T84C12041	
HWH-732CU HWH-452CUN HWH-602CUN		品名	東芝自然冷媒(CO ₂)給湯機 ヒートポンプユニット 外形図	尺度	図法 三角法
東芝キヤリア株式会社					

機種名	寸法 (mm)			満水時 質量 (kg)	満水時重心位置 (mm)		
	L	L1	L2		M1	M2	M3
HWH-FB372CTNG HWH-FB372CTN	1800	1370	1703	435	314	415.5	1006.5
HWH-FB462SCTNG HWH-FB462SCTN	2140	1710	2043	534	314	415.5	1174





接続口 記号	名 称
A	給水用穴
B	給湯用穴
C	ヒートポンプユニット行き (水側)
D	ヒートポンプユニット戻り (湯側)
E	浴槽戻り
F	浴槽行き
G	排水用穴 (集中排水用)
H	排水用穴
I	電源用穴
J	リモコンケーブル用穴
K	風呂ポンプ排水用穴

外装色 (マンセル記号)	シルキーシェード (1Y 8.5/0.5)
-----------------	--------------------------



(単位: mm)

適用機種		図面番号		T84C12050				
HWH-FB372CTNG HWH-FB462SCTNG HWH-FB372CTN HWH-FB462SCTN		品名	東芝自然冷媒 (CO2) 給湯機 貯湯タンクユニット 外形図			尺度	図法	三角法
			東芝キャリア株式会社					

台所リモコン: HWH-RM90F (B), RM90F (S)



リモコン取付板




仕様表

品名		台所リモコン（別売品）	
	色	ブラック	シルバー
機種名		HWH-RM90F (B)	HWH-RM90F (S)
表示方式		バックライト付高輝度白色液晶表示方式	
製品寸法		幅140×高さ120×奥行21.5 (mm)	
制御電源		DC12V (本体PC板より供給)	
接続端子		2本ネジ止め (Y端子付属)	
設置場所		屋内 (浴室等の湿気のある場所は不可)	
付属品		リモコン取付板 Y形圧着端子:2個 オールプラグ:2本 皿小ネジ:2本 木ネジ:2本 ケーブル押え5N (ケーブル2本止め用):1個 ケーブル押え3N (ケーブル1本止め用):1個 取付説明書	
専用リモコンケーブル		HWH-205C (20m), HWH-505C (50m)	

機種名 : HWH-RM90F (B)




機種名 : HWH-RM90F (S)




適用機種		図面番号		T84H12020			
HWH-RM90F (B)		品名	東芝自然冷媒(CO ₂)給湯機 台所リモコン 外形図	尺度		図法	三角法
HWH-RM90F (S)							
		東芝キヤリア株式会社					

浴室リモコン: HWH-RB90F (B), RB90F (S)



リモコン取付板



仕様表

品名		浴室リモコン（別売品）	
	色	ブラック	シルバー
機種名		HWH-RB90F (B)	HWH-RB90F (S)
表示方式		LED方式	
製品寸法		幅220×高さ94×奥行22.5 (mm)	
制御電源		DC12V (本体PC板より供給)	
接続端子		圧着端子	
設置場所		浴室用	
付属品		リモコン取付板 オールプラグ:2本 木ネジ:2本 ケーブル押え5N (ケーブル2本止め用):1個 ケーブル押え3N (ケーブル1本止め用):1個 取付説明書	
専用リモコンケーブル		HWH-205C (20m), HWH-505C (50m)	
ステッピングセット		HWH-STP1	

機種名 : HWH-RB90F (B)



機種名 : HWH-RB90F (S)



適用機種		図面番号		T84H12030			
HWH-RB90F (B) HWH-RB90F (S)		品名	東芝自然冷媒(CO ₂)給湯機 浴室リモコン 外形図			尺度	図法 三角法
		東芝キヤリア株式会社					