セット名称　ACSA06365JA1
仕様表　（室内ユニット）　AIC-AP636H
（室外機）　ROA-AP635HSJ1

天吊
インバータ

東芝パッケージエアコン　（空冷インバータヒートポンプ式天井吊形）

【平成２４年度グリーン購入法適合】

定格冷房能力 (注1)		kW	5.6 < 1.8 ～ 6.3 >	
定格冷房時の顕熱比		-	0.81	
定格暖房標準能力 (注1)		kW	6.0 < 1.3 ～ 9.1 >	
定格暖房低温能力 (注1)		kW	7.7	
冷房ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率 暖房ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率 冷暖平均ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率		-	3.20 / 3.20 4.05 / 4.05 3.63 / 3.63	
中間冷暖房性能	中間冷房能力 (注1)	kW	2.6	
	中間冷房消費電力	kW	0.470 / 0.470	
	中間冷房ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率	-	5.53 / 5.53	
	中間暖房能力 (注1)	kW	2.7	
	中間暖房消費電力	kW	0.460 / 0.460	
	中間暖房ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率	-	5.87 / 5.87	
通年ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率		-	5.3	
電気特性 (注2)	電源	(注3)	単相 200V 50/60 Hz	
	定格冷房消費電力 定格暖房標準消費電力 定格暖房低温消費電力	kW	1.75 / 1.75 1.48 / 1.48 2.88 / 2.88	
	運転電流 (冷) (暖) (最大)	A	9.72 / 9.72 8.22 / 8.22 18.4 / 18.4	
	力率 (冷) (暖)	%	90 / 90 90 / 90	
	始動電流	A	- / -	
室内ユニット	形名		AIC-AP636H	
	外装 側面･吸込みグリル		ｼｬｲﾝﾎﾜｲﾄ(ﾏﾝｾﾙ10Y9.3/0.4)	
	吹出しグリル		ｼｬｲﾝﾎﾜｲﾄ(ﾏﾝｾﾙ10Y9.3/0.4)	
	下面		ｼｬｲﾝﾎﾜｲﾄ(ﾏﾝｾﾙ10Y9.3/0.4)	
	外形寸法 高さ	mm	210	
	外形寸法 幅	mm	1,180	
	外形寸法 奥行	mm	680	
	総質量	kg	25	
	空気熱交換器		フィンドチューブ	
	防音・断熱材		ポリエチレンフォーム ・ 発泡ポリスチレン	
	送風装置 送風機		シロッコファン	
	送風装置 標準風量	m³/min	20.5	
	送風装置 電動機	kW	0.040	
	エアフィルタ		室内ユニットに付属	
	運転調整装置	(注4)	リモコンスイッチ	
	ドレン口径 (呼び径)		20(塩ビ管)	
	騒音値 (急-強-弱)	dB	43 - 35 - 33	

室外機	形名			ROA-AP635HSJ1
	外装			ｼﾙｷｰｼｪｰﾄﾞ(ﾏﾝｾﾙ1Y8.5/0.5)
	外形寸法 高さ		mm	890
	外形寸法 幅		mm	900
	外形寸法 奥行		mm	320
	総質量		kg	64
	圧縮機 形式			全密閉形
	圧縮機 電動機		kW	1.1
	圧縮機 極数			4
	空気熱交換器			フィンドチューブ
	冷媒制御	(冷) (暖)		電子制御弁 電子制御弁
	送風装置 送風機			プロペラファン
	送風装置 標準風量		m³/min	50.0
	送風装置 電動機		kW	0.060
	高圧スイッチ		MPa	- -
	低圧スイッチ		MPa	- -
	保護装置			吐出温度ｾﾝｻｰ 過電流ｾﾝｻｰ 圧縮機ｻｰﾓ
	ケースヒータ		W	-
	騒音値	(冷) (暖)	dB	46 / 46 48 / 48
冷媒・出荷時封入量			kg	R410A・1.80
冷媒追加不要の最大実長			m	30
冷媒追加量			g/m	20
冷媒配管	室外機・室内ﾕﾆｯﾄ間		mm	ガス側：φ12.7 液側：φ6.4
	最大実長		m	50
	最大落差		m	室外機が上の場合 ：30 室外機が下の場合 ：30
電源設計	漏電遮断器	(注14)		20A、30mA 0.1sec以下
	手元開閉器 開閉器容量		A	30
	手元開閉器 ヒューズ		A	20
	手元開閉器 配線用遮断器		A	20
	電源配線 (注13)	20m 以下		撚線5.5mm2
	電源配線 (注13)	50m 以下		撚線14mm2
連絡線	室外機・室内ﾕﾆｯﾄ間	70 m以下		単線1.6mm×3本
リモコンコード				VCTF0.5-2.0mm2 2芯 など

(注13) 各線径での最大こう長は下記参照願います。

線径	電源線こう長（最大）
単線1.6mm	-
単線2.0mm	-
撚線5.5mm²	26
撚線8.0mm²	38
撚線14.0mm²	68
撚線22.0mm²	-
撚線38.0mm²	-

(注14) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。
漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

(注1) 冷暖房能力は、JIS B 8615-1条件によります。
〈 〉内は能力範囲を示します。

(注2) 電気特性は、JIS B 8615-1条件によります。

(注3) 電源電圧は、変動があった場合でも±６%を超えないようにしてください。

(注4) リモコンスイッチは別売部品です。
リモコンコード配線長は『リモコン外形図』を参照してください。

東芝キヤリア株式会社