【ＪＲＡ耐塩害仕様】

セット名称 ABSA05055JAZ1
仕様表 （室内ユニット） AID-AP505BH
（室外機） ROA-AP505HSJZ1

天埋ビルトイン
インバータ

東芝パッケージエアコン （空冷インバータヒートポンプ式天井埋込形ビルトインタイプ）

【平成２５年度グリーン購入法適合】

定格冷房能力 (注1)	kW	4.5 〈1.2～5.0〉
定格冷房時の顕熱比	-	0.76
定格暖房標準能力 (注1)	kW	5.0 〈0.9～7.2〉
定格暖房低温能力 (注1)	kW	5.8
冷房Ｉネルギー消費効率 暖房Ｉネルギー消費効率 冷暖平均Ｉネルギー消費効率	-	3.41 / 3.41 3.97 / 3.97 3.69 / 3.69
中間冷暖房性能	中間冷房能力 (注1)	kW	2.1
	中間冷房消費電力	kW	0.502 / 0.502
	中間冷房Ｉネルギー消費効率	-	4.18 / 4.18
	中間暖房能力 (注1)	kW	2.3
	中間暖房消費電力	kW	0.504 / 0.504
	中間暖房Ｉネルギー消費効率	-	4.56 / 4.56
通年Ｉネルギー消費効率	-	4.4
電気特性 (注2)	電源 (注3)		単相 200V 50/60 Hz
	定格冷房消費電力 定格暖房標準消費電力 定格暖房低温消費電力	kW	1.32 / 1.32 1.26 / 1.26 2.50 / 2.50
	運転電流 (冷) (暖) (最大)	A	7.09 / 7.09 6.85 / 6.85 14.0 / 14.0
	力率 (冷) (暖)	%	93 / 93 92 / 92
	始動電流	A	- / -

室内ユニット	形名		AID-AP505BH
	外装		ｼﾙﾊﾞｰ(溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板)
	外形寸法 高さ	mm	320
	外形寸法 幅	mm	700
	外形寸法 奥行	mm	800(+75)
	総質量	kg	30
	空気熱交換器		フィンドチューブ
	防音・断熱材		難燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ ・ ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ
	送風装置 送風機		シロッコファン
	送風装置 標準風量	m³/min	13.0
	送風装置 電動機	kW	0.120
	送風装置 出荷時機外静圧	Pa	40
	送風装置 最大機外静圧	Pa	100
	エアフィルタ		室内ユニットに付属
	運転調整装置 (注5)		リモコンスイッチ
	ドレンロ径（呼び径）		25(塩ビ管)
	騒音値 （急-強-弱）	dB	40 - 37 - 33

室外機	形名		ROA-AP505HSJZ1
	外装		シルキーシェード(ﾏﾝｾﾙ1Y8.5/0.5)
	外形寸法 高さ	mm	550
	外形寸法 幅	mm	780
	外形寸法 奥行	mm	290
	総質量	kg	41
	圧縮機 形式		全密閉形
	圧縮機 電動機	kW	1.10
	圧縮機 極数		4
	空気熱交換器		フィンドチューブ
	冷媒制御 (冷) (暖)		電子制御弁 電子制御弁
	送風装置 送風機		プロペラファン
	送風装置 標準風量	m³/min	40.0
	送風装置 電動機	kW	0.043
	高圧スイッチ	MPa	- -
	低圧スイッチ	MPa	- -
	保護装置		吐出温度ｾﾝｻｰ 過電流ｾﾝｻｰ 圧縮機ｻｰﾓ
	ケースヒータ	W	-
	騒音値 (冷) (暖)	dB	45 / 45 47 / 47
冷媒・出荷時封入量		kg	R410A・1.40
冷媒追加不要の最大実長		m	20
冷媒追加量		g/m	20
冷媒配管	室外機・室内ﾕﾆｯﾄ間	mm	ガス側：φ12.7 液側：φ6.4
	最大実長	m	50
	最大落差	m	室外機が上の場合 ：30 室外機が下の場合 ：30
電源設計	漏電遮断器 (注10)		15A、30mA 0.1sec以下
	手元開閉器 開閉器容量	A	15
	手元開閉器 ヒューズ	A	15
	手元開閉器 配線用遮断器	A	15
	電源配線 (注9) 20m 以下		撚線5.5mm2
	電源配線 (注9) 50m 以下		-
連絡線	室外機・室内ﾕﾆｯﾄ間 70 m以下		単線1.6mm×3本
リモコンコード			VCTF0.5-2.0mm2 2芯 など

(注9) 各線径での最大こう長は下記参照願います。

線径	電源線こう長（最大）
単線1.6mm	-
単線2.0mm	20
撚線5.5mm²	35
撚線8.0mm²	51
撚線14.0mm²	-
撚線22.0mm²	-
撚線38.0mm²	-

(注10) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。
漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

(注1) 冷暖房能力は、JIS B 8615-2条件によります。
〈 〉内は能力範囲を示します。
(注2) 電気特性は、JIS B 8615-2条件によります。
(注3) 電源電圧は、変動があった場合でも±６%を超えないようにしてください。

(注5) リモコンスイッチは別売部品です。
リモコンコード配線長は『リモコン外形図』を参照してください。

東芝キヤリア株式会社