【ＪＲＡ耐重塩害仕様】

セット名称 ABSA06355JAZG1
仕様表 （室内ユニット） AID-AP635BH
（室外機） ROA-AP635HSJZG1

天埋ビルトイン
インバータ

東芝パッケージエアコン （空冷インバータヒートポンプ式天井埋込形ビルトインタイプ）

定格冷房能力 (注1)	kW	5.6 〈1.8～6.3〉
定格冷房時の顕熱比	-	0.60
定格暖房標準能力 (注1)	kW	6.3 〈1.3～9.1〉
定格暖房低温能力 (注1)	kW	7.8
冷房Ｉネルギー消費効率	-	3.11 / 3.11
暖房Ｉネルギー消費効率	-	3.33 / 3.33
冷暖平均Ｉネルギー消費効率	-	3.22 / 3.22
中間冷暖房性能 中間冷房能力 (注1)	kW	2.6
中間冷房消費電力	kW	0.612 / 0.612
中間冷房Ｉネルギー消費効率	-	4.25 / 4.25
中間暖房能力 (注1)	kW	2.9
中間暖房消費電力	kW	0.668 / 0.668
中間暖房Ｉネルギー消費効率	-	4.34 / 4.34
通年Ｉネルギー消費効率	-	4.2
電気特性 (注2) 電源 (注3)		単相 200V 50/60 Hz
定格冷房消費電力	kW	1.80 / 1.80
定格暖房標準消費電力	kW	1.89 / 1.89
定格暖房低温消費電力	kW	3.69 / 3.69
運転電流 (冷)	A	9.99 / 9.99
(暖)	A	10.4 / 10.4
(最大)	A	18.5 / 18.5
力率 (冷)	%	90 / 90
(暖)	%	91 / 91
始動電流	A	- / -

室内ユニット			
形名			AID-AP635BH
外装			ｼﾙﾊﾞｰ(溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板)
外形寸法	高さ	mm	320
	幅	mm	700
	奥行	mm	800(+75)
総質量		kg	30
空気熱交換器			フィンドチューブ
防音・断熱材			難燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ ・ ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ
送風装置	送風機		シロッコファン
	標準風量	m³/min	13.0
	電動機	kW	0.120
	出荷時機外静圧	Pa	40
	最大機外静圧	Pa	100
エアフィルタ			室内ユニットに付属
運転調整装置		(注5)	リモコンスイッチ
ドレン口径（呼び径）			25(塩ビ管)
騒音値 (急-強-弱)		dB	40 - 37 - 33

室外機			
形名			ROA-AP635HSJZG1
外装			シルキーシェード(ﾏﾝｾﾙ1Y8.5/0.5)
外形寸法	高さ	mm	890
	幅	mm	900
	奥行	mm	320
総質量		kg	64
圧縮機	形式		全密閉形
	電動機	kW	1.10
	極数		4
空気熱交換器			フィンドチューブ
冷媒制御		(冷)	電子制御弁
		(暖)	電子制御弁
送風装置	送風機		プロペラファン
	標準風量	m³/min	50.0
	電動機	kW	0.060
高圧スイッチ		MPa	- -
低圧スイッチ		MPa	- -
保護装置			吐出温度ｾﾝｻｰ 過電流ｾﾝｻｰ 圧縮機ｻｰﾓ
ケースヒータ		W	-
騒音値		(冷) dB	46 / 46
		(暖) dB	48 / 48
冷媒・出荷時封入量		kg	R410A・1.80
冷媒追加不要の最大実長		m	30
冷媒追加量		g/m	20
冷媒配管 室外機・室内ﾕﾆｯﾄ間		mm	ガス側：φ12.7 液側：φ6.4
最大実長		m	50
最大落差		m	室外機が上の場合 ：30 室外機が下の場合 ：30

電源設計			
漏電遮断器 (注10)			20A、30mA 0.1sec以下
手元開閉器	開閉器容量	A	30
	ヒューズ	A	20
	配線用遮断器	A	20
電源配線 (注9)	20m 以下		撚線5.5mm2
	50m 以下		撚線14mm2

連絡線			
室外機・室内ﾕﾆｯﾄ間	70 m以下		単線1.6mm×3本
リモコンコード			VCTF0.5-2.0mm2 2芯 など

(注9) 各線径での最大こう長は下記参照願います。

線径	電源線こう長（最大）
単線1.6mm	-
単線2.0mm	-
撚線5.5mm²	26
撚線8.0mm²	38
撚線14.0mm²	68
撚線22.0mm²	-
撚線38.0mm²	-

(注10) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。
漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

(注1) 冷暖房能力は、JIS B 8615-2条件によります。
〈 〉内は能力範囲を示します。
(注2) 電気特性は、JIS B 8615-2条件によります。
(注3) 電源電圧は、変動があった場合でも±6%を超えないようにしてください。

(注5) リモコンスイッチは別売部品です。
リモコンコード配線長は『リモコン外形図』を参照してください。

東芝キヤリア株式会社